

施工パッケージ型積算方式標準単価表

平成25年10月制定

(平成25年10月1日以降の起案によるものから適用)

三重県県土整備部

. 施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方 . . .

. 施工パッケージ 標準単価 一覧

I、施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■ 条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■ 標準単価

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（平成 25 年 10 月制定の基準年月は平成 24 年 9 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い積算単価を算出します。

■ 機労材構成比

標準単価に対する機械経費（K）、労務費（R）、材料費（Z）、市場単価（S）の金額構成比率です。なお、K、R、Zは機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1~K3、R1~R4、Z1~Z4、Sは各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1~K3、R1~R4、Z1~Z4の合計がK、R、Zと一致しない場合があります。

■ 代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

この単価表には、機労材補正式に使用する三重県と東京地区の機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。これらの単価等は下記の通りとなります。

機械経費：損料は平成 24 年度建設機械等損料表
（一般社団法人 日本建設機械施工協会）
賃料は物価資料等

労務単価：公共工事設計労務単価

材料単価：物価資料等

注）東京地区の材料単価、機械経費については別紙「代表材料の基準単価（東京地区）作成方法について」（平成 25 年 10 月制定分）を参照してください。

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	積算基準(共通編)(河川編)(道路編)			備考	
			編	章	項		
01	掘削	01-1~3	Ⅱ	1	②	土工(施工パッケージ)	
02	土砂等運搬	02-1~29	Ⅱ	1	②	土工(施工パッケージ)	
03	整地	03-1	Ⅱ	1	②	土工(施工パッケージ)	
04	路体(築堤)盛土	04-1	Ⅱ	1	②	土工(施工パッケージ)	
05	路床盛土	05-1	Ⅱ	1	②	土工(施工パッケージ)	
06	押土(ルーズ)	06-1	Ⅱ	1	②	土工(施工パッケージ)	
07	積込(ルーズ)	07-1	Ⅱ	1	②	土工(施工パッケージ)	
08	土材料	08-1	Ⅱ	1	②	土工(施工パッケージ)	物価資料等による
09	残土等処分	09-1	Ⅱ	1	②	土工(施工パッケージ)	物価資料等による
10	安定処理	10-1	Ⅱ	1	⑦	安定処理工	
11	法面整形	11-1	Ⅱ	2	①	法面整形工	
12	市松芝	12-1	Ⅱ	2	①	芝付工	
13	吹付法面取壊し	13-1	Ⅱ	2	①	吹付法面とりこわし工	
14	人工張芝	14-1	Ⅱ	2	①	人工張芝工	
15	間知ブロック張	15-1~13	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工	
16	天端コンクリート	16-1	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工	
17	小型擁壁(A)	17-1	Ⅱ	2	⑤	場所打擁壁工	
18	重力式擁壁	18-1~2	Ⅱ	2	⑤	場所打擁壁工	
19	プレキャスト擁壁設置	19-1	Ⅱ	2	⑥	プレキャスト擁壁工	
20	サンドマット	20-1	Ⅱ	2	⑪	軟弱地盤処理工(サンドマット工)	
21	安定シート・ネット	21-1	Ⅱ	2	⑪	軟弱地盤処理工(安定シート工)	
22	粉体噴射攪拌	22-1~3	Ⅱ	2	⑪	軟弱地盤処理工(粉体噴射攪拌工)	
23	石積取壊し(人力)	23-1	Ⅱ	2	⑭	構造物とりこわし工	
24	コンクリートはつり	24-1	Ⅱ	2	⑭	構造物とりこわし工	
25	吸出し防止材設置	25-1	Ⅱ	2	⑰	吸出し防止材設置工	
26	じゃかご	26-1	Ⅱ	2	⑳	かご工	
27	ふとんかご	27-1	Ⅱ	2	⑳	かご工	
28	函渠	28-1~11	Ⅱ	2	24	函渠工	
29	殻運搬	29-1~12	Ⅱ	2	25	殻運搬	
30	消波根固めブロック運搬	30-1~70	Ⅲ	1	①	消波根固めブロック工	
31	消波根固めブロック仮置	31-1~2	Ⅲ	1	①	消波根固めブロック工	
32	根固めブロック撤去	32-1~23	Ⅲ	1	①	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)	
33	河床等掘削	33-1	Ⅲ	2	⑨	機械土工(河床等掘削)	
34	巨石採取	34-1	Ⅲ	2	⑩	巨石採取工	
35	かごマット設置	35-1	Ⅲ	2	⑫	かごマット工	
36	袋詰玉石	36-1	Ⅲ	2	⑭	袋詰玉石工	
37	掘削(光ケーブル配管)	37-1	Ⅲ	2	⑱	光ケーブル配管工	
38	掘削(砂防)	38-1	Ⅲ	3	①	土工	
39	土砂等運搬(砂防)	39-1~2	Ⅲ	3	①	土工	
40	押土(ルーズ)(砂防)	40-1	Ⅲ	3	①	土工	
41	積込(ルーズ)(砂防)	41-1	Ⅲ	3	①	土工	
42	不陸整正	42-1~2	Ⅳ	1	①	路盤工	
43	下層路盤(車道・路肩部)	43-1~2	Ⅳ	1	①	路盤工	
44	下層路盤(歩道部)	44-1	Ⅳ	1	①	路盤工	
45	上層路盤(車道・路肩部)	45-1~3	Ⅳ	1	①	路盤工	
46	上層路盤(歩道部)	46-1	Ⅳ	1	①	路盤工	
47	基層(車道・路肩部)	47-1~10	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工	
48	中間層(車道・路肩部)	48-1~10	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工	
49	表層(車道・路肩部)	49-1~10	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工	
50	基層(歩道部)	50-1~9	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工	
51	中間層(歩道部)	51-1~9	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工	
52	表層(歩道部)	52-1~9	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工	
53	アスカーブ	53-1	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工	
54	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	54-1~5	Ⅳ	1	③	排水性アスファルト舗装工	
55	踏掛版	55-1~2	Ⅳ	1	⑥	踏掛版(施工パッケージ)	
56	基礎ブロック(立入防止柵)	56-1	Ⅳ	2	①	立入り防止柵工	
57	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	57-1	Ⅳ	2	①	立入り防止柵工	
58	歩車道境界ブロック撤去	58-1	Ⅳ	2	④	路側取外し工	
59	地先境界ブロック撤去	59-1	Ⅳ	2	④	路側取外し工	
60	特殊ブロック舗装	60-1	Ⅳ	2	⑤	特殊ブロック設置工	
61	舗装版破碎	61-1~2	Ⅳ	3	②	舗装版破碎工	
62	舗装版切断	62-1	Ⅳ	3	③	舗装版切断工	
63	現場発生品・支給品運搬	63-1~10	Ⅰ	2	③	現場発生品及び支給品運搬	

積算基準 Ⅰ:総則、Ⅱ:共通編、Ⅲ:河川編、Ⅳ:道路編

No.01 【 掘削 】
 < 積算単位：m3 >

条件区分										機材構成比														代表機材規格										備考									
土質	施工方法	岩質	押上の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押上の有無	標準単価	K				R				Z				S				K (※印: 資料)				R					Z				S				
										K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
軟岩	片切掘削				500m3以上	-	-	-	265.27	65.07	60.82	-	-	17.93	16.76	-	-	-	17.00	15.89	-	-	-	-	ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)] 3.2t級	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
					現場制約あり	軟岩(I)	-	-	-	-	6,732.3	3.09	2.53	0.53	-	94.80	66.84	27.03	-	-	-	2.11	2.09	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m3/min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
						軟岩(II)	-	-	-	-	8,689.2	3.50	2.94	0.53	-	94.05	65.73	27.39	-	-	-	2.45	2.43	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m3/min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	オープンカット					不可	-	-	-	2,214.7	55.73	28.76	14.79	-	24.10	18.83	-	-	-	20.17	15.76	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
						不可	-	-	-	2,449.7	56.03	26.01	13.37	5.64	23.78	19.02	-	-	-	-	-	20.19	16.20	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.0t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
						不可	-	-	-	2,434.8	55.21	30.67	13.46	-	24.63	19.84	-	-	-	-	-	20.16	16.15	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
						可	-	-	-	2,379.7	55.47	26.76	13.77	3.60	24.06	19.16	-	-	-	-	-	20.47	16.37	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m3 (平積1.0m3)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
硬岩	片切掘削				不可	-	-	-	1,248.3	47.30	15.73	10.43	7.72	44.74	9.96	9.42	7.94	4.89	7.96	6.37	-	-	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)] 3.2t級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	さく岩工	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
					不可	-	-	-	4,584.6	27.09	15.69	8.08	-	66.22	35.17	12.64	10.28	-	-	-	6.69	5.87	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
					不可	-	-	-	4,819.6	28.63	14.92	7.69	2.86	64.02	33.47	12.02	10.80	-	-	-	7.35	6.57	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.0t級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					可	-	-	-	4,804.7	28.14	17.26	7.71	-	64.57	33.57	12.06	11.19	-	-	-	7.29	6.51	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	片切掘削					不可	-	-	-	4,749.6	27.95	15.14	7.80	1.80	64.75	33.96	12.20	10.75	-	7.30	6.51	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m3 (平積1.0m3)	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
						不可	-	-	-	3,782.3	45.92	23.47	9.99	5.14	45.00	15.82	7.50	6.55	4.59	9.08	7.63	-	-	-	-	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	さく岩工	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
						可	-	-	-	4,017.3	46.68	22.12	9.40	4.84	43.58	14.89	7.38	7.06	4.32	9.74	8.38	-	-	-	-	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
						可	-	-	-	4,002.4	46.14	22.17	12.19	4.86	44.17	14.95	7.83	7.08	4.34	9.69	8.32	-	-	-	-	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.01 【 掘削 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分										機材構成比														代表機材規格										備考			
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:資料)				R				Z				S		
										K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
							有り (50,000m ³ 以上)	無し	3,947.3	46.18	22.50	9.57	4.93	44.09	15.15	7.26	7.18	4.40	9.73	8.34	-	-	-	-	クローラドリル [油圧式] 搭乗式 150kg級	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	さく岩工	特殊運転手	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	12,107	3.43	2.82	0.55	-	94.20	65.77	26.59	-	-	2.37	2.33	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩 (I)	-	-	-	-	-	-	19,612	3.41	2.83	0.55	-	94.24	66.19	27.12	-	-	2.35	2.33	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格										備考								
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z					S	K (*印：賃料)			R					Z				S			
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
			無し	0.3km以下	282.13	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	325.53	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	368.94	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	412.34	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
				15.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			22.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			49.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
			60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.3km以下	282.13	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンブトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比														代表機材規格														備考									
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S											
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
有り				0.5km以下	325.53	48.96	48.96			32.48	32.48					18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油								
				1.0km以下	368.94	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
				1.5km以下	412.34	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
				2.0km以下	477.45	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
				3.0km以下	564.26	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
				3.5km以下	651.07	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
				5.0km以下	781.28	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
				6.0km以下	911.50	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
				7.0km以下	1,041.7	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
				8.5km以下	1,171.9	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
				11.0km以下	1,345.5	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
				14.0km以下	1,649.4	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
				19.5km以下	2,040.0	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
				31.5km以下	2,734.5	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油						
60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96			32.48	32.48							18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油										
				0.3km以下	344.20	48.96	48.96			32.48	32.48				18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油									
				0.5km以下	397.15	48.96	48.96			32.48	32.48				18.56	18.56					ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級					一般運転手						軽油 1.2号バトロール給油									

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4			
パツツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し		1.0km以下	450.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	
				1.5km以下	503.06	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
				7.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
				15.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
				22.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
				49.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
0.3km以下	344.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-				
0.5km以下	397.15	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-				
1.0km以下	450.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-				

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考								
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)				R				Z				S						
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4							
			有り	1.5km以下	503.06	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				2.0km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				3.0km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				3.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				5.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				11.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				14.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				19.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				31.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				0.3km以下	403.31	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	465.32	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
			1.0km以下	527.33	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	589.35	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考							
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)				R				Z				S						
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
		無し		2.0km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-			
				3.0km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-		
				4.0km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-		
				5.5km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-		
				6.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-		
				7.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-		
				9.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-		
				11.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-		
				15.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-		
				22.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-		
		49.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-				
		60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-				
		硬岩				0.3km以下	403.31	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	
						0.5km以下	465.32	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
						1.0km以下	527.33	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
						1.5km以下	589.35	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
						2.0km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離 (km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4		
有り				3.0km以下	806.16	51.06	51.06			31.15	31.15			17.79	17.79			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				3.5km以下	930.19	51.06	51.06			31.15	31.15			17.79	17.79			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				5.0km以下	1,116.2	51.06	51.06			31.15	31.15			17.79	17.79			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				6.0km以下	1,302.3	51.06	51.06			31.15	31.15			17.79	17.79			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				7.0km以下	1,488.3	51.06	51.06			31.15	31.15			17.79	17.79			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				8.5km以下	1,674.3	51.06	51.06			31.15	31.15			17.79	17.79			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				11.0km以下	1,922.4	51.06	51.06			31.15	31.15			17.79	17.79			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				14.0km以下	2,356.5	51.06	51.06			31.15	31.15			17.79	17.79			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				19.5km以下	2,914.6	51.06	51.06			31.15	31.15			17.79	17.79			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				31.5km以下	3,906.8	51.06	51.06			31.15	31.15			17.79	17.79			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06			31.15	31.15			17.79	17.79			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				0.3km以下	217.02	48.96	48.96			32.48	32.48			18.56	18.56			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				0.5km以下	260.43	48.96	48.96			32.48	32.48			18.56	18.56			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				1.0km以下	303.83	48.96	48.96			32.48	32.48			18.56	18.56			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				1.5km以下	347.24	48.96	48.96			32.48	32.48			18.56	18.56			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				2.0km以下	390.64	48.96	48.96			32.48	32.48			18.56	18.56			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					
				2.5km以下	434.05	48.96	48.96			32.48	32.48			18.56	18.56			ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級				一般運転手					軽油 1.2号バトロール給油					

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格											備考						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D1D区間の有無	運搬距離(km) (D1D区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
			無し	3.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				3.5km以下	564.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				4.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				6.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				7.0km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				12.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				16.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				23.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				51.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.3km以下	217.02	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				0.5km以下	260.43	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				1.0km以下	303.83	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	347.24	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			2.0km以下	390.64	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離(km) (D/D区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
パツツ山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	軟岩	無し		2.0km以下	476.58	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
				2.5km以下	529.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				6.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				12.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				16.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				23.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				51.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
0.3km以下	264.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
0.5km以下	317.72	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				
1.0km以下	370.68	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-				

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			有り	1.5km以下	423.63	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	476.58	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	529.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	688.40	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				15.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				20.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				33.0km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			0.3km以下	310.06	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			0.5km以下	372.08	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考																	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S																
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
標準			無し	1.0km以下	434.09	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
				1.5km以下	496.10	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2.0km以下	558.11	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.5km以下	620.13	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.5km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10.0km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				23.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		硬岩		0.3km以下	310.06	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考							
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
			有り	0.5km以下	372.08	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				1.0km以下	434.09	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				1.5km以下	496.10	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				2.0km以下	558.11	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				2.5km以下	620.13	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				3.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				3.5km以下	806.16	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				4.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				6.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				8.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				9.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				11.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				15.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				20.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			33.0km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S					
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		無し		0.5km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
				1.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				2.0km以下	607.66	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				2.5km以下	694.47	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				3.5km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				4.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				6.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				7.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				10.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				13.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				19.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				39.0km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				0.5km以下	477.45	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
						1.0km以下	520.86	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
						1.5km以下	607.66	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
						2.0km以下	694.47	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考							
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
			有り	3.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			有り	4.0km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			有り	5.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			有り	7.0km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			有り	9.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			有り	12.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			有り	17.5km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			有り	28.5km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			有り	60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			無し	0.5km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			無し	1.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			無し	2.0km以下	741.35	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			無し	2.5km以下	847.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			無し	3.5km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			無し	4.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			無し	6.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			無し	7.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
パツタ山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	軟岩			無し	10.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
					13.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					19.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					39.0km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	0.5km以下	582.49	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					1.0km以下	635.44	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					1.5km以下	741.35	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					2.0km以下	847.26	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					3.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					4.0km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					5.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					7.0km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					9.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					12.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					17.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					28.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比														代表機材規格											備考	
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離 (km) (D/D区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	18.56	18.56	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				0.5km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				1.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				2.0km以下	868.18	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				2.5km以下	992.20	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				3.5km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				4.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			無し	6.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				7.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				10.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				13.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				19.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				39.0km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		硬岩		0.5km以下	682.14	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				1.0km以下	744.15	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				1.5km以下	868.18	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S				
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			有り	2.0km以下	992.20	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			有り	3.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			有り	4.0km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			有り	5.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			有り	7.0km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			有り	9.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			有り	12.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			有り	17.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			有り	28.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			有り	60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			無し	0.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			無し	2.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			無し	2.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			無し	4.0km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			無し	5.5km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			無し	7.5km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-
			無し	10.5km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			機材構成比													代表機材規格												備考																		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S																	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4																
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		16.0km以下	2,040.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
				30.0km以下	2,734.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
				60.0km以下	4,080.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
				有り	0.5km以下	651.07	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
					2.0km以下	781.28	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
					2.5km以下	911.50	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
					3.5km以下	1,041.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
					5.0km以下	1,171.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
					7.0km以下	1,345.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
					10.0km以下	1,649.4	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		14.5km以下	2,040.0		48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
		24.5km以下	2,734.5		48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
		60.0km以下	4,080.0		48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
						0.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
						2.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
						2.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
						4.0km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕10t積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4				
行山等	軟岩	無し	無し	5.5km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
				7.5km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
				10.5km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
				16.0km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
				30.0km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
				60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
				有り	0.5km以下	794.30	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					2.0km以下	953.17	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					2.5km以下	1,112.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					3.5km以下	1,270.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					5.0km以下	1,429.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					7.0km以下	1,641.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10.0km以下	2,012.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
		14.5km以下	2,488.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
		24.5km以下	3,336.1	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
		60.0km以下	4,977.6	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
		0.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考								
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		無し		2.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
				2.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				4.0km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				5.5km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				7.5km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				10.5km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				16.0km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				30.0km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
		有り	硬岩			0.5km以下	930.19	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	
						2.0km以下	1,116.2	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
						2.5km以下	1,302.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
						3.5km以下	1,488.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
						5.0km以下	1,674.3	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
						7.0km以下	1,922.4	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
						10.0km以下	2,356.5	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-
						14.5km以下	2,914.6	51.06	51.06	-	-	31.15	31.15	-	-	-	-	17.79	17.79	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格																備考																							
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km)(DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S																											
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																												
				24.5km以下	3,906.8	51.06	51.06	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				60.0km以下	5,829.2	51.06	51.06	-	31.15	31.15	-	-	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			無し	0.2km以下	512.44	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				1.0km以下	640.56	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				1.5km以下	768.67	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				2.5km以下	896.78	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				3.5km以下	1,024.9	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				4.0km以下	1,153.0	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				5.0km以下	1,281.1	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				6.0km以下	1,409.2	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				7.5km以下	1,537.3	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				10.0km以下	2,049.8	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				13.0km以下	2,306.0	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				19.0km以下	2,818.4	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			35.0km以下	3,843.3	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,893.1	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	バツナカ山積 0.28m ³ (平積0.2m ³)			0.2km以下	512.44	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
小規模		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	640.56	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				1.5km以下	768.67	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	896.78	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,024.9	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,153.0	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	1,281.1	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,409.2	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				7.0km以下	1,537.3	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				9.0km以下	2,049.8	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				12.0km以下	2,306.0	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				17.0km以下	2,818.4	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				27.0km以下	3,843.3	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	5,893.1	27.59	27.59	-	55.04	55.04	-	-	-	-	17.37	17.37	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕4 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				小規模		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	966.88	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
1.0km以下	1,074.3	22.04	22.04					-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
1.5km以下	1,289.2	22.04	22.04					-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5km以下	1,504.0	22.04	22.04					-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比														代表機材規格														備考											
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S													
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
パツタ山積 0.13m ³ (平積0.1m ³)	無し		無し	3.0km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-		
				3.5km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				5.5km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				7.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				9.0km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				12.0km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				17.0km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				28.5km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				0.3km以下	966.88	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
				5.0km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				6.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				8.0km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				11.0km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				15.0km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				24.0km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				0.3km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,181.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			無し	5.0km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				6.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				8.5km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		11.0km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
					16.0km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					27.5km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	0.3km以下	1,074.3	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					0.5km以下	1,181.7	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					1.0km以下	1,289.2	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					1.5km以下	1,504.0	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					2.0km以下	1,718.9	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					2.5km以下	1,933.8	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					3.5km以下	2,148.6	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					4.5km以下	2,363.5	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					6.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
					8.0km以下	3,222.9	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	3,867.5	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
				14.5km以下	4,941.8	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			23.0km以下	6,445.8	22.04	22.04	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比													代表機材規格													備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
現場制約あり		軟岩	無し	60.0km以下	9,668.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				0.3km以下	1,310.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,441.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,572.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,834.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,097.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	2,359.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,621.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	2,883.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	3,407.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	3,932.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	4,718.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	6,029.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				27.5km以下	7,863.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	11,796	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				0.3km以下	1,310.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
				0.5km以下	1,441.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考								
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無		運搬距離(km) (DID区間無)	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
有り				1.0km以下	1,572.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
				1.5km以下	1,834.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				2.0km以下	2,097.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,359.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				3.5km以下	2,621.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,883.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				6.0km以下	3,407.7	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				8.0km以下	3,932.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				10.5km以下	4,718.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				14.5km以下	6,029.0	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				23.0km以下	7,863.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
				60.0km以下	11,796	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
								0.3km以下	1,499.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
0.5km以下	1,650.1	23.45	23.45					-	-	64.45	64.45	-	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
1.5km以下	1,798.9	23.45	23.45					-	-	64.45	64.45	-	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.0km以下	2,098.7	23.45	23.45					-	-	64.45	64.45	-	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
2.5km以下	2,398.5	23.45	23.45					-	-	64.45	64.45	-	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考				
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S			
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			無し	3.0km以下	2,698.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,998.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				5.0km以下	3,297.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				6.5km以下	3,897.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				8.5km以下	4,497.2	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				11.0km以下	5,396.6	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				16.0km以下	6,895.6	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				27.5km以下	8,994.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	13,491	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩	有り	0.3km以下	1,499.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				0.5km以下	1,650.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,798.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	2,098.7	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.0km以下	2,398.5	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,698.3	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.5km以下	2,998.1	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				4.5km以下	3,297.9	23.45	23.45	-	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.02 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無		運搬距離(km) (DID区間無)	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
				6.0km以下	3,897.5	23.45	23.45	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				8.0km以下	4,497.2	23.45	23.45	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				10.5km以下	5,396.6	23.45	23.45	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				14.5km以下	6,895.6	23.45	23.45	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				23.0km以下	8,994.3	23.45	23.45	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				60.0km以下	13,491	23.45	23.45	-	64.45	64.45	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	ダンプトラック【普通・ディーゼル】2t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.03 【 整地 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
作業区分	敷均し作業内容		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
残土受入れ地での処理	-	93.584	55.60	55.60	-	-	28.50	28.50	-	-	-	15.90	15.90	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し (k-s)	標準	105.46	37.05	37.05	-	-	47.96	26.56	21.40	-	-	14.99	14.99	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	標準以外	106.60	43.90	43.90	-	-	41.01	26.26	14.75	-	-	15.09	15.09	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	狭小幅員 (幅2.5m以上4m未満)	247.30	24.77	24.77	-	-	66.36	49.38	16.98	-	-	8.87	8.87	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 3t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	トワカビ'リイが確保できない場合	136.02	43.89	43.89	-	-	40.81	20.58	20.23	-	-	15.30	15.30	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.6t級	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.04 【 路体（築堤）盛土 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比													代表機材規格													備考		
施工幅員	作業形態	土質	施工数量	障害の有無	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5m未満	-	-	-	-	3,506.0	0.91	0.91	-	98.90	91.85	7.05	-	0.19	0.19	-	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 0.8~1.1t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
2.5m以上 4.0m未満	-	-	-	-	465.10	24.32	14.18	10.14	67.94	58.91	9.03	-	7.74	7.74	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 3t級	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	
4.0m以上	敷均し+締固め	-	10,000m ³ 未満	無し	133.51	35.57	32.15	3.42	49.16	28.19	20.97	-	15.27	15.27	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	タイヤローラ 8~20t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	
				有り	244.56	39.07	34.62	4.45	43.98	32.54	11.44	-	16.95	16.95	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	タイヤローラ 8~20t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	
				無し	135.55	41.62	38.25	3.37	43.00	22.35	20.65	-	15.38	15.38	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	タイヤローラ 8~20t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				有り	226.23	44.17	39.35	4.82	39.12	26.75	12.37	-	16.71	16.71	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	タイヤローラ 8~20t	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
	敷均し締固め	高含水比粘性土以外	10,000m ³ 以上	無し	170.93	42.27	42.27	-	40.79	24.41	16.38	-	16.94	16.94	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
				有り	336.12	46.34	46.34	-	35.09	26.76	8.33	-	18.57	18.57	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
				無し	173.50	48.96	48.96	-	32.58	16.45	16.13	-	18.46	18.46	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
				有り	376.50	54.03	54.03	-	25.59	18.16	7.43	-	20.38	20.38	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	
高含水比粘性土	無し	218.09	49.98	49.98	-	35.88	23.05	12.83	-	14.14	14.14	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.6t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-				
	有り	432.11	53.63	53.63	-	31.20	24.73	6.47	-	15.17	15.17	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.6t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-				

No.05 【 路床盛土 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考								
平均幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z					S				K (*印:賃料)			R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
2.5m未満	-	-	3,583.8	1.13	1.13	-	-	98.64	89.87	8.77	-	-	0.23	0.23	-	-	-	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 0.8~1.1t	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5m以上 4.0m未満	-	-	505.60	24.24	13.04	11.20	-	68.15	59.85	8.30	-	-	7.61	7.61	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 3t級	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	197.38	33.04	27.74	5.30	-	52.23	30.96	21.27	-	-	14.73	14.73	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	タイヤローラ 8~20t	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		有り	421.63	34.09	25.06	9.03	-	49.80	39.84	9.96	-	-	16.11	16.11	-	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 1.5t級	タイヤローラ 8~20t	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	10,000m ³ 以上	無し	199.88	38.30	33.06	5.24	-	46.86	25.85	21.01	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	タイヤローラ 8~20t	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	401.78	37.56	28.09	9.47	-	46.52	36.07	10.45	-	-	15.92	15.92	-	-	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)] 2.1t級	タイヤローラ 8~20t	-	-	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.06 【 押土 (ルーズ) 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	144.21	56.59	56.59	-	-	21.93	21.93	-	-	-	21.48	21.48	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	222.94	56.59	56.59	-	-	21.93	21.93	-	-	-	21.48	21.48	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
破碎岩	234.98	58.81	58.81	-	-	20.81	20.81	-	-	-	20.38	20.38	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 20t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.07 【 積込 (ルーズ) 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
土質	作業内容		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	土量50,000m ³ 未満	176.15	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	土量50,000m ³ 以上	132.91	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	228.96	36.53	36.53	-	-	46.69	46.69	-	-	-	16.78	16.78	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1箇所100m ³ 以下 (標準)	713.89	32.81	32.81	-	-	54.39	54.39	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1箇所100m ³ 以下 (標準外)	1,187.5	28.81	28.81	-	-	62.65	62.65	-	-	-	8.54	8.54	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 未満	209.96	47.66	47.66	-	-	31.35	31.35	-	-	-	20.99	20.99	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	土量50,000m ³ 以上	157.13	49.58	49.58	-	-	24.70	24.70	-	-	-	25.72	25.72	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	281.72	36.53	36.53	-	-	46.69	46.69	-	-	-	16.78	16.78	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m ³ 未満	220.08	50.07	50.07	-	-	29.91	29.91	-	-	-	20.02	20.02	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	土量50,000m ³ 以上	164.98	51.98	51.98	-	-	23.52	23.52	-	-	-	24.50	24.50	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	292.33	38.84	38.84	-	-	44.99	44.99	-	-	-	16.17	16.17	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.08 【 土材料 】

物価資料等による

No.09 【 残土等処分 】

物価資料等による

No.10 【 安定処理 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機材構成比															代表機材規格												備考
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m ² 当り 使用量(実数入力)	混合回数	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
スタビライザ	-	0.6m以下	実数入力	1回	1,220.5	32.37	26.39	2.92	2.02	13.26	6.93	4.35	1.98	-	54.37	51.88	2.49	-	-	スタビライザ [路床改良用] 幅2.0m 深0.6m	モータグレーダ [油圧式] ブレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
			実数入力	2回	1,304.0	34.59	28.20	3.12	2.16	14.20	7.41	4.67	2.12	-	51.21	48.55	2.66	-	-	スタビライザ [路床改良用] 幅2.0m 深0.6m	モータグレーダ [油圧式] ブレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,384.2	40.11	34.83	2.58	1.78	11.70	6.11	3.84	1.75	-	48.19	45.73	2.46	-	-	スタビライザ [路床改良用] 幅2.0m 深1.2m	モータグレーダ [油圧式] ブレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
			実数入力	2回	1,490.8	42.51	36.92	2.73	1.89	12.41	6.48	4.08	1.85	-	45.08	42.48	2.60	-	-	スタビライザ [路床改良用] 幅2.0m 深1.2m	モータグレーダ [油圧式] ブレード幅3.1m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
バックホ	路床	1m以下	実数入力	-	1,422.0	8.91	4.01	3.19	1.71	43.92	20.05	16.41	7.46	-	47.17	44.52	2.65	-	-	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準)] 質量 8~20t	バックホウ [クローラ型 クレーン付] 排ガス型(第2次) 山積 0.45m3吊2.9t	バックホウ [クローラ型] 排ガス型(第2次) 山積 0.28m3 (平積0.2m3)	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	1,342.5	8.35	7.21	1.14	-	39.55	11.19	10.14	10.02	8.20	52.10	47.15	4.95	-	-	バックホウ [クローラ型 クレーン付] 排ガス型(第2次) 山積 0.8m3吊2.9t	振動ローラ [ハンドガイド式] 0.8~1.1t	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
		1mを超え2m以下	実数入力	-	1,851.2	10.38	8.97	1.42	-	49.28	13.98	12.62	12.47	10.21	40.33	34.17	6.16	-	-	バックホウ [クローラ型 クレーン付] 排ガス型(第2次) 山積 0.8m3吊2.9t	振動ローラ [ハンドガイド式] 0.8~1.1t	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²

No.11 【 法面整形 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K	R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	903.12	0.58	0.58	-	-	98.91	66.68	16.91	15.32	-	0.51	0.51	-	-	-	-	タンバ及びランマ 質量60~80kg	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-	
		無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	581.0	32.01	32.01	-	-	54.86	21.71	20.01	13.14	-	13.13	13.13	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	無し	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	368.29	32.82	32.82	-	-	53.72	22.83	20.52	10.37	-	13.46	13.46	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
切土部	有り	有り	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	959.70	0.00	-	-	-	100.00	86.07	13.93	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		無し	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	2,349.2	0.00	-	-	-	100.00	38.76	37.55	15.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無し	有り	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	689.20	26.98	26.98	-	-	61.95	28.46	16.87	16.62	-	11.07	11.07	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	軟岩I	906.05	25.66	25.66	-	-	63.82	30.92	16.86	16.04	-	10.52	10.52	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.12 【 市松芝 】
 < 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
芝の規格		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
高麗芝	656.93	0.00	-	-	68.26	57.56	8.72	-	-	31.74	30.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.13 【 吹付法面取壊し 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
集積積込の有無	工法区分		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
有り	人力施工	1,881.7	4.22	4.22	-	93.99	53.29	14.88	12.18	3.95	1.79	1.79	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	機械施工	600.57	32.84	32.84	-	53.19	32.00	11.65	9.54	-	13.97	13.97	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	1,585.8	0.00	-	-	100.00	63.22	13.24	12.04	-	0.00	-	-	-	-		-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	
	機械施工	304.71	38.66	38.66	-	44.89	38.63	6.26	-	-	16.45	16.45	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	-	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.14【人工張芝】
 < 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考
		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S		
-		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
-	539.56	0.00	-	-	47.17	41.51	5.66	-	52.83	52.83	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	芝一重ネット	-	-	-	-	-	

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比													代表機材規格												備考								
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	網込・裏込コンクリート規格	網込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	標準単価	K				R				Z				S				S												
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
150kg未満 控え 350(m ²) 滑面7/7	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	有り	15,596	7.23	7.23	-	-	22.17	10.73	6.25	2.46	1.46	70.60	36.60	19.27	12.94	1.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
				無し	13,339	8.45	8.45	-	-	24.15	11.60	7.31	2.87	1.43	67.40	42.78	22.53	2.09	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-
		-	不要	有り	11,309	9.97	9.97	-	-	19.26	8.54	4.58	3.39	2.02	70.77	50.45	17.85	2.47	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
				無し	9,051.1	12.46	12.46	-	-	21.46	9.28	5.73	4.24	2.11	66.08	62.99	3.09	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
	-	不要	-	18-8-25(高炉)	有り	14,854	7.59	7.59	-	-	20.18	9.38	5.40	2.58	1.54	72.23	38.41	20.23	13.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
					無し	12,597	8.95	8.95	-	-	21.90	10.06	6.37	3.04	1.51	69.15	45.29	23.86	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	
			-	不要	有り	10,567	10.67	10.67	-	-	16.24	6.49	3.63	3.27	2.16	73.09	53.98	19.11	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	
					無し	8,309.0	13.57	13.57	-	-	17.80	6.73	4.62	4.16	2.29	68.63	68.63	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	-	-		
-	-	-	0.1m3を超え 0.5m3以下	有り	11,337	9.94	9.94	-	-	17.71	7.52	3.98	3.38	2.02	72.35	50.32	17.81	3.61	0.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
				無し	9,079.2	12.42	12.42	-	-	19.48	8.00	4.97	4.22	2.10	68.10	62.82	4.51	0.77	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
		-	0.5m3を超え 0.9m3以下	有り	12,116	9.30	9.30	-	-	18.48	8.09	4.41	3.16	1.89	72.22	47.10	16.66	7.89	0.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
				無し	9,858.8	11.44	11.44	-	-	20.30	8.67	5.42	3.89	1.93	68.26	57.85	9.70	0.71	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
		-	0.9m3を超え 1.3m3以下	有り	12,896	8.74	8.74	-	-	19.16	8.60	4.78	2.97	1.77	72.10	44.25	15.66	11.65	0.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
				無し	10,638	10.60	10.60	-	-	21.00	9.25	5.80	3.60	1.79	68.40	53.63	14.12	0.65	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
		-	1.3m3を超え 1.7m3以下	有り	13,676	8.24	8.24	-	-	19.77	9.05	5.12	2.80	1.67	71.99	41.74	14.98	14.76	0.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
				無し	11,418	9.87	9.87	-	-	21.61	9.74	6.13	3.36	1.67	68.52	49.96	17.95	0.61	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	
		-	18-8-25(高炉)	-	1.7m3を超え	有り	14,455	7.80	7.80	-	-	20.33	9.46	5.42	2.65	1.58	71.87	39.46	17.96	13.97	0.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比															代表機材規格											備考																
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	網込・裏込コンクリート規格	網込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	標準単価	K			R				Z				S			K (*印：賃料)				R				Z				S											
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4															
1m3以下	1m3以下	無し	無し	無し	無し	12,198	9.24	9.24	-	-	22.14	10.18	6.42	3.14	1.56	68.62	46.77	21.28	0.57	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】 排 ガス型 (第2次) 2 5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-			
		有り	有り	有り	有り	15,040	7.50	7.50	-	-	20.70	9.73	5.62	2.55	1.52	71.80	37.94	19.98	13.42	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-		
		無し	無し	無し	無し	12,782	8.82	8.82	-	-	22.49	10.47	6.61	3.00	1.49	68.69	44.64	23.51	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-		
		有り	有り	有り	有り	15,625	7.21	7.21	-	-	21.04	9.99	5.81	2.45	1.46	71.75	36.53	21.86	12.92	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-	
		無し	無し	無し	無し	13,367	8.43	8.43	-	-	22.81	10.73	6.79	2.87	1.42	68.76	42.69	25.55	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-	
		有り	有り	有り	有り	16,404	6.87	6.87	-	-	21.47	10.30	6.04	2.34	1.39	71.66	34.78	24.15	12.31	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-
	3.1m3を超え 3.5m3以下	無し	無し	無し	無し	14,146	7.97	7.97	-	-	23.21	11.05	7.00	2.71	1.35	68.82	40.32	28.01	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-		
		有り	有り	有り	有り	17,184	6.56	6.56	-	-	21.85	10.58	6.25	2.23	1.33	71.59	33.20	26.24	11.75	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-
		無し	無し	無し	無し	14,926	7.55	7.55	-	-	23.54	11.33	7.19	2.57	1.27	68.91	38.25	30.20	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-	
		有り	有り	有り	有り	10,752	10.49	10.49	-	-	17.05	7.03	3.62	3.57	2.13	72.46	53.03	18.78	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-	
		無し	無し	無し	無し	8,494.5	13.27	13.27	-	-	18.77	7.41	4.58	4.52	2.24	67.96	67.14	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-		
		有り	有り	有り	有り	11,893	9.48	9.48	-	-	19.78	8.93	4.88	3.22	1.92	70.74	47.97	16.98	3.44	2.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-
0.1m3を超え 0.5m3以下	無し	無し	無し	無し	9,635.7	11.70	11.70	-	-	21.96	9.72	6.03	3.98	1.98	66.34	59.19	4.25	2.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-			
	有り	有り	有り	有り	12,673	8.90	8.90	-	-	20.41	9.40	5.24	3.03	1.80	70.69	45.02	15.93	7.54	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-	
	無し	無し	無し	無し	10,415	10.83	10.83	-	-	22.54	10.22	6.37	3.68	1.83	66.63	54.77	9.18	2.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-		
	有り	有り	有り	有り	13,453	8.38	8.38	-	-	20.95	9.81	5.55	2.85	1.70	70.67	42.41	15.01	11.17	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-	
0.9m3を超え 1.3m3以下	無し	無し	無し	無し	11,195	10.07	10.07	-	-	23.06	10.66	6.67	3.43	1.70	66.87	50.95	13.42	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	-			

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考						
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	網込・裏込コンクリート規格	網込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	標準単価	K				R				Z				S				S											
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
0.1m ³ を超え0.5m ³ 以下	有り	13,378			有り	13,378	8.43	8.43	-	24.50	12.12	6.93	2.87	1.71	67.07	42.65	15.09	6.27	3.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ R C-40	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-
	無し	11,120			無し	11,120	10.14	10.14	-	27.32	13.45	8.33	3.45	1.71	62.54	51.31	7.55	3.68	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュ R C-40	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-
0.5m ³ を超え0.9m ³ 以下	有り	14,157			有り	14,157	7.96	7.96	-	24.79	12.37	7.13	2.71	1.61	67.25	40.31	14.26	6.75	5.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-
	無し	11,899			無し	11,899	9.47	9.47	-	27.49	13.65	8.49	3.22	1.60	63.04	47.96	8.03	7.05	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-
0.9m ³ を超え1.3m ³ 以下	有り	14,937			有り	14,937	7.55	7.55	-	25.05	12.58	7.31	2.57	1.53	67.40	38.20	13.52	10.06	5.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-
	無し	12,679			無し	12,679	8.89	8.89	-	27.64	13.83	8.62	3.02	1.50	63.47	45.00	11.85	6.62	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-
1.3m ³ を超え1.7m ³ 以下	有り	15,716			有り	15,716	7.17	7.17	-	25.29	12.78	7.48	2.44	1.45	67.54	36.31	13.04	12.85	5.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-
	無し	13,459			無し	13,459	8.38	8.38	-	27.78	13.99	8.74	2.85	1.41	63.84	42.38	15.22	6.24	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-
1.7m ³ を超え2.1m ³ 以下	有り	16,496			有り	16,496	6.83	6.83	-	25.50	12.95	7.63	2.32	1.38	67.67	34.61	15.73	12.24	5.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-
	無し	14,238			無し	14,238	7.92	7.92	-	27.88	14.12	8.84	2.69	1.34	64.20	40.08	18.23	5.89	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-
2.1m ³ を超え2.3m ³ 以下	有り	17,081			有り	17,081	6.60	6.60	-	25.66	13.08	7.73	2.24	1.34	67.74	33.42	17.59	11.82	4.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-
	無し	14,823			無し	14,823	7.60	7.60	-	27.96	14.22	8.91	2.59	1.28	64.44	38.51	20.27	5.66	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-
2.3m ³ を超え2.7m ³ 以下	有り	17,665			有り	17,665	6.38	6.38	-	25.80	13.19	7.83	2.17	1.29	67.82	32.31	19.33	11.43	4.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-
	無し	15,408			無し	15,408	7.32	7.32	-	28.04	14.31	8.98	2.49	1.23	64.64	37.02	22.17	5.45	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-
2.7m ³ を超え3.1m ³ 以下	有り	18,445			有り	18,445	6.11	6.11	-	25.98	13.33	7.95	2.08	1.24	67.91	30.94	21.48	10.94	4.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-
	無し	16,187			無し	16,187	6.96	6.96	-	28.12	14.41	9.06	2.37	1.17	64.92	35.27	24.47	5.18	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-
3.1m ³ を超え	有り	19,224			有り	19,224	5.86	5.86	-	26.13	13.46	8.06	1.99	1.19	68.01	29.70	23.45	10.50	4.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	条件区分		標準単価	機材構成比												代表機材規格											備考					
			間知・裏込コンクリート規格	網目・裏込コンクリート10m ² 当り使用量		遮水シートの有無	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K (*印: 賃料)			R					Z				S
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	
			3.5m ³ 以下	無し	16,967	6.64	6.64	-	-	28.21	14.51	9.13	2.26	1.12	65.15	33.63	26.57	4.95	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ チャーラン C-40 R	-	-	-
			不要	有り	12,793	8.81	8.81	-	-	24.26	11.92	6.76	3.00	1.79	66.93	44.59	15.78	6.56	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ チャーラン C-40 R	-	-	-
			不要	無し	10,535	10.70	10.70	-	-	27.19	13.28	8.21	3.64	1.81	62.11	54.14	7.97	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	再生クラッ チャーラン C-40 R	-	-	-		
			0.1m ³ を超え 0.5m ³ 以下	有り	11,151	10.11	10.11	-	-	16.96	7.01	3.66	3.44	2.05	72.93	51.15	18.11	3.67	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-
			0.5m ³ を超え 0.9m ³ 以下	有り	11,931	9.45	9.45	-	-	17.80	7.63	4.11	3.21	1.92	72.75	47.82	16.92	8.01	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-
			0.9m ³ を超え 1.3m ³ 以下	有り	12,711	8.87	8.87	-	-	18.54	8.18	4.51	3.02	1.80	72.59	44.89	15.88	11.82	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-
			1.3m ³ を超え 1.7m ³ 以下	有り	13,490	8.36	8.36	-	-	19.19	8.66	4.87	2.84	1.69	72.45	42.29	15.19	14.97	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-
			1.7m ³ を超え 2.1m ³ 以下	有り	14,270	7.90	7.90	-	-	19.78	9.09	5.18	2.69	1.60	72.32	39.98	18.19	14.15	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-
			2.1m ³ を超え 2.3m ³ 以下	有り	14,854	7.59	7.59	-	-	20.18	9.38	5.40	2.58	1.54	72.23	38.41	20.23	13.59	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-
			2.3m ³ を超え 2.7m ³ 以下	有り	15,439	7.30	7.30	-	-	20.54	9.65	5.60	2.48	1.48	72.16	36.96	22.12	13.08	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-
			2.7m ³ 以下	無し	13,181	8.55	8.55	-	-	22.26	10.35	6.56	2.91	1.44	69.19	43.28	25.91	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5 t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

間知ブロック規格	裏込材規格	条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考											
		裏込材10m ² 当り使用量	間知・裏込コンクリート規格		遮水シートの有無	K	R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S													
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3	Z4									
			2.7m3を超え 3.1m3以下	有り	16,219	6.95	6.95	-	-	20.99	9.98	5.84	2.36	1.41	72.06	35.18	24.43	12.45	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-		
			2.7m3を超え 3.1m3以下	無し	13,961	8.07	8.07	-	-	22.69	10.69	6.79	2.75	1.36	69.24	40.86	28.38	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-		
			3.1m3を超え 3.5m3以下	有り	16,998	6.63	6.63	-	-	21.39	10.28	6.06	2.25	1.34	71.98	33.58	26.52	11.88	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-	-	
			3.1m3を超え 3.5m3以下	無し	14,741	7.65	7.65	-	-	23.06	11.00	6.99	2.60	1.29	69.29	38.71	30.58	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	
			不要	有り	10,567	10.67	10.67	-	-	16.24	6.49	3.63	3.27	2.16	73.09	53.98	19.11	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-	-	-	
			不要	無し	8,309.0	13.57	13.57	-	-	17.80	6.73	4.62	4.16	2.29	68.63	68.63	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	-	-	-	-	-	-	-
			0.1m3を超え 0.5m3以下	有り	10,840	6.93	6.93	-	-	17.39	6.57	5.31	2.56	2.11	75.68	52.63	18.63	3.78	0.64	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン R C-40	-	-	-	-
			0.1m3を超え 0.5m3以下	無し	8,582.2	8.76	8.76	-	-	19.21	6.83	6.71	3.24	2.22	72.03	66.45	4.77	0.81	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン R C-40	-	-	-	-	-
			0.5m3を超え 0.9m3以下	有り	11,619	6.47	6.47	-	-	18.24	7.24	4.95	3.11	1.97	75.29	49.08	17.38	8.23	0.60	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン R C-40	-	-	-	-
			0.5m3を超え 0.9m3以下	無し	9,361.8	8.03	8.03	-	-	20.11	7.64	6.15	3.86	2.04	71.86	60.91	10.21	0.74	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン R C-40	-	-	-	-	-
			0.9m3を超え 1.3m3以下	有り	12,399	6.06	6.06	-	-	18.96	7.82	4.64	3.58	1.84	74.98	46.02	16.28	12.12	0.56	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン R C-40	-	-	-	-
			0.9m3を超え 1.3m3以下	無し	10,141	7.41	7.41	-	-	20.84	8.32	5.67	4.38	1.88	71.75	56.24	14.82	0.69	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン R C-40	-	-	-	-	-
			1.3m3を超え 1.7m3以下	有り	13,179	5.70	5.70	-	-	19.61	8.33	4.37	4.00	1.73	74.69	43.29	15.55	15.32	0.53	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン R C-40	-	-	-	-
			1.3m3を超え 1.7m3以下	無し	10,921	6.88	6.88	-	-	21.48	8.90	5.27	4.83	1.74	71.64	52.24	18.76	0.64	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン R C-40	-	-	-	-	-
			1.7m3を超え 2.1m3以下	有り	13,958	5.38	5.38	-	-	20.18	8.79	4.37	4.12	1.64	74.44	40.89	18.59	14.46	0.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン R C-40	-	-	-	-	
			1.7m3を超え 2.1m3以下	無し	11,701	6.42	6.42	-	-	22.04	9.41	5.21	4.92	1.63	71.54	48.77	22.18	0.59	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン R C-40	-	-	-	-	-
			2.1m3を超え	有り	14,543	5.17	5.17	-	-	20.57	9.10	4.62	3.96	1.57	74.26	39.23	20.67	13.88	0.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン R C-40	-	-	-	-	

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

間知ブロック規格	裏込材規格	条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考								
		裏込材10m ² 当り使用量	間知・裏込材コンクリート10m ² 当り使用量		遮水シートの有無	K	R				Z	S	K (*印:賃料)			R				Z				S														
							K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
		2.3m ³ 以下	無し	無し	12,285	6.12	6.12	-	-	22.41	9.75	5.47	4.68	1.55	71.47	46.45	24.46	0.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-		
			有り	有り	15,128	4.97	4.97	-	-	20.93	9.39	4.86	3.80	1.51	74.10	37.71	22.58	13.35	0.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-
			無し	無し	12,870	5.84	5.84	-	-	22.76	10.06	5.71	4.47	1.48	71.40	44.32	26.54	0.54	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	
			有り	有り	15,907	4.72	4.72	-	-	21.38	9.74	5.14	3.62	1.44	73.90	35.86	24.91	12.69	0.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-
			無し	無し	13,649	5.50	5.50	-	-	23.16	10.43	5.99	4.21	1.39	71.34	41.80	29.03	0.51	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-
		2.3m ³ を超え 2.7m ³ 以下	有り	有り	16,687	4.50	4.50	-	-	21.77	10.05	5.40	3.45	1.37	73.73	34.20	27.02	12.10	0.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-
			無し	無し	14,429	5.21	5.21	-	-	23.53	10.76	6.24	3.99	1.32	71.26	39.53	31.25	0.48	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-
			有り	有り	10,255	7.33	7.33	-	-	16.68	6.00	5.61	2.23	2.10	75.99	55.62	19.69	0.68	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-
			無し	無し	7,997.5	9.40	9.40	-	-	18.42	7.20	6.12	2.70	2.38	72.18	71.31	0.87	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	
			有り	有り	11,396	6.59	6.59	-	-	19.59	8.09	5.05	3.58	2.01	73.82	50.06	17.72	3.59	2.45	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-
		0.1m ³ を超え 0.5m ³ 以下	無し	無し	9,138.7	8.22	8.22	-	-	21.83	8.71	6.30	4.46	2.09	69.95	62.41	4.48	3.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-		
			有り	有り	12,176	6.17	6.17	-	-	20.25	8.63	4.73	4.03	1.88	73.58	46.86	16.58	7.85	2.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-
		0.5m ³ を超え 0.9m ³ 以下	無し	無し	9,918.3	7.58	7.58	-	-	22.46	9.33	5.80	4.95	1.92	69.96	57.50	9.64	2.82	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	
			有り	有り	12,956	5.80	5.80	-	-	20.81	9.10	4.44	4.43	1.76	73.39	44.05	15.58	11.60	2.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-
		0.9m ³ を超え 1.3m ³ 以下	無し	無し	10,698	7.02	7.02	-	-	22.99	9.85	5.38	5.36	1.78	69.99	53.34	14.04	2.61	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	
			有り	有り	13,735	5.47	5.47	-	-	21.34	9.53	4.78	4.19	1.66	73.19	41.54	14.92	14.70	2.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-
		1.3m ³ を超え 1.7m ³ 以下	無し	無し	11,478	6.55	6.55	-	-	23.46	10.30	5.72	5.01	1.66	69.99	49.71	17.85	2.43	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0滑面	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	再生クラッ シャーラン C-40 R	-	-	-	

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比													代表機材規格												備考													
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	網込・裏込コンクリート規格	網込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量	遮水シートの有無	標準単価	K				R				Z				S				S																	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4																			
								K (*印:賃料)				R				Z				S																				
150kg以上各種(m ²)	3m3を超え5m3以下	18-8-25(高厚)	不要	1.3m3以下	無し	11,440	6.57	6.57	-	-	25.54	11.66	6.53	5.03	1.66	67.89	49.87	13.13	4.89	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-					
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,477	5.19	5.19	-	-	23.43	10.97	5.73	3.97	1.58	71.38	39.42	14.15	13.95	3.86	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-		
				1.7m3を超え2.1m3以下	無し	12,220	6.15	6.15	-	-	25.82	11.97	6.79	4.71	1.56	68.03	46.68	16.77	4.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-		
				2.1m3を超え2.5m3以下	有り	15,257	4.92	4.92	-	-	23.76	11.25	5.98	3.77	1.50	71.32	37.41	17.01	13.23	3.67	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-	
				2.5m3を超え2.9m3以下	無し	12,999	5.78	5.78	-	-	26.06	12.24	7.02	4.43	1.46	68.16	43.89	19.97	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-	
				2.9m3を超え3.3m3以下	有り	15,842	4.74	4.74	-	-	23.98	11.45	6.15	3.63	1.44	71.28	36.04	18.97	12.74	3.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-
				3.3m3を超え3.7m3以下	無し	13,584	5.53	5.53	-	-	26.23	12.42	7.18	4.24	1.40	68.24	42.00	22.12	4.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-	
				3.7m3を超え4.1m3以下	有り	16,426	4.57	4.57	-	-	24.19	11.63	6.31	3.50	1.39	71.24	34.76	20.79	12.29	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-
				4.1m3を超え4.5m3以下	無し	14,169	5.30	5.30	-	-	26.37	12.59	7.32	4.06	1.34	68.33	40.28	24.10	3.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-	
				4.5m3を超え4.9m3以下	有り	17,206	4.37	4.37	-	-	24.45	11.85	6.51	3.34	1.33	71.18	33.17	23.03	11.73	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-
				4.9m3を超え5.3m3以下	無し	14,948	5.03	5.03	-	-	26.55	12.80	7.49	3.85	1.27	68.42	38.18	26.50	3.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-	
				5.3m3を超え5.7m3以下	有り	17,985	4.18	4.18	-	-	24.69	12.05	6.69	3.20	1.27	71.13	31.73	25.07	11.22	3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-
				5.7m3を超え6.1m3以下	無し	15,728	4.78	4.78	-	-	26.72	12.98	7.65	3.66	1.21	68.50	36.28	28.66	3.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ R C-40	-	-	
				6.1m3を超え6.5m3以下	有り	11,554	6.50	6.50	-	-	21.81	9.57	4.98	4.49	1.98	71.69	49.38	17.47	4.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ R C-40	-	-	
				6.5m3を超え6.9m3以下	無し	9,296.1	8.08	8.08	-	-	24.55	10.54	6.19	5.58	2.05	67.37	61.35	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュ R C-40	-	-	-	
				6.9m3を超え7.3m3以下	有り	12,881	5.83	5.83	-	-	24.50	11.51	5.85	4.47	1.77	69.67	44.30	15.67	6.52	3.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート厚 1.0+10.0mm	再生クラッシュ R C-40	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-
7.3m3を超え7.7m3以下	無し	10,623	7.07	7.07	-	-	27.48	12.77	7.10	5.42	1.79	65.45	53.70	7.90	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュ R C-40	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-					

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

間知ブロック規格	裏込材規格	条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考					
		裏込材10m ² 当り使用量	間知・裏込材10m ² 当り使用量		K				R				Z				K (※印：賃料)				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
					遮水シートの有無																															
18-8-25(高炉) 5m ³ を超え7m ³ 以下		0.5m ³ を超え0.9m ³ 以下	有り	13,660	5.50	5.50	-	-	24.80	11.79	6.12	4.21	1.67	69.70	41.78	14.78	7.00	6.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
			無し	11,402	6.59	6.59	-	-	27.64	13.02	7.34	5.05	1.67	65.77	50.03	8.38	7.36	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
		0.9m ³ を超え1.3m ³ 以下	有り	14,440	5.20	5.20	-	-	25.08	12.05	6.37	3.98	1.58	69.72	39.53	13.98	10.40	5.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
			無し	12,182	6.17	6.17	-	-	27.78	13.25	7.55	4.72	1.56	66.05	46.83	12.33	6.89	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
		1.3m ³ を超え1.7m ³ 以下	有り	15,219	4.94	4.94	-	-	25.33	12.28	6.59	3.78	1.50	69.73	37.50	13.46	13.26	5.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
			無し	12,962	5.80	5.80	-	-	27.91	13.44	7.74	4.44	1.47	66.29	44.00	15.81	6.48	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
		1.7m ³ を超え2.1m ³ 以下	有り	15,999	4.70	4.70	-	-	25.56	12.48	6.79	3.60	1.43	69.74	35.65	16.22	12.62	5.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
			無し	13,741	5.47	5.47	-	-	28.02	13.62	7.90	4.19	1.38	66.51	41.51	18.89	6.11	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
		2.1m ³ を超え2.3m ³ 以下	有り	16,584	4.53	4.53	-	-	25.70	12.62	6.92	3.47	1.38	69.77	34.42	18.12	12.17	5.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
			無し	14,326	5.24	5.24	-	-	28.10	13.74	8.01	4.02	1.33	66.66	39.82	20.98	5.86	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
		2.3m ³ を超え2.7m ³ 以下	有り	17,168	4.38	4.38	-	-	25.84	12.76	7.05	3.35	1.33	69.78	33.24	19.89	11.76	4.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
			無し	14,911	5.04	5.04	-	-	28.17	13.84	8.12	3.86	1.28	66.79	38.26	22.90	5.63	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
		2.7m ³ を超え3.1m ³ 以下	有り	17,948	4.18	4.18	-	-	26.00	12.92	7.20	3.20	1.27	69.82	31.82	22.07	11.25	4.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
			無し	15,690	4.79	4.79	-	-	28.25	13.98	8.24	3.67	1.21	66.96	36.36	25.25	5.35	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
		3.1m ³ を超え3.5m ³ 以下	有り	18,727	4.01	4.01	-	-	26.18	13.07	7.35	3.07	1.22	69.81	30.48	24.07	10.78	4.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
			無し	16,470	4.56	4.56	-	-	28.32	14.10	8.36	3.49	1.15	67.12	34.65	27.37	5.10	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-
		不要		有り	12,296	6.11	6.11	-	-	24.25	11.27	5.62	4.68	1.86	69.64	46.39	16.42	6.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+1.0.0mm	再生クラッシュ 18-8 R C-40	-	-	

No.15【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考									
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	間知・裏込材10m ² 当り規格	標準単価	K				R				Z					S					K (※印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K			R		Z																	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
18-8-25(高野)				無し	10,038	7.49	7.49	-	-	27.34	12.55	6.89	5.73	1.90	65.17	56.81	8.36	-	-								ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	再生クラッシュシャーランR C-40				
			0.1m3を超え0.5m3以下	有り	10,654	7.05	7.05	-	-	16.62	6.03	5.40	2.20	2.15	76.33	53.54	18.95	3.84	-	-						ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	遮水シート厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%				
				無し	8,396.7	8.95	8.95	-	-	18.25	6.85	6.15	2.80	2.27	72.80	67.92	4.88	-	-							ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%					
			0.5m3を超え0.9m3以下	有り	11,434	6.57	6.57	-	-	17.52	6.74	5.03	2.78	2.00	75.91	49.89	17.66	8.36	-	-						ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	遮水シート厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%				
				無し	9,176.3	8.19	8.19	-	-	19.24	7.03	6.27	3.46	2.08	72.57	62.15	10.42	-	-							ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%					
			0.9m3を超え1.3m3以下	有り	12,214	6.15	6.15	-	-	18.31	7.37	4.71	3.28	1.87	75.54	46.71	16.53	12.30	-	-						ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	遮水シート厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%				
				無し	9,955.9	7.55	7.55	-	-	20.07	7.77	5.78	4.03	1.91	72.38	57.29	15.09	-	-							ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%					
			1.3m3を超え1.7m3以下	有り	12,993	5.78	5.78	-	-	19.00	7.91	4.43	3.72	1.76	75.22	43.91	15.77	15.54	-	-						ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%	遮水シート厚1.0+10.0mm				
				無し	10,735	7.00	7.00	-	-	20.78	8.41	5.36	4.51	1.77	72.22	53.13	19.09	-	-							ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%					
			1.7m3を超え2.1m3以下	有り	13,773	5.46	5.46	-	-	19.62	8.40	4.18	4.12	1.66	74.92	41.41	18.85	14.66	-	-						ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%	遮水シート厚1.0+10.0mm				
				無し	11,515	6.53	6.53	-	-	21.40	8.96	5.00	4.92	1.65	72.07	49.53	22.54	-	-							ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%					
			2.1m3を超え2.3m3以下	有り	14,357	5.23	5.23	-	-	20.03	8.73	4.38	4.01	1.59	74.74	39.75	20.93	14.06	-	-						ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%	遮水シート厚1.0+10.0mm				
				無し	12,100	6.21	6.21	-	-	21.81	9.32	5.20	4.76	1.57	71.98	47.14	24.84	-	-							ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%					
			2.3m3を超え2.7m3以下	有り	14,942	5.03	5.03	-	-	20.43	9.04	4.63	3.85	1.53	74.54	38.17	22.86	13.51	-	-						ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%	遮水シート厚1.0+10.0mm				
				無し	12,684	5.92	5.92	-	-	22.18	9.65	5.45	4.54	1.50	71.90	44.97	26.93	-	-							ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%					
			2.7m3を超え3.1m3以下	有り	15,722	4.78	4.78	-	-	20.88	9.41	4.92	3.66	1.45	74.34	36.30	25.20	12.84	-	-						ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%	遮水シート厚1.0+10.0mm				
				無し	13,464	5.58	5.58	-	-	22.62	10.05	5.75	4.27	1.41	71.80	42.37	29.43	-	-							ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】排ガス型(第2次)2.5t吊			普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高250×幅400×控350滑面	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C 60%					

不要

No.15 【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	鋼込・裏込コンクリート規格	鋼込・裏込コンクリート10m ² 当り使用量		遮水シートの有無	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
					有り	16,501	4.55	4.55	-	-	21.31	9.74	5.20	3.49	1.38	74.14	34.59	27.32	12.23	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高厚 18-8 -25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-
					無し	14,244	5.27	5.27	-	-	23.02	10.40	6.02	4.04	1.34	71.71	40.06	31.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	生コンクリート 高厚 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-
			不要		有り	10,070	7.46	7.46	-	-	15.85	5.72	5.42	2.27	1.71	76.69	56.64	20.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	遮水シート 厚 1.0+10. 0mm	-	-	-	-
			不要		無し	7,812.0	9.62	9.62	-	-	17.39	7.37	5.37	2.44	2.21	72.99	72.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 【油圧伸縮ジブ型】排 ガス型(第2次) 2 5t吊	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅 400×控35 0 滑面	-	-	-	-	-

No.16 【 天端コンクリート 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考						
生コンクリート規格	コンクリート打設条件	養生工の種類		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
				K1	K2	K3	K	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
18-8-25(高炉)	打設地上高さ2m以下	一般養生	33,534	0.00	-	-	-	61.44	26.27	13.18	8.77	7.40	38.56	38.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	
		特殊養生(練炭)	35,267	0.00	-	-	-	63.34	28.45	12.53	8.33	7.04	36.66	36.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	
		養生工なし	32,384	0.00	-	-	-	60.07	24.23	13.64	9.08	7.66	39.93	39.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	
	打設地上高さ2m超 28m以下かつ水平距離 20m以内	一般養生	34,773	5.40	5.40	-	-	57.41	22.13	12.71	9.45	7.68	37.19	37.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 排 ガス型 (第2次) 2.5 t 吊	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-
		特殊養生(練炭)	36,506	5.14	5.14	-	-	59.44	24.43	12.10	9.00	7.32	35.42	35.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 排 ガス型 (第2次) 2.5 t 吊	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-
		養生工なし	33,623	5.59	5.59	-	-	55.95	20.01	13.14	9.77	7.95	38.46	38.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 排 ガス型 (第2次) 2.5 t 吊	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-

No.17 【 小型擁壁 (A) 】
 < 積算単位：m³ >

コンクリート規格	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K	R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	40,409	0.00	-	-	-	68.00	28.09	17.24	10.87	2.99	32.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-
			特殊養生(ジェットヒータ)	48,362	1.21	1.21	-	-	64.09	30.42	14.41	9.08	2.50	34.70	26.73	7.97	-	-	-	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30、100kcal)	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-
		有り	一般養生・特殊養生(練炭)	42,968	0.00	-	-	-	69.91	26.42	16.22	10.22	2.81	30.09	30.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-
			特殊養生(ジェットヒータ)	50,921	1.15	1.15	-	-	65.90	28.91	13.68	8.62	2.37	32.95	25.39	7.56	-	-	-	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30、100kcal)	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-
	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	43,948	0.00	-	-	-	70.58	25.83	15.85	9.99	2.75	29.42	29.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-
			特殊養生(ジェットヒータ)	51,902	1.12	1.12	-	-	66.55	28.37	13.42	8.46	2.33	32.33	24.91	7.42	-	-	-	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30、100kcal)	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-
		有り	一般養生・特殊養生(練炭)	46,507	0.00	-	-	-	72.20	24.41	14.98	9.44	2.60	27.80	27.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-
			特殊養生(ジェットヒータ)	54,461	1.07	1.07	-	-	68.12	27.04	12.79	8.06	2.22	30.81	23.74	7.07	-	-	-	-	-	-	ジェットヒータ 126 MJ (30、100kcal)	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	-

No.18 【 重力式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考							
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R					Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
1m超2m未満		無し	無し	一般養生	31,893	2.24	1.81	-	-	57.61	23.32	15.45	5.98	1.08	40.15	39.78	0.30	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	32,814	2.11	1.76	-	-	58.89	26.42	15.02	5.82	1.05	39.00	38.66	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				一般養生	34,185	2.34	1.69	-	-	60.16	21.74	14.42	5.58	1.01	37.50	37.11	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	35,106	2.21	1.64	-	-	61.29	24.70	14.04	5.44	0.98	36.50	36.14	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				一般養生	33,628	2.32	1.72	-	-	59.56	22.10	14.66	5.67	1.02	38.12	37.73	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	34,548	2.19	1.67	-	-	60.73	25.10	14.26	5.52	1.00	37.08	36.72	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				一般養生	35,920	2.41	1.61	-	-	61.87	20.70	13.72	5.31	0.96	35.72	35.32	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	36,841	2.29	1.57	-	-	62.89	23.53	13.38	5.18	0.93	34.82	34.44	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
18-8-25(高炉)		無し	無し	一般養生	29,168	2.60	1.98	-	-	53.47	19.24	10.49	5.89	3.17	43.93	43.50	0.33	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	30,206	2.43	1.91	-	-	55.17	22.67	10.13	5.69	3.06	42.40	42.00	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				仮囲い内ジェットヒータ 養生	26,434	3.52	2.19	0.45	0.38	44.48	17.47	11.57	5.05	1.30	52.00	48.08	2.78	1.06	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	30,070	2.66	1.92	-	-	54.71	18.68	10.17	5.71	3.07	42.63	42.19	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	31,109	2.50	1.86	-	-	56.31	22.02	9.83	5.52	2.97	41.19	40.78	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				仮囲い内ジェットヒータ 養生	27,335	3.59	2.11	0.44	0.37	46.12	16.90	11.19	4.89	1.26	50.29	46.46	2.69	1.03	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	30,158	2.66	1.91	-	-	54.83	18.63	10.14	5.70	3.06	42.51	42.07	0.32	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	31,196	2.50	1.85	-	-	56.41	21.96	9.80	5.51	2.96	41.09	40.67	0.31	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
2m以上5m以下		無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ 養生	27,417	3.60	2.11	0.44	0.37	46.25	16.85	11.16	4.87	1.26	50.15	46.34	2.68	1.02	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.18 【 重力式擁壁 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z					S				K (*印：賃料)			R				Z				S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			有り	一般養生	31,060	2.72	1.86	-	-	55.99	18.09	9.85	5.53	2.97	41.29	40.84	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高圧 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			有り	特殊養生(練炭・ ジェットヒータ)	32,099	2.56	1.80	-	-	57.50	21.35	9.53	5.35	2.88	39.94	39.52	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高圧 18-8 -25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
			有り	仮囲い内ジェットヒータ 養生	28,319	3.66	2.04	0.42	0.36	47.75	16.31	10.80	4.72	1.22	48.59	44.86	2.60	0.99	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	-	普通作業員	型枠工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高圧 18-8 -25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.19 【 プレキャスト擁壁設置 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
0.5m以上 1.0m以下	有り	有り	23,974	3.10	1.32	-	21.18	3.89	1.77	1.76	1.58	75.72	73.98	0.74	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3吊2.9t	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1000型 (L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		無し	22,006	2.30	1.43	-	15.80	4.24	1.93	1.92	1.72	81.90	80.60	0.81	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3吊2.9t	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1000型 (L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	無し	有り	22,778	2.64	1.39	-	18.02	4.09	1.87	1.86	1.66	79.34	77.86	0.78	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3吊2.9t	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1000型 (L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		無し	20,810	1.76	1.52	-	12.03	4.48	2.04	2.03	1.82	86.21	85.23	0.85	-	-	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3吊2.9t	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1000型 (L=2.0m)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	有り	41,150	6.19	2.40	-	13.22	2.68	1.22	1.22	-	80.59	80.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1600型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	38,452	4.39	2.57	-	9.37	2.87	1.31	1.30	-	86.24	86.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1600型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-
	無し	有り	39,507	5.12	2.50	-	10.94	2.79	1.27	1.27	-	83.94	83.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1600型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	36,809	3.16	2.68	-	6.76	3.00	1.37	1.36	-	90.08	90.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 1600型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	有り	有り	71,918	4.83	1.74	-	10.32	1.94	0.88	0.88	-	84.85	84.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	68,069	3.30	1.83	-	7.05	2.05	0.93	0.93	-	89.65	89.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-
	無し	有り	69,562	3.91	1.79	-	8.36	2.01	0.91	0.91	-	87.73	87.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	65,713	2.28	1.90	-	4.87	2.13	0.97	0.96	-	92.85	92.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁宅認 (q=10kN/m ²) 2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-
3.5mを超え 5.0m以下	有り	有り	177,500	2.60	0.88	-	5.54	0.98	0.45	0.44	-	91.86	91.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m ²) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	172,190	1.70	0.91	-	3.62	1.01	0.46	0.46	-	94.68	94.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m ²) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-
	無し	有り	174,260	2.05	0.89	-	4.37	1.00	0.45	0.45	-	93.58	93.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m ²) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	168,950	1.11	0.92	-	2.38	1.03	0.47	0.47	-	96.51	96.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス型 (第2次) 2.5t吊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m ²) 4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-

No.20 【 サンドマット 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格										備考						
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
有り	1,932.9	3.43	3.43	-	-	3.02	1.58	1.44	-	-	93.55	92.29	1.26	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 16t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	砂 再生砂	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	149.43	44.42	44.42	-	-	39.21	20.48	18.73	-	-	16.37	16.37	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)] 16t級	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.21 【 安定シート・ネット 】

< 積算単位：m² >

条件区分 シート種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考																
		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S														
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																			
シート	435.80	0.00	-	-	-	3.21	3.21	-	-	-	96.79	96.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木安定シート・ ネット ナイロ ン・ポリエステル 系 1470N/ 3cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネット	456.80	0.00	-	-	-	7.66	7.66	-	-	-	92.34	92.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木安定シート・ ネット ナイロ ン・ポリエステル 系 1470N/ 3cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.22 【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量 (実数入力)		K			R				Z				S			K (*印：賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	26,450	66.36	50.94	-	-	29.65	9.35	5.12	4.59	3.75	3.99	3.99	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	28,082	62.72	47.99	-	-	27.92	8.80	4.82	4.32	3.53	9.36	9.36	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	29,167	60.52	46.20	-	-	26.89	8.48	4.64	4.16	3.40	12.59	12.59	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	30,262	58.46	44.53	-	-	25.92	8.17	4.48	4.01	3.28	15.62	15.62	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	31,346	56.56	42.99	-	-	25.02	7.89	4.32	3.87	3.17	18.42	18.42	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	40,586	61.22	46.77	-	-	27.13	8.52	4.70	4.21	3.44	11.65	11.65	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	41,671	59.72	45.55	-	-	26.43	8.30	4.58	4.10	3.35	13.85	13.85	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	42,766	58.28	44.38	-	-	25.75	8.09	4.46	3.99	3.27	15.97	15.97	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	43,851	56.92	43.28	-	-	25.12	7.89	4.35	3.89	3.19	17.96	17.96	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	44,945	55.63	42.23	-	-	24.50	7.69	4.24	3.80	3.11	19.87	19.87	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	46,030	54.41	41.24	-	-	23.92	7.51	4.14	3.71	3.04	21.67	21.67	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	60,288	59.06	45.02	-	-	26.13	8.20	4.53	4.05	3.32	14.81	14.81	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	61,372	58.08	44.22	-	-	25.67	8.06	4.45	3.98	3.26	16.25	16.25	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		10m以上12m未満	実数入力	63,015	56.66	43.07	-	-	25.00	7.85	4.33	3.88	3.17	18.34	18.34	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		12m以上14m未満	実数入力	65,194	54.89	41.63	-	-	24.16	7.58	4.18	3.75	3.07	20.95	20.95	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	73,735	56.56	42.99	-	-	24.92	7.81	4.32	3.87	3.17	18.52	18.52	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	75,367	55.41	42.05	-	-	24.38	7.64	4.23	3.78	3.10	20.21	20.21	-	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸式] 7.5kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度2.0m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No.22 【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量 (実数入力)		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		15m以上17m未満	実数入力	76,999	54.32	41.17	-	-	23.86	7.48	4.14	3.70	3.03	21.82	21.82	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸式〕 7.5 kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度 2.0 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
		15m以上17m未満	実数入力	88,796	56.27	42.75	-	-	24.81	7.79	4.30	3.85	3.15	18.92	18.92	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸式〕 7.5 kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度 2.0 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
		17m以上20m以下	実数入力	91,523	54.71	41.49	-	-	24.06	7.56	4.17	3.73	3.05	21.23	21.23	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔単軸式〕 7.5 kW×1 (油圧モータ) 最大改良深度 2.0 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
無し	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	20,156	74.18	57.81	-	-	19.26	6.09	3.41	3.05	2.50	6.56	5.23	1.04	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
		2m以上3m未満	実数入力	21,788	68.91	53.50	-	-	17.81	5.63	3.15	2.82	2.31	13.28	12.06	0.96	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
		3m以上4m未満	実数入力	22,873	65.81	50.96	-	-	16.97	5.37	3.00	2.69	2.20	17.22	16.06	0.91	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
		4m以上5m未満	実数入力	23,968	62.98	48.64	-	-	16.18	5.12	2.86	2.56	2.10	20.84	19.73	0.87	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
		5m以上6m未満	実数入力	25,053	60.40	46.53	-	-	15.49	4.90	2.74	2.45	2.01	24.11	23.05	0.83	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	28,783	65.40	50.63	-	-	17.01	5.46	2.98	2.67	2.18	17.59	16.43	0.91	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
		5m以上6m未満	実数入力	29,868	63.16	48.79	-	-	16.40	5.27	2.87	2.57	2.10	20.44	19.33	0.87	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
		6m以上7m未満	実数入力	30,963	61.05	47.07	-	-	15.82	5.08	2.77	2.48	2.03	23.13	22.06	0.84	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
		7m以上8m未満	実数入力	32,047	59.11	45.48	-	-	15.29	4.91	2.68	2.40	1.96	25.60	24.57	0.81	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
		8m以上9m未満	実数入力	33,142	57.25	43.95	-	-	14.79	4.75	2.59	2.32	1.90	27.96	26.95	0.79	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
	10m以上15m未満	9m以上10m未満	実数入力	34,227	55.57	42.58	-	-	14.31	4.59	2.51	2.24	1.84	30.12	29.15	0.76	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
		8m以上9m未満	実数入力	42,640	62.00	47.84	-	-	15.96	5.07	2.82	2.52	2.06	22.04	20.94	0.86	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
		9m以上10m未満	実数入力	43,724	60.55	46.65	-	-	15.57	4.94	2.75	2.46	2.01	23.88	22.81	0.84	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m	
			10m以上12m未満	実数入力	45,367	58.50	44.97	-	-	15.00	4.76	2.65	2.37	1.94	26.50	25.48	0.80	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕 5.5 kW×2 最大改良深度 2.6 m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉 B	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉 B 0.09t/m

No.22 【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量 (実数入力)		K			R				Z				S			K (*印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		12m以上14m未満	実数入力	47,546	55.98	42.91	-	-	14.31	4.54	2.53	2.26	1.85	29.71	28.73	0.77	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		14m以上15m未満	実数入力	49,178	54.25	41.49	-	-	13.84	4.39	2.44	2.19	1.79	31.91	30.97	0.74	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		12m以上14m未満	実数入力	58,193	59.98	46.19	-	-	15.49	4.96	2.72	2.43	1.99	24.53	23.47	0.83	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		14m以上15m未満	実数入力	59,825	58.45	44.94	-	-	15.07	4.82	2.64	2.37	1.94	26.48	25.46	0.80	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		15m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	61,457	56.99	43.74	-	-	14.67	4.70	2.57	2.30	1.89	28.34	27.34	0.78	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	64,184	54.71	41.87	-	-	14.05	4.50	2.46	2.21	1.81	31.24	30.28	0.75	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕5.5kW×2 最大改良深度2.6m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		17m以上20m以下	実数入力	79,848	61.33	48.35	-	-	13.26	4.33	2.39	2.14	1.75	25.41	24.34	0.86	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕9.0kW×2 最大改良深度3.3m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		20mを超え27m未満	20m超え23m未満	実数入力	83,113	59.08	46.47	-	-	12.73	4.16	2.29	2.05	1.68	28.19	27.17	0.82	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕9.0kW×2 最大改良深度3.3m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		23m以上27m未満	実数入力	86,934	56.64	44.42	-	-	12.17	3.98	2.19	1.96	1.61	31.19	30.21	0.79	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕9.0kW×2 最大改良深度3.3m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		23m以上27m未満	実数入力	101,860	60.19	47.40	-	-	12.98	4.24	2.34	2.09	1.71	26.83	25.78	0.84	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕9.0kW×2 最大改良深度3.3m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
		27m以上33m以下	27m以上32m未満	実数入力	106,750	57.59	45.22	-	-	12.39	4.05	2.23	2.00	1.63	30.02	29.02	0.80	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕9.0kW×2 最大改良深度3.3m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		32m以上33m以下	実数入力	110,030	55.98	43.87	-	-	12.02	3.93	2.16	1.94	1.59	32.00	31.03	0.78	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸式〕9.0kW×2 最大改良深度3.3m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	特殊運転手	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	

No.23 【 石積取壊し（人力） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機勞材構成比													代表機勞材規格												備考		
		K	R			Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S							
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
練積 控え35cm以上45cm未満	10,380	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え45cm未満	3,460.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え45cm以上60cm未満	3,979.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え60cm以上90cm未満	5,190.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.24 【 コンクリートはつり 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
		K				R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
3cm以下	3,144.3	2.65	2.63	-	-	93.79	49.57	31.16	12.14	-	3.56	3.53	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 2.5m ³ /min	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
3cmを超え6cm以下	5,243.6	2.54	2.52	-	-	94.04	52.83	29.36	10.92	-	3.42	3.39	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 2.5m ³ /min	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.25 【 吸出し防止材設置 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考						
		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
全面	629.70	0.00	-	-	-	13.33	13.33	-	-	-	86.67	86.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8KN/m	-	-	-	-	-
点在	594.0	0.00	-	-	-	14.14	14.14	-	-	-	85.86	85.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8KN/m	-	-	-	-	-

No.26 【 じゃかご 】
 < 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
作業区分	じゃかご径		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
設置	径45cm	3,925.2	11.18	11.18	-	35.69	14.26	10.57	6.97	3.89	53.13	25.12	16.89	6.26	4.86	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm (# 8) 網目13 cm 径45cm	詰石 割ぐり石 150-200 mm	吸出し防止材 合織不織布 t =10mm 9.8KN/m	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	径60cm	6,105.9	12.94	12.94	-	40.36	16.04	11.89	8.06	4.37	46.70	19.59	16.13	5.62	5.36	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm (# 8) 網目13 cm 径60cm	詰石 割ぐり石 150-200 mm	軽油 1.2号 パトロール給油	吸出し防止材 合織不織布 t =10mm 9.8KN/m	-	-	
撤去	径45cm	1,015.7	21.61	21.61	-	69.00	27.59	20.43	13.46	7.52	9.39	9.39	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
	径60cm	1,800.1	21.94	21.94	-	68.53	27.26	20.18	13.67	7.42	9.53	9.53	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.27 【 ふとんかご 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
設置	スロープ式	高さ40cm×幅120cm	8,740.5	6.02	6.02	-	26.43	13.13	4.80	4.75	3.75	67.55	34.19	23.26	7.49	2.61	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご 角形 パネルタイプ G S-3 線径4.0mm (#8) 網 目13cm 40cm×120cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 織不織布 t=1 0mm 9.8KN/m	合 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		高さ50cm×幅120cm	10,152	6.91	6.91	-	28.11	13.79	5.07	4.94	4.31	64.98	30.72	24.81	6.45	3.00	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご 角形 パネルタイプ G S-3 線径4.0mm (#8) 網 目13cm 50cm×120cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 織不織布 t=1 0mm 9.8KN/m	合 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		高さ60cm×幅120cm	11,544	7.22	7.22	-	29.58	14.55	5.29	5.24	4.50	63.20	28.36	26.03	5.67	3.14	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	ふとんかご 角形 パネルタイプ G S-3 線径4.0mm (#8) 網 目13cm 60cm×120cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 織不織布 t=1 0mm 9.8KN/m	合 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	階段式	高さ40cm×幅120cm	9,112.7	6.74	6.74	-	27.45	14.74	4.74	4.20	3.77	65.81	32.79	22.31	7.78	2.93	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご 角形 パネルタイプ G S-3 線径4.0mm (#8) 網 目13cm 40cm×120cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 織不織布 t=1 0mm 9.8KN/m	合 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		高さ50cm×幅120cm	10,678	7.40	7.40	-	29.45	15.73	5.18	4.61	3.93	63.15	29.20	23.59	7.15	3.21	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご 角形 パネルタイプ G S-3 線径4.0mm (#8) 網 目13cm 50cm×120cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 織不織布 t=1 0mm 9.8KN/m	合 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		高さ60cm×幅120cm	12,215	7.90	7.90	-	30.56	16.04	5.38	4.92	4.22	61.54	26.81	24.60	6.70	3.43	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	ふとんかご 角形 パネルタイプ G S-3 線径4.0mm (#8) 網 目13cm 60cm×120cm	詰石 割ぐり石 150-200mm	吸出し防止材 織不織布 t=1 0mm 9.8KN/m	合 軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
撤去	スロープ式	高さ40cm×幅120cm	1,533.7	17.17	17.17	-	75.37	37.45	13.69	13.53	10.70	7.46	7.46	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		高さ50cm×幅120cm	1,931.4	18.18	18.18	-	73.92	36.26	13.35	12.98	11.33	7.90	7.90	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		高さ60cm×幅120cm	2,306.6	18.08	18.08	-	74.07	36.45	13.24	13.12	11.26	7.85	7.85	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
	階段式	高さ40cm×幅120cm	1,692.5	18.15	18.15	-	73.96	39.73	12.77	11.31	10.15	7.89	7.89	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		高さ50cm×幅120cm	2,140.0	18.46	18.46	-	73.52	39.28	12.93	11.50	9.81	8.02	8.02	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
		高さ60cm×幅120cm	2,560.3	18.86	18.86	-	72.95	38.30	12.83	11.75	10.07	8.19	8.19	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比													代表機材規格													備考															
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z					S	K (*印:賃料)			R				Z					S														
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																	
幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満		一般養生・特殊養生(融炭シフト)	有り	有り	有り	41,532	1.60	1.08	-	-	67.43	21.35	14.15	5.51	3.11	30.97	30.69	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					無し	41,126	1.59	1.09	-	-	67.12	21.55	14.29	5.57	3.14	31.29	31.00	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	有り	39,268	1.56	1.14	-	-	65.70	22.57	14.97	5.83	3.29	32.74	32.46	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					無し	38,861	1.55	1.15	-	-	65.37	22.79	15.13	5.89	3.33	33.08	32.80	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	有り	40,603	1.58	1.10	-	-	66.74	21.82	14.48	5.64	3.18	31.68	31.40	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
					無し	40,197	1.57	1.11	-	-	66.44	22.05	14.62	5.70	3.22	31.99	31.71	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内シフト)	有り	有り	有り	39,756	2.18	1.13	0.34	0.25	63.31	22.29	14.08	5.76	1.39	34.51	32.07	1.72	0.64	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-										
					無し	39,334	2.18	1.14	0.35	0.25	62.95	22.54	14.23	5.82	1.41	34.87	32.41	1.74	0.64	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-										
				無し	有り	37,482	2.15	1.19	0.36	0.26	61.28	23.66	14.94	6.11	1.48	36.57	34.01	1.83	0.67	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-										
					無し	37,060	2.16	1.21	0.37	0.26	60.86	23.92	15.11	6.18	1.49	36.98	34.40	1.85	0.68	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-										
				無し	有り	38,821	2.16	1.15	0.35	0.25	62.51	22.84	14.42	5.90	1.42	35.33	32.84	1.77	0.65	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-										
					無し	38,399	2.16	1.17	0.35	0.25	62.12	23.09	14.58	5.96	1.44	35.72	33.20	1.79	0.66	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-										
有り						有り	37,225	1.73	1.20	-	-	63.71	20.16	13.91	5.13	3.47	34.56	34.25	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-					
						無し	36,819	1.73	1.22	-	-	63.34	20.38	14.06	5.18	3.51	34.93	34.62	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比													代表機材規格													備考														
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S															
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																
幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(舗装,シフト)	無し	無し	有り	36,007	1.70	1.24	-	-	62.60	20.84	14.38	5.30	3.59	35.70	35.40	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	35,601	1.70	1.26	-	-	62.18	21.04	14.55	5.36	3.63	36.12	35.81	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	有り	有り	36,345	1.71	1.23	-	-	62.91	20.63	14.25	5.25	3.56	35.38	35.08	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	35,939	1.71	1.25	-	-	62.51	20.85	14.41	5.31	3.60	35.78	35.47	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	無し	有り	35,127	1.68	1.27	-	-	61.73	21.36	14.74	5.43	3.68	36.59	36.29	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				無し	34,721	1.67	1.29	-	-	61.31	21.60	14.91	5.50	3.72	37.02	36.72	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	35,493	2.39	1.26	0.38	0.28	58.97	21.14	13.41	5.38	1.56	38.64	35.92	1.93	0.71	-	-	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-												
				無し	35,084	2.39	1.28	0.39	0.28	58.52	21.39	13.56	5.44	1.58	39.09	36.34	1.95	0.72	-	-	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-												
		無し	有り	有り	34,280	2.38	1.31	0.40	0.29	57.62	21.89	13.88	5.57	1.61	40.00	37.19	2.00	0.74	-	-	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-												
				無し	33,870	2.36	1.32	0.40	0.29	57.17	22.17	14.05	5.63	1.63	40.47	37.64	2.02	0.75	-	-	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-												
		無し	無し	有り	34,627	2.37	1.29	0.39	0.28	58.03	21.68	13.74	5.51	1.60	39.60	36.82	1.98	0.73	-	-	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-												
				無し	34,217	2.38	1.31	0.40	0.29	57.55	21.91	13.91	5.58	1.62	40.07	37.26	2.00	0.74	-	-	ジェットヒータ 126 MJ(30,100kcal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-												
一般養生・特殊養生(舗装,シフト)	有り	有り	有り	41,048	1.57	1.09	-	-	67.08	21.17	14.32	5.58	4.05	31.35	31.06	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			無し	40,637	1.57	1.10	-	-	66.78	21.38	14.46	5.64	4.09	31.65	31.37	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	有り	40,089	1.56	1.12	-	-	66.36	21.68	14.66	5.71	4.15	32.08	31.80	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			無し	39,679	1.55	1.13	-	-	66.05	21.91	14.81	5.77	4.19	32.40	32.13	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考					
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S							
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
サイズ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ダクトヒート)	有り	有り	有り	有り	31,772	2.68	1.41	0.43	0.31	54.14	18.27	12.33	4.80	2.32	43.18	40.13	2.16	0.80	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				無し	無し	31,355	2.67	1.43	0.44	0.31	53.58	18.48	12.50	4.87	2.36	43.75	40.66	2.19	0.81	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				有り	無し	30,795	2.65	1.45	0.44	0.32	52.82	18.83	12.72	4.96	2.40	44.53	41.40	2.23	0.82	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				無し	無し	30,379	2.63	1.47	0.45	0.32	52.24	19.11	12.90	5.02	2.43	45.13	41.97	2.26	0.83	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		無し	無し	有り	有り	有り	有り	31,056	2.66	1.44	0.44	0.32	53.18	18.66	12.62	4.92	2.38	44.16	41.05	2.21	0.82	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
						無し	無し	30,639	2.65	1.46	0.45	0.32	52.60	18.94	12.79	4.98	2.41	44.75	41.61	2.24	0.83	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
						有り	無し	30,079	2.63	1.49	0.45	0.33	51.81	19.29	13.03	5.07	2.46	45.56	42.38	2.28	0.84	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
						無し	無し	29,663	2.62	1.51	0.46	0.33	51.19	19.57	13.21	5.15	2.49	46.19	42.98	2.31	0.85	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		サイズ:5.5以上7.0以下かつ高 さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練 灰ダクト)	有り	有り	有り	有り	33,013	2.03	1.36	-	-	58.98	16.01	12.29	5.04	4.62	38.99	38.62	0.25	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
						無し	無し	32,592	2.00	1.37	-	-	58.53	16.24	12.45	5.10	4.68	39.47	39.11	0.25	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
						有り	無し	32,077	1.99	1.40	-	-	57.92	16.49	12.65	5.19	4.76	40.09	39.74	0.25	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
						無し	無し	31,656	1.96	1.41	-	-	57.41	16.71	12.82	5.25	4.82	40.63	40.27	0.26	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
有り	有り			有り	有り	有り	有り	32,253	1.99	1.39	-	-	58.12	16.39	12.58	5.16	4.73	39.89	39.53	0.25	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
						無し	無し	31,832	1.98	1.41	-	-	57.62	16.60	12.75	5.23	4.80	40.40	40.05	0.25	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
						有り	無し	31,317	1.95	1.43	-	-	56.99	16.89	12.96	5.31	4.87	41.06	40.71	0.26	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
						無し	無し	30,896	1.94	1.45	-	-	56.45	17.11	13.14	5.38	4.94	41.61	41.26	0.26	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
有り	有り			有り	有り	有り	有り	30,553	2.81	1.47	0.45	0.32	52.28	17.30	11.91	4.37	2.42	44.91	41.73	2.25	0.83	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
						無し	無し	30,156	2.78	1.49	0.45	0.32	51.74	17.55	12.07	4.43	2.45	45.48	42.28	2.27	0.84	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k cal)	発動発電機 [ディーゼル エンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位 : m³ >

条件区分						機材構成比												代表機材規格												備考			
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S	
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4
24-8-25(20)(高炉)	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	有り	29,638	2.77	1.51	0.46	0.33	50.98	17.86	12.28	4.51	2.49	46.25	43.01	2.31	0.85	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
						29,241	2.76	1.53	0.47	0.34	50.35	18.08	12.44	4.57	2.53	46.89	43.60	2.35	0.87	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		無し	有り	無し	有り	29,819	2.78	1.50	0.46	0.33	51.23	17.73	12.20	4.48	2.48	45.99	42.75	2.30	0.85	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
						29,422	2.75	1.52	0.46	0.33	50.65	17.99	12.37	4.54	2.51	46.60	43.33	2.33	0.86	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		無し	無し	無し	有り	28,904	2.75	1.55	0.47	0.34	49.82	18.29	12.59	4.62	2.56	47.43	44.11	2.37	0.88	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
						28,507	2.73	1.57	0.48	0.34	49.19	18.56	12.76	4.69	2.59	48.08	44.72	2.41	0.89	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	一般養生・特殊養生(雑 炭,ノコシ)	有り	有り	有り	有り	35,012	1.93	1.28	-	-	61.31	16.08	12.39	5.81	4.90	36.76	36.41	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
						34,599	1.91	1.29	-	-	60.90	16.26	12.54	5.88	4.96	37.19	36.85	0.23	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		無し	無し	無し	有り	34,216	1.90	1.31	-	-	60.50	16.45	12.68	5.94	5.02	37.60	37.26	0.24	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
						33,803	1.88	1.32	-	-	60.07	16.66	12.83	6.02	5.08	38.05	37.71	0.24	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		無し	有り	無し	有り	34,393	1.91	1.30	-	-	60.67	16.37	12.61	5.91	4.99	37.42	37.07	0.24	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
						33,980	1.90	1.32	-	-	60.24	16.56	12.77	5.98	5.05	37.86	37.52	0.24	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
無し	無し	無し	無し	33,596	1.88	1.33	-	-	59.83	16.76	12.91	6.05	5.11	38.29	37.95	0.24	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
				33,183	1.87	1.35	-	-	59.38	16.96	13.07	6.13	5.18	38.75	38.42	0.24	-	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
特別な養生(仮囲い内)	有り	有り	有り	有り	32,341	2.66	1.38	0.42	0.30	54.92	17.43	12.55	4.72	2.86	42.42	39.42	2.12	0.78	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
					31,932	2.66	1.40	0.43	0.31	54.39	17.64	12.71	4.78	2.89	42.95	39.92	2.15	0.79	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		無し	有り	無し	31,537	2.64	1.42	0.43	0.31	53.89	17.88	12.87	4.84	2.93	43.47	40.42	2.17	0.80	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
					31,129	2.64	1.44	0.44	0.31	53.32	18.10	13.04	4.90	2.97	44.04	40.95	2.20	0.81	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機労材構成比															代表機労材規格												備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価															K (*印:賃料)														
						K			R				Z				S	K1			K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S
No.28	No.28	型枠工	無し	有り	有り	31,722	2.65	1.41	0.43	0.31	54.11	17.76	12.79	4.81	2.91	43.24	40.19	2.16	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼ ルエンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		無し		無し	31,313	2.64	1.43	0.44	0.31	53.57	18.00	12.96	4.87	2.95	43.78	40.71	2.19	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼ ルエンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		有り		無し	30,918	2.64	1.45	0.44	0.32	53.02	18.20	13.13	4.94	2.99	44.34	41.23	2.22	0.82	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼ ルエンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		無し		無し	30,510	2.63	1.47	0.45	0.32	52.43	18.44	13.30	5.00	3.03	44.94	41.79	2.25	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼ ルエンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		有り		有り	31,465	2.16	1.42	-	-	56.93	14.12	11.56	5.87	4.24	40.91	40.52	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		無し		無し	31,059	2.14	1.44	-	-	56.42	14.28	11.71	5.95	4.30	41.44	41.05	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		有り		無し	30,764	2.13	1.46	-	-	56.05	14.42	11.83	6.01	4.34	41.82	41.44	0.26	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		無し		無し	30,358	2.11	1.48	-	-	55.52	14.61	11.99	6.09	4.40	42.37	41.99	0.27	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
No.28	No.28	型枠工	有り	有り	有り	30,911	2.14	1.45	-	-	56.24	14.36	11.77	5.98	4.32	41.62	41.24	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
				無し	無し	30,505	2.12	1.47	-	-	55.70	14.52	11.93	6.06	4.38	42.18	41.79	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
				有り	無し	30,210	2.10	1.48	-	-	55.32	14.69	12.04	6.12	4.42	42.58	42.20	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
				無し	無し	29,805	2.08	1.50	-	-	54.78	14.89	12.21	6.20	4.48	43.14	42.77	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
				有り	有り	29,345	2.97	1.53	0.47	0.33	50.28	15.13	11.45	4.55	2.52	46.75	43.44	2.34	0.86	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼ ルエンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				無し	無し	28,930	2.95	1.55	0.47	0.34	49.63	15.34	11.61	4.62	2.55	47.42	44.07	2.37	0.88	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼ ルエンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				有り	無し	28,647	2.93	1.56	0.48	0.34	49.20	15.53	11.72	4.66	2.58	47.87	44.50	2.39	0.88	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼ ルエンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
				無し	無し	28,232	2.92	1.59	0.48	0.35	48.44	15.65	11.90	4.73	2.62	48.64	45.22	2.43	0.90	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼ ルエンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
No.28	No.28	型枠工	有り	有り	有り	28,788	2.94	1.56	0.47	0.34	49.42	15.42	11.67	4.64	2.57	47.64	44.28	2.38	0.88	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼ ルエンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
				無し	無し	28,374	2.93	1.58	0.48	0.35	48.74	15.65	11.84	4.71	2.60	48.33	44.93	2.42	0.89	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機【ディーゼ ルエンジン駆動】 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比													代表機材規格													備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z					S	
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			無し	無し	28,090	2.91	1.59	0.49	0.35	48.20	15.73	11.96	4.75	2.63	48.89	45.46	2.44	0.90	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
						27,676	2.89	1.62	0.49	0.35	47.51	15.97	12.14	4.83	2.67	49.60	46.12	2.48	0.92	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
幅:7.0以上8.5未満かつ高 さ:4.0以上5.5以下		有り	有り	有り	31,342	2.16	1.43	-	-	56.77	14.15	11.61	5.90	4.26	41.07	40.68	0.26	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				無し	30,936	2.14	1.45	-	-	56.27	14.34	11.76	5.98	4.32	41.59	41.21	0.26	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				有り	30,678	2.13	1.46	-	-	55.93	14.46	11.86	6.03	4.35	41.94	41.56	0.26	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				無し	30,272	2.11	1.48	-	-	55.40	14.65	12.02	6.11	4.41	42.49	42.11	0.27	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				有り	30,813	2.13	1.45	-	-	56.12	14.41	11.81	6.00	4.33	41.75	41.37	0.26	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
				無し	30,407	2.11	1.47	-	-	55.58	14.59	11.97	6.08	4.39	42.31	41.93	0.27	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		無し	有り	30,149	2.10	1.49	-	-	55.23	14.71	12.07	6.13	4.43	42.67	42.29	0.27	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
			無し	29,743	2.08	1.51	-	-	54.69	14.93	12.23	6.21	4.49	43.23	42.86	0.27	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
			有り	29,574	2.93	1.51	0.46	0.33	50.67	15.02	11.36	4.52	3.12	46.40	43.11	2.32	0.86	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			無し	29,164	2.93	1.54	0.47	0.34	50.04	15.22	11.52	4.58	3.17	47.03	43.71	2.35	0.87	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			有り	28,909	2.91	1.55	0.47	0.34	49.64	15.36	11.62	4.62	3.19	47.45	44.10	2.37	0.88	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			無し	28,498	2.89	1.57	0.48	0.34	48.99	15.57	11.79	4.69	3.24	48.12	44.73	2.41	0.89	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
特別な養生(仮囲い内 ジェットヒータ)		有り	有り	有り	29,042	2.92	1.54	0.47	0.34	49.85	15.29	11.56	4.60	3.18	47.23	43.90	2.36	0.87	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				無し	28,631	2.90	1.56	0.48	0.34	49.19	15.50	11.73	4.66	3.23	47.91	44.53	2.40	0.89	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		有り	28,376	2.90	1.58	0.48	0.35	48.77	15.63	11.84	4.71	3.25	48.33	44.93	2.42	0.89	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		無し	27,966	2.87	1.60	0.49	0.35	48.03	15.80	12.01	4.78	3.30	49.10	45.66	2.45	0.91	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30、100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考												
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S															
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																
幅:8.5以上10.0以下かつ 高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(融炭シフト)	有り	有り	有り	有り	28,277	2.42	1.58	-	-	52.06	12.07	10.89	5.23	4.05	45.52	45.08	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
				無し	無し	27,871	2.39	1.61	-	-	51.44	12.24	11.05	5.31	4.11	46.17	45.74	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		無し	有り	有り	有り	27,759	2.38	1.61	-	-	51.26	12.30	11.09	5.33	4.12	46.36	45.93	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
				無し	無し	27,353	2.35	1.64	-	-	50.61	12.48	11.26	5.41	4.18	47.04	46.61	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		無し	有り	有り	有り	27,749	2.38	1.61	-	-	51.25	12.32	11.09	5.33	4.12	46.37	45.94	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
				無し	無し	27,343	2.35	1.64	-	-	50.59	12.48	11.26	5.41	4.19	47.06	46.63	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		無し	有り	有り	無し	27,231	2.35	1.65	-	-	50.41	12.53	11.31	5.43	4.20	47.24	46.82	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
				無し	無し	26,825	2.31	1.67	-	-	49.75	12.74	11.48	5.51	4.27	47.94	47.53	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		特別な養生(仮囲い内 ジェットヒータ)	有り	有り	有り	有り	26,910	3.24	1.66	0.51	0.36	45.67	12.63	10.40	4.25	2.74	51.09	47.47	2.55	0.94	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-										
					無し	無し	26,499	3.23	1.69	0.52	0.37	44.93	12.83	10.56	4.32	2.79	51.84	48.17	2.59	0.96	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-										
	無し		有り	有り	有り	26,380	3.22	1.70	0.52	0.37	44.71	12.88	10.61	4.34	2.80	52.07	48.40	2.60	0.96	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-											
				無し	無し	25,969	3.20	1.73	0.53	0.38	43.93	13.09	10.78	4.41	2.84	52.87	49.15	2.64	0.98	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-											
	無し		有り	有り	有り	26,380	3.22	1.70	0.52	0.37	44.71	12.88	10.61	4.34	2.80	52.07	48.40	2.60	0.96	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-											
				無し	無し	25,969	3.20	1.73	0.53	0.38	43.93	13.09	10.78	4.41	2.84	52.87	49.15	2.64	0.98	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-											
	無し		有り	有り	有り	25,850	3.18	1.73	0.53	0.38	43.70	13.15	10.83	4.43	2.86	53.12	49.39	2.65	0.98	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-											
				無し	無し	25,439	3.16	1.76	0.54	0.39	42.88	13.36	11.00	4.50	2.90	53.96	50.18	2.70	1.00	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100k ca1)	発動発電機 [ディーゼ ルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-											
	有り		有り	有り	有り	33,811	1.99	1.32	-	-	59.95	15.15	12.00	6.56	4.51	38.06	37.70	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				無し	無し	33,392	1.98	1.34	-	-	59.49	15.34	12.15	6.64	4.57	38.53	38.18	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コンクリートポンプ車 【ブーム式】 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24-8 -25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.28 【 函渠 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分						機材構成比													代表機材規格													備考		
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	炭(ゴースト)	無し	無し	有り	有り	29,765	2.25	1.50	-	-	54.52	12.63	11.28	6.21	4.49	43.23	42.83	0.27	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					無し	29,357	2.24	1.53	-	-	53.92	12.77	11.44	6.30	4.55	43.84	43.43	0.28	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		有り	無し	有り	29,108	2.22	1.54	-	-	53.58	12.90	11.54	6.35	4.59	44.20	43.80	0.28	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				無し	28,700	2.19	1.56	-	-	53.00	13.10	11.70	6.44	4.65	44.81	44.42	0.28	-	-	-	-	-	-	型枠工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		特別な養生(仮囲い内ゴースト)	有り	有り	有り	28,061	3.12	1.60	0.49	0.35	47.90	13.32	10.97	4.08	3.29	48.98	45.52	2.44	0.90	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100 kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
					無し	27,654	3.09	1.62	0.49	0.35	47.22	13.52	11.13	4.14	3.34	49.69	46.18	2.48	0.92	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100 kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	無し		有り	有り	27,405	3.08	1.63	0.50	0.36	46.79	13.64	11.23	4.18	3.37	50.13	46.61	2.50	0.92	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100 kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				無し	26,998	3.06	1.66	0.51	0.36	46.07	13.85	11.40	4.24	3.42	50.87	47.30	2.54	0.94	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100 kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	無し		有り	有り	27,624	3.08	1.62	0.49	0.35	47.15	13.53	11.14	4.14	3.34	49.77	46.26	2.48	0.92	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100 kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
				無し	27,216	3.07	1.65	0.50	0.36	46.46	13.74	11.31	4.21	3.39	50.47	46.92	2.52	0.93	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100 kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	無し	無し	有り	26,968	3.06	1.66	0.51	0.36	46.02	13.86	11.42	4.24	3.43	50.92	47.35	2.54	0.94	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100 kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		
			無し	26,560	3.04	1.69	0.51	0.37	45.28	14.08	11.59	4.31	3.48	51.68	48.07	2.58	0.95	-	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	ジェットヒータ 126 MJ (30, 100 kcal)	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	型枠工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-8-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-		

No.29 【 穀運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																										
設備生作業	積込工法区分	DID区間の有無		運搬距離(km) (DID区間無)	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S																												
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																															
			0.3km以下	366.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
			0.5km以下	423.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
			1.0km以下	479.62	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			1.5km以下	536.05	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			2.0km以下	620.69	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			3.0km以下	733.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			4.0km以下	846.39	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			5.5km以下	1,015.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			6.5km以下	1,184.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			7.5km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			9.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			11.5km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			15.5km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			22.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			49.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
機械積込			0.3km以下	366.77	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		運搬距離 (km) (DID区間 無)	標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考																					
設備生作業	積込工法区分			DID区間の有無	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S																				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																						
コンクリート(無筋・鉄筋)構造 物とこわし	有り	0.5km以下	423.20	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-								
		1.0km以下	479.62	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		1.5km以下	536.05	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2.0km以下	620.69	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3.0km以下	733.54	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3.5km以下	846.39	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		5.0km以下	1,015.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6.0km以下	1,184.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		7.0km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		8.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11.0km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		14.0km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0.3km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0.5km以下	1,536.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		運搬距離 (km) (DID区間 無)	標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考			
設備生作業	積込工法区分			DID区間の有無	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
人力積込	無し	1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		2.0km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		2.5km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		3.0km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		4.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		5.0km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		6.5km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		8.5km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		11.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		16.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	27.5km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	無し	無し	0.3km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			0.5km以下	1,536.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比														代表機材規格													備考		
設備生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り			2.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.5km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			23.0km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
無し			0.5km以下	620.69	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	677.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	789.96	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	902.82	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,015.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,184.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考																										
発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z					S	K (*印: 賃料)			R				Z				S																									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																												
機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)	有り		10.0km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-											
			13.5km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			19.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			39.0km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		0.5km以下	620.69	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		1.0km以下	677.11	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1.5km以下	789.96	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2.0km以下	902.82	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3.0km以下	1,015.7	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4.0km以下	1,184.9	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5.5km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.0km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9.0km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		12.0km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		28.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考								
積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離 (km) (DID区間無)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S										
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
人力積込	無し	60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,536.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.5km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.0km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.0km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		16.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		27.5km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.3km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
0.5km以下	1,536.3	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		運搬距離 (km) (DID区間 無)	標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
発生作業	積込工法区分			DID区間 の有無	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
舗装版破砕	有り	1.0km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		1.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		2.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		2.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		3.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		4.5km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		6.0km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		8.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		10.5km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		14.5km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		23.0km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		無し		0.3km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				1.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
3.5km以下	1,749.2			48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
6.5km以下	2,144.2			48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
11.5km以下	2,652.0			48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
設備生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z					S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
機械積込(騒音対策不要・舗装版厚15cm以下)	有り		22.0km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			0.3km以下	1,354.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,523.5	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,749.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			6.0km以下	2,144.2	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			10.5km以下	2,652.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			19.5km以下	3,554.8	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	60.0km以下	5,304.0	48.96	48.96	-	-	32.48	32.48	-	-	-	18.56	18.56	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
	無し			0.3km以下	1,256.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				3.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
3.5km以下				2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
4.5km以下				2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
5.5km以下				3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考			
設備生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z					S	K (*印：賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
機械積込(小規模土工)	有り		7.0km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			17.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			28.5km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3km以下	1,256.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		1.0km以下	1,396.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		1.5km以下	1,675.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		2.5km以下	1,955.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		3.0km以下	2,234.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		3.5km以下	2,513.9	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		4.5km以下	2,793.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		5.0km以下	3,072.5	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		6.5km以下	3,631.2	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		8.0km以下	4,189.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		11.0km以下	5,027.8	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.29 【 殼運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
発発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:資材)			R				Z					S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4		
舗装版破砕積込み(電線共同溝)	機械積込	無し	15.0km以下	6,424.4	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			24.0km以下	8,379.6	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			60.0km以下	12,569	22.04	22.04	-	-	65.63	65.63	-	-	12.33	12.33	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			有り	0.5km以下	834.15	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				2.0km以下	1,001.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				3.5km以下	1,167.8	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				6.5km以下	1,501.5	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				11.5km以下	2,002.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
				26.5km以下	3,003.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		60.0km以下		6,005.9	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		0.5km以下		834.15	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		2.0km以下		1,001.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
		3.5km以下	1,167.8	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		6.0km以下	1,501.5	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		10.5km以下	2,002.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		22.5km以下	3,003.0	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		60.0km以下	6,005.9	27.71	27.71	-	-	54.95	54.95	-	-	17.34	17.34	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 4 t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考																	
設備生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離(km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z					S	K (*印：賃料)			R				Z				S																
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																			
吹付法面取壊し(5676)	機械積込	無し	0.5km以下	462.68	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-				
			1.0km以下	555.22	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			1.5km以下	647.76	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.5km以下	740.29	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3.5km以下	832.83	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5.5km以下	1,017.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7.5km以下	1,295.5	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,480.6	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			12.0km以下	1,711.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			16.5km以下	2,082.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25.5km以下	2,591.0	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60.0km以下	3,470.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	機械積込	無し	0.5km以下	462.68	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1.0km以下	555.22	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	647.76	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	740.29	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	832.83	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積載	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.29 【 殻運搬 】
 < 積算単位 : m3 >

条件区分				機材構成比															代表機材規格												備考			
発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離 (km) (DID区間無)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		有り	5.5km以下	1,017.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,295.5	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,480.6	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.0km以下	1,711.9	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,082.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			22.0km以下	2,591.0	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			42.0km以下	3,470.1	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			60.0km以下	5,228.3	50.75	50.75	-	-	30.47	30.47	-	-	-	18.78	18.78	-	-	-	ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t 積級	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
			0.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,620.8	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,953.3	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,286.4	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,508.2	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,842.0	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,953.9	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,287.0	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格																備考														
	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z				S																	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																					
			10.5km以下	4,620.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,062.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,394.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,728.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,284.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5.0km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5.5km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2個	6.0km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比															代表機材規格												備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
			6.5km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,565.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,120.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,286.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,251.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,362.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,473.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,546.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,584.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
3個		4.0km以下	1,658.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,695.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,768.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,880.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	2,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	2,102.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	2,213.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	2,324.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	2,472.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		12.5km以下	2,582.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		14.0km以下	2,694.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,879.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5km以下	1,232.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
	1.0km以下	1,260.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考																
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S															
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
			1.5km以下	1,315.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,482.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,537.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,704.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,760.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,815.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,870.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,037.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,148.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
			12.5km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,315.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	0.5km以下	1,221.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,243.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,310.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,421.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,532.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
			7.5km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	1,865.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	2,087.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	2,198.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,213.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			1.0km以下	1,232.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,269.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			2.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			2.5km以下	1,325.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			3.0km以下	1,362.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			3.5km以下	1,380.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			4.0km以下	1,417.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			4.5km以下	1,436.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
積込・荷卸	6個	5.0km以下	1,473.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		5.5km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	1,528.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	1,602.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	1,639.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		9.5km以下	1,695.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	1,750.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		11.5km以下	1,824.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		12.5km以下	1,880.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		14.0km以下	1,935.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	15.0km以下	2,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
		0.5km以下	1,208.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.0km以下	1,224.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.5km以下	1,256.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	1,271.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考																
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S																	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																			
			2.5km以下	1,303.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,335.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,351.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,383.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,431.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,462.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,478.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,541.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,557.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,573.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,668.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,780.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,827.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格														備考									
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z					S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
			15.0km以下	1,906.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,204.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,218.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,246.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,260.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,315.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,329.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,357.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,371.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,427.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		8個	6.0km以下	1,441.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,468.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,496.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,523.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
			9.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,607.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,662.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,704.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,746.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,815.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,201.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,213.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,238.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,251.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,275.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,300.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,312.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,337.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,349.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,374.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

0.84

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比															代表機材規格											備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
			6.0km以下	1,411.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,436.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,461.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,473.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,485.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,522.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,559.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,608.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,645.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,682.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,744.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,199.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,210.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,232.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,243.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,265.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z				S											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
			3.5km以下	1,299.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,321.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,377.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,387.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,432.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	0.5km以下	1,193.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考												
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S													
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
			1.0km以下	1,202.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,219.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,228.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,245.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,262.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,271.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,296.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,313.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,331.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	6.0km以下	1,339.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,356.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,373.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,390.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,416.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,441.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格													備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック台当りブロック積載個数	トラック台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S							
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
			11.5km以下	1,475.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			12.5km以下	1,501.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			14.0km以下	1,527.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			15.0km以下	1,569.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
	15個超23個以下		0.5km以下	1,188.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			1.0km以下	1,194.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			1.5km以下	1,206.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			2.0km以下	1,211.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			2.5km以下	1,223.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			3.0km以下	1,235.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			3.5km以下	1,241.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			4.0km以下	1,253.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			4.5km以下	1,259.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			5.0km以下	1,270.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			5.5km以下	1,282.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			6.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-
			6.5km以下	1,299.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積				一般運転手	-	-	-					軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
			7.0km以下	1,311.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,317.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,323.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,340.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,358.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,416.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,445.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,109.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,331.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,443.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,664.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1個	4.5km以下	2,776.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	5.0km以下	2,997.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	5.5km以下	3,219.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	6.0km以下	3,331.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	6.5km以下	3,552.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	7.0km以下	3,774.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	7.5km以下	3,886.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	8.5km以下	3,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	9.5km以下	4,331.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	10.5km以下	4,662.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	11.5km以下	5,109.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	12.5km以下	5,442.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	14.0km以下	5,773.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	15.0km以下	6,326.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0km以下	1,387.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
1.5km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当たりブロック積載個数	トラック1台当たり運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
			2.0km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,832.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,942.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,109.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,220.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,275.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,387.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,498.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,553.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,609.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,776.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,942.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,165.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,331.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分		K				R				Z				S				K (*印: 賃料)				R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離																																
3個	14.0km以下	3,496.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	15.0km以下	3,774.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.5km以下	1,295.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.5km以下	1,406.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	2.0km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	2.5km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	3.0km以下	1,591.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	3.5km以下	1,628.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	4.0km以下	1,702.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	4.5km以下	1,739.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	5.0km以下	1,814.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	5.5km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	6.0km以下	1,924.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	6.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	7.0km以下	2,072.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	7.5km以下	2,109.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比															代表機材規格															備考														
消波根固めブロック規格	作業区分	トレッカー台当りブロック積載個数	トレッカー台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S																	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																			
			8.5km以下	2,147.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,257.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,368.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,516.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,628.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,739.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,924.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,277.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,304.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,360.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,387.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,526.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,582.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考												
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
	4個	5.5km以下	1,720.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	1,748.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		6.5km以下	1,804.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	1,860.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	1,915.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		9.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	2,081.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		11.5km以下	2,193.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		12.5km以下	2,275.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		14.0km以下	2,359.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		15.0km以下	2,498.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		0.5km以下	1,265.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.0km以下	1,287.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		2.0km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		2.5km以下	1,399.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比												代表機材規格													備考	
消波根固めブロック規格	作業区分		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3		Z4
5個	3.0km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	3.5km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	4.0km以下	1,510.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	4.5km以下	1,532.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	5.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	5.5km以下	1,620.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	6.0km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	6.5km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	7.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	7.5km以下	1,754.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	8.5km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	9.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	10.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	11.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	12.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
14.0km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
15.0km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格																備考															
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R	Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S																						
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4																			
			0.5km以下	1,258.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1.0km以下	1,277.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1.5km以下	1,313.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,369.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,406.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,425.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,461.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,480.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6個	6.0km以下	1,572.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7.0km以下	1,646.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			8.5km以下	1,684.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			9.5km以下	1,739.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比																代表機材規格																備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
																												K	R		Z	K	R		Z				
2.5t以下	積込・据付(乱積)	7個	10.5km以下	1,795.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,869.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,924.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,980.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,072.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,253.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		1.0km以下	1,269.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		1.5km以下	1,300.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		2.0km以下	1,316.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		2.5km以下	1,348.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		3.0km以下	1,379.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		3.5km以下	1,395.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		4.0km以下	1,427.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		4.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
5.0km以下	1,475.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
5.5km以下	1,506.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
6.0km以下	1,522.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
			6.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,586.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,602.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,617.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,712.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,824.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,872.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,950.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,249.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,263.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,291.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,304.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,360.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,374.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
8個		4.0km以下	1,401.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,415.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.5km以下	1,471.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,485.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,512.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,540.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,568.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,651.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	1,707.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		12.5km以下	1,748.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		14.0km以下	1,790.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		15.0km以下	1,860.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5km以下	1,245.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	1.0km以下	1,258.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
		1.5km以下	1,283.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,295.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,319.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,345.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,357.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,393.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,418.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,455.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,480.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,504.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,529.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,566.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,603.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	1,652.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z					S	K (*印：賃料)			R				Z					S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
			7.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,532.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,238.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,247.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,264.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,272.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,289.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,307.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,315.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,341.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
		11個以上15個以下	5.0km以下	1,357.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	5.5km以下	1,375.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	6.0km以下	1,383.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	6.5km以下	1,401.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	7.0km以下	1,417.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	7.5km以下	1,426.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	8.5km以下	1,435.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	9.5km以下	1,461.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	10.5km以下	1,486.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	11.5km以下	1,520.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	12.5km以下	1,546.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	14.0km以下	1,571.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	15.0km以下	1,614.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	0.5km以下	1,233.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1.0km以下	1,239.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1.5km以下	1,250.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	2.0km以下	1,256.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考														
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S													
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4												
			2.5km以下	1,268.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,279.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,285.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,297.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,303.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,315.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,326.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		15個超23個以下	6.0km以下	1,332.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,343.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,355.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,361.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,367.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,385.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,402.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,425.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,461.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z					S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
			15.0km以下	1,490.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			0.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	2,098.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	2,320.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			3.0km以下	2,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			3.5km以下	2,654.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			4.0km以下	2,875.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			4.5km以下	2,987.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			5.0km以下	3,209.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			5.5km以下	3,430.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			6.0km以下	3,541.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			6.5km以下	3,764.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			7.0km以下	3,986.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			7.5km以下	4,097.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
			8.5km以下	4,208.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

1個

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
			9.5km以下	4,541.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,873.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,316.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,650.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,985.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,538.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,043.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,153.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,320.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,431.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
			6.0km以下	2,486.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,598.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,709.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,764.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,987.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,153.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,375.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,541.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,709.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,986.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,506.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,617.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,728.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,802.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t 積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考																										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S																											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																														
		3個	3.5km以下	1,839.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,913.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,950.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,024.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,098.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,135.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,283.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,320.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,357.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,468.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,580.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,728.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,838.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,950.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,135.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格														備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
			1.0km以下	1,515.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	1,570.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	1,598.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			3.0km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			3.5km以下	1,737.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			4.0km以下	1,793.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			4.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			5.0km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			5.5km以下	1,932.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			6.0km以下	1,960.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			6.5km以下	2,015.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			7.0km以下	2,070.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			7.5km以下	2,098.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			8.5km以下	2,126.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			9.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			10.5km以下	2,292.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

4個

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価													K (*印：賃料)													S							
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K				R				Z										
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4						
			11.5km以下	2,404.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,486.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,570.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,709.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,477.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,565.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,720.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,832.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	6.0km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	6.5km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考										
消波根固めブロック規格	作業区分		トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
		7.0km以下	1,942.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		9.5km以下	2,054.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		10.5km以下	2,121.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		11.5km以下	2,209.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		12.5km以下	2,275.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		14.0km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,453.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,469.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,524.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,580.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,617.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,636.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,672.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
消波根固めブロック規格	作業区分		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
積込・据付(層積)	6個	4.5km以下	1,691.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		5.0km以下	1,728.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		5.5km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.0km以下	1,784.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		6.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.0km以下	1,858.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		7.5km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		8.5km以下	1,894.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		9.5km以下	1,950.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		10.5km以下	2,005.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		11.5km以下	2,079.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		12.5km以下	2,135.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		14.0km以下	2,190.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		15.0km以下	2,283.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.5km以下	1,464.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.0km以下	1,479.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	1.5km以下	1,511.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比														代表機材規格														備考											
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S													
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
			2.0km以下	1,527.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,558.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,590.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,606.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,638.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,686.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,718.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,733.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,797.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,812.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,828.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,876.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,924.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,987.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,034.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			機材構成比														代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
			14.0km以下	2,082.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,162.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,460.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,473.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,501.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,515.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,570.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,584.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,612.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,626.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,682.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,696.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,723.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,752.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,765.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

8個

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考						
消波根固めブロック規格	作業区分		トレッカ1台当りブロック積載個数	トレッカ1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
		8.5km以下	1,779.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,862.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11.5km以下	1,918.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12.5km以下	1,960.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14.0km以下	2,001.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15.0km以下	2,070.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,457.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,469.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,494.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,506.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,530.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,555.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,567.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	1,592.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.5km以下	1,604.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.0km以下	1,629.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
	9個	5.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.0km以下	1,666.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		6.5km以下	1,691.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.0km以下	1,716.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		7.5km以下	1,728.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		8.5km以下	1,740.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		9.5km以下	1,778.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		10.5km以下	1,814.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		11.5km以下	1,864.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		12.5km以下	1,901.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		14.0km以下	1,938.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		15.0km以下	1,999.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,454.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,487.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,499.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S						
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4					
			3.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,587.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		10個	6.0km以下	1,643.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,698.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,710.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,820.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,942.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	条件区分		標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考													
	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z					S												
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4										
			0.5km以下	1,449.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,468.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,475.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,483.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,500.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,517.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,526.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,551.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,568.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,586.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	6.0km以下	1,594.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,611.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,628.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,637.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,645.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,671.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比														代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			10.5km以下	1,696.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,731.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,756.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,782.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,825.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,443.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,449.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,461.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,467.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,479.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,491.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,497.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,508.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,514.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,525.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,537.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		15個超23個以下	6.0km以下	1,542.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比											代表機材規格													備考	
消波根固めブロック規格	作業区分		K				R				Z			S			K (*印:賃料)				R				Z			
トレッパ台当りブロック積載個数	トレッパ台当り運搬距離		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
6.5km以下	1,554.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
7.0km以下	1,566.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
7.5km以下	1,572.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
8.5km以下	1,578.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
9.5km以下	1,596.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
10.5km以下	1,613.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
11.5km以下	1,636.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
12.5km以下	1,654.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
14.0km以下	1,671.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
15.0km以下	1,701.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
0.5km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
1.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
1.5km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.0km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
3.0km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
3.5km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格													備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
		1個	4.0km以下	2,687.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,019.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,241.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,353.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,907.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,351.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,684.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,128.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,460.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,797.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,350.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号	バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			機材構成比													代表機材規格												備考											
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S										
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4									
			1.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,964.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,185.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比															代表機材規格												備考															
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S														
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
	積込・荷卸		12.5km以下	3,353.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			14.0km以下	3,519.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			15.0km以下	3,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				0.5km以下	1,317.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.0km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,429.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.5km以下	1,539.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.0km以下	1,613.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.5km以下	1,650.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				4.0km以下	1,724.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				4.5km以下	1,761.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				5.0km以下	1,836.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
				5.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			3個	6.0km以下	1,946.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7.0km以下	2,095.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
			7.5km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			8.5km以下	2,168.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			9.5km以下	2,279.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			10.5km以下	2,391.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			11.5km以下	2,538.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			12.5km以下	2,650.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			14.0km以下	2,760.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			15.0km以下	2,946.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			0.5km以下	1,299.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			1.0km以下	1,327.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			1.5km以下	1,382.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			2.0km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			2.5km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			3.0km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			3.5km以下	1,548.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			4.0km以下	1,604.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
			4.5km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
4個	5.0km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	5.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	6.0km以下	1,770.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	6.5km以下	1,826.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	7.0km以下	1,882.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	7.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	8.5km以下	1,938.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	9.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	10.5km以下	2,104.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	11.5km以下	2,214.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	12.5km以下	2,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	14.0km以下	2,381.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	15.0km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
		0.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
1.0km以下		1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
1.5km以下		1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
2.0km以下		1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考																								
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S																									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																												
			2.5km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			3.0km以下	2,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			3.5km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			4.0km以下	2,742.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			4.5km以下	2,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			5.0km以下	3,075.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			5.5km以下	3,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			6.0km以下	3,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			6.5km以下	3,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			7.0km以下	3,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			7.5km以下	3,963.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			8.5km以下	4,074.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			9.5km以下	4,408.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			10.5km以下	4,741.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			11.5km以下	5,184.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			12.5km以下	5,519.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					
			14.0km以下	5,849.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-																トラック [普通] 1 t積					一般運転手										軽油 1.2号バトロール給油					

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
消波根固めブロック規格	作業区分		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
		15.0km以下	6,405.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.5km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.5km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2.0km以下	1,632.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2.5km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.0km以下	1,854.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	1,910.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.5km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		5.0km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		5.5km以下	2,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		6.0km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		6.5km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.0km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.5km以下	2,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	2,687.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 1 t 積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

2個

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込・据付(乱積)	9.5km以下	2,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		10.5km以下	3,019.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		11.5km以下	3,241.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		12.5km以下	3,409.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		14.0km以下	3,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
		15.0km以下	3,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,373.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,410.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,484.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,595.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,669.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,706.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,780.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,817.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,890.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比														代表機材規格												備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当たりブロック積載個数	トラック1台当たり運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
			6.0km以下	2,002.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,150.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,224.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,335.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,446.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,594.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,706.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,816.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,002.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,382.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,437.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,465.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,576.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t 積	1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考																
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S															
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
			3.5km以下	1,604.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,660.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,688.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,742.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,798.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,826.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,882.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,938.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,965.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,992.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,159.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,270.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,437.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考																
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S															
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
			1.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,842.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,064.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,397.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,953.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,287.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,397.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,062.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比															代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			11.5km以下	5,505.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,838.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,174.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,729.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,675.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考													
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z					S												
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																	
積込・取付(層積)			7.0km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,953.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,009.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,343.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,564.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,897.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,695.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,806.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,917.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,991.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,102.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号	1.2号	-	-	-	-	バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当りブロック積載個数		ブロック1台当り運搬距離	K				R				Z				K（*印：賃料）				R				Z				S								
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
3個			4.5km以下	2,139.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			5.0km以下	2,213.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			5.5km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			6.0km以下	2,324.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			6.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			7.0km以下	2,472.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			7.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			8.5km以下	2,546.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			9.5km以下	2,657.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			10.5km以下	2,768.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			11.5km以下	2,916.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			12.5km以下	3,027.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			14.0km以下	3,137.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			15.0km以下	3,324.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			0.5km以下	1,676.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	
1.0km以下	1,704.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
1.5km以下	1,760.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	20.68	20.68	-	-					トラック〔普通〕 1 t積	1					一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
			2.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,926.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,981.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,009.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,121.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,148.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,203.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,259.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,315.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,480.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,592.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,675.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	1	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考										
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z					S									
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
			14.0km以下	2,760.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,665.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,109.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,331.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,553.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,664.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,886.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,997.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,219.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,442.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,552.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,774.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,107.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1 t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-

1個

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位:個 >

消波根固めブロック規格	条件区分		標準単価	機材構成比											代表機材規格											備考							
	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K			R	Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4			Z1	Z2	Z3	Z4			
積込・荷卸			8.5km以下	4,219.0	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,553.5	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,883.9	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,329.6	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,664.7	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	5,996.5	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,550.7	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,554.2	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,610.2	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,720.8	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,776.8	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,888.0	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,998.6	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,054.6	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,165.2	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,220.4	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,331.7	49.69	49.69	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック[普通]1t積 1	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
2個	5.5km以下	2,443.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	6.0km以下	2,498.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	6.5km以下	2,609.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	7.0km以下	2,720.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	7.5km以下	2,776.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	8.5km以下	2,831.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	9.5km以下	2,997.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	10.5km以下	3,165.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	11.5km以下	3,387.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	12.5km以下	3,552.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	14.0km以下	3,719.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	15.0km以下	3,996.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.5km以下	1,843.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.5km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.0km以下	2,287.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.5km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K (*印：賃料)			R				Z					S			
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
		3.0km以下	2,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		3.5km以下	2,842.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.0km以下	3,064.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		4.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		5.0km以下	3,397.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		5.5km以下	3,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		6.0km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		6.5km以下	3,953.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		7.5km以下	4,287.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		8.5km以下	4,397.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		9.5km以下	4,731.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		10.5km以下	5,062.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		11.5km以下	5,505.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		12.5km以下	5,838.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		14.0km以下	6,174.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		15.0km以下	6,729.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	トラック [普通] 1 t積	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

5.5tを超す11.0t以下 積込・据付(乱)

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考													
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数		トラック1台当り運搬距離	K				R	Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S																	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
消波根固めブロック規格 (積)	作業区分 2個	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	0.5km以下	1,732.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-		
				1.0km以下	1,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				1.5km以下	1,898.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				2.0km以下	1,954.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				2.5km以下	2,065.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				3.0km以下	2,176.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				3.5km以下	2,231.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				4.0km以下	2,342.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				4.5km以下	2,398.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				5.0km以下	2,508.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				5.5km以下	2,620.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				6.0km以下	2,675.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				6.5km以下	2,787.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				7.0km以下	2,898.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
				7.5km以下	2,953.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-
8.5km以下	3,009.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-				
9.5km以下	3,175.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	トラック〔普通〕 1t積	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-				

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格											備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
			10.5km以下	3,343.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,564.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,730.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,897.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,174.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,131.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,576.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	3,019.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	3,130.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,353.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,464.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,686.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,907.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	4,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック [普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

1個

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格																備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離	標準単価	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
積込・据付(層積)			6.5km以下	4,240.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,462.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,575.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,684.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	5,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,350.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,797.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,129.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,461.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,019.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,020.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,075.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,187.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,243.1	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,354.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,464.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,520.9	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	トラック[普通] 11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.30 【 消波根固めブロック運搬 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比											代表機材規格													備考																		
消波根固めブロック規格	作業区分	トラック1台当りブロック積載個数	トラック1台当り運搬距離		K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z					S																	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																					
			4.0km以下	2,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,687.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,798.0	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,909.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,964.6	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,075.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,185.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,241.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,297.7	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,464.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,630.8	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,853.3	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			12.5km以下	4,020.5	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,184.4	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,462.2	49.69	49.69	-	-	29.63	29.63	-	-	-	-	20.68	20.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	トラック[普通] 1 t積	-	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.31 【 消波根固めブロック仮置 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考												
消波根固めブロック規格	仮置き工事での掘取り作業の有無		K			R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S									
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
2.5t以下	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,627.7	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,253.9	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,698.9	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,880.2	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,500.6	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,932.3	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,239.0	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,364.0	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,830.2	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,491.4	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,961.2	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	5,152.6	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,641.5	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,097.5	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,421.5	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,553.5	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,763.5	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.31 【 消波根固めブロック仮置 】

< 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考								
消波根固めブロック規格	仮置き工事での掘取り作業の有無	クレーン機種		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S											
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
5.5tを超え11.0t以下	有り	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	5,585.8	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	6,170.1	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	6,408.2	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,073.0	42.70	42.70	-	-	57.30	21.72	19.64	15.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,603.4	51.17	51.17	-	-	48.83	18.49	16.75	13.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,980.4	55.79	55.79	-	-	44.21	16.74	15.16	12.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,133.9	57.43	57.43	-	-	42.57	16.12	14.60	11.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
作業区分	アロツ実質量	堆砂の有無		ラン機種	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.25t以上6.5t以下	無し	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,045.1	39.16	39.16	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-			
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,083.2	41.30	41.30	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,264.1	49.70	49.70	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	1,392.6	54.36	54.36	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	1,444.9	56.02	56.02	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]35～40t吊	1,481.3	40.11	40.11	-	56.25	15.39	13.89	13.31	11.24	3.64	3.64	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジブ] 35～40 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]45～50t吊	1,601.7	44.33	44.33	-	52.02	14.22	12.85	12.31	10.40	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジブ] 45～50 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]80t吊	2,313.1	60.12	60.12	-	35.99	9.82	8.90	8.52	7.20	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]100t吊	2,830.1	66.73	66.73	-	29.41	8.03	7.27	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]150t吊	3,485.7	73.00	73.00	-	23.87	6.52	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]30～35t吊	1,338.6	32.06	32.06	-	62.48	17.01	15.37	14.98	12.44	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 30～35 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]40～45t吊	1,484.2	38.72	38.72	-	56.36	15.34	13.87	13.51	11.22	4.92	4.92	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 40～45 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]50～55t吊	1,621.0	42.99	42.99	-	51.60	14.05	12.70	12.37	10.27	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 50～55 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]60～65t吊	1,836.1	48.51	48.51	-	45.52	12.37	11.21	10.92	9.07	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 60～65 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]80t吊	2,160.4	56.24	56.24	-	38.69	10.52	9.52	9.28	7.71	5.07	5.07	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]100t吊	2,568.8	62.35	62.35	-	32.53	8.84	8.01	7.80	6.48	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-			
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]150t吊	3,307.9	70.32	70.32	-	25.26	6.87	6.22	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,308.6	39.16	39.16	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-			

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考																					
作業区分	アロツ実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S																							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																									
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,356.3	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,582.7	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	1,743.7	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	1,809.2	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・ラクスジブ)35~40t吊	1,856.0	40.14	40.14	-	-	56.21	15.36	13.88	13.32	11.23	3.65	3.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動クイン・ラクスジブ] 35~40t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・ラクスジブ)45~50t吊	2,007.0	44.36	44.36	-	-	51.99	14.21	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動クイン・ラクスジブ] 45~50t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・ラクスジブ)80t吊	2,898.9	60.15	60.15	-	-	35.96	9.81	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動クイン・ラクスジブ] 80t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		有り	クローラークレーン(機械駆動式クイン・ラクスジブ)100t吊	3,547.1	66.74	66.74	-	-	29.40	8.02	7.26	6.97	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動クイン・ラクスジブ] 100t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・ラクスジブ)150t吊	4,369.0	73.02	73.02	-	-	23.85	6.51	5.89	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動クイン・ラクスジブ] 150t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)30~35t吊	1,678.2	32.09	32.09	-	-	62.45	17.00	15.35	15.00	12.42	5.46	5.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 30~35t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)40~45t吊	1,860.9	38.76	38.76	-	-	56.31	15.32	13.85	13.52	11.20	4.93	4.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 40~45t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)50~55t吊	2,032.6	43.03	43.03	-	-	51.56	14.03	12.68	12.38	10.26	5.41	5.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 50~55t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)60~65t吊	2,302.6	48.56	48.56	-	-	45.47	12.35	11.19	10.93	9.05	5.97	5.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 60~65t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)80t吊	2,709.6	56.27	56.27	-	-	38.65	10.50	9.51	9.29	7.68	5.08	5.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 80t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)100t吊	3,222.1	62.38	62.38	-	-	32.50	8.83	8.00	7.81	6.47	5.12	5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 100t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)150t吊	4,149.8	70.36	70.36	-	-	25.22	6.85	6.21	6.06	5.02	4.42	4.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 150t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトルール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,598.4	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,656.6	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			機材構成比														代表機材規格												備考														
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	ラン機種	標準単価	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S															
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
撤去・仮置き	6.5tを超え12.5t以下	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジャブ型)35t吊	1,933.3	49.70	49.70	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジャブ型)45t吊	2,129.8	54.36	54.36	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジャブ型)50t吊	2,209.9	56.02	56.02	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35～40t吊	2,263.6	40.09	40.09	-	56.27	15.39	13.90	13.30	11.25	3.64	3.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45～50t吊	2,447.5	44.31	44.31	-	52.04	14.23	12.86	12.30	10.41	3.65	3.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	3,533.9	60.10	60.10	-	36.01	9.83	8.90	8.52	7.21	3.89	3.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	4,323.5	66.70	66.70	-	29.44	8.04	7.28	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	5,324.7	72.98	72.98	-	23.89	6.52	5.91	5.65	4.78	3.13	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30～35t吊	2,047.0	32.05	32.05	-	62.49	17.01	15.38	14.98	12.44	5.46	5.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40～45t吊	2,269.7	38.72	38.72	-	56.36	15.34	13.87	13.51	11.22	4.92	4.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50～55t吊	2,478.8	42.98	42.98	-	51.61	14.05	12.70	12.37	10.27	5.41	5.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60～65t吊	2,807.7	48.49	48.49	-	45.54	12.38	11.21	10.92	9.07	5.97	5.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	3,303.6	56.23	56.23	-	38.70	10.52	9.53	9.28	7.71	5.07	5.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	3,927.9	62.34	62.34	-	32.54	8.85	8.01	7.80	6.48	5.12	5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	5,058.0	70.32	70.32	-	25.26	6.87	6.22	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジャブ型)20t吊	1,993.6	39.16	39.16	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジャブ型)25t吊	2,066.2	41.30	41.30	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジャブ型)35t吊	2,411.3	49.70	49.70	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分		機材構成比													代表機材規格											備考											
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種	標準単価	K				R				Z					K (=印: 賃料)				R					Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4										
		無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,278.4	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・ヂスジブ型)35~40t吊	3,361.9	40.12	40.12	-	-	56.24	15.38	13.89	13.31	11.24	3.64	3.64	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 35~40 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・ヂスジブ型)45~50t吊	3,635.3	44.34	44.34	-	-	52.01	14.23	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 45~50 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・ヂスジブ型)80t吊	5,250.3	60.14	60.14	-	-	35.97	9.82	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 80 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・ヂスジブ型)100t吊	6,424.1	66.74	66.74	-	-	29.40	8.02	7.27	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 100 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・ヂスジブ型)150t吊	7,912.3	73.01	73.01	-	-	23.86	6.51	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 150 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ヂスジブ型)30~35t吊	3,039.8	32.08	32.08	-	-	62.46	17.00	15.36	14.99	12.43	5.46	5.46	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 30~35 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ヂスジブ型)40~45t吊	3,370.6	38.75	38.75	-	-	56.32	15.32	13.85	13.52	11.21	4.93	4.93	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 40~45 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ヂスジブ型)50~55t吊	3,681.4	43.01	43.01	-	-	51.58	14.05	12.68	12.38	10.26	5.41	5.41	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 50~55 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ヂスジブ型)60~65t吊	4,170.3	48.53	48.53	-	-	45.50	12.36	11.20	10.93	9.06	5.97	5.97	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 60~65 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ヂスジブ型)80t吊	4,907.3	56.27	56.27	-	-	38.65	10.50	9.51	9.28	7.70	5.08	5.08	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 80 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ヂスジブ型)100t吊	5,835.2	62.38	62.38	-	-	32.50	8.83	8.00	7.81	6.47	5.12	5.12	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 100 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		クローラークレーン(油圧駆動式クイン・ヂスジブ型)150t吊	7,514.8	70.34	70.34	-	-	25.24	6.86	6.21	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 150 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	12.5tを超え35.5t以下		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,924.5	39.16	39.16	-	-	60.84	21.77	19.69	15.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,031.1	41.30	41.30	-	-	58.70	21.00	19.00	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,537.3	49.70	49.70	-	-	50.30	18.01	16.28	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,896.9	54.36	54.36	-	-	45.64	16.32	14.78	11.96	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,043.4	56.02	56.02	-	-	43.98	15.73	14.24	11.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t 吊	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	ラン機種		K			R				Z				S			K (*印:賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
有り			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)35~40t吊	4,147.0	40.13	40.13	-	-	56.22	15.36	13.89	13.31	11.24	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動クインチ・ラチスジ] 35~40t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)45~50t吊	4,484.3	44.35	44.35	-	-	52.00	14.22	12.84	12.31	10.39	3.65	3.65	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動クインチ・ラチスジ] 45~50t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)80t吊	6,476.6	60.14	60.14	-	-	35.97	9.82	8.89	8.52	7.19	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動クインチ・ラチスジ] 80t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)100t吊	7,924.7	66.75	66.75	-	-	29.39	8.02	7.26	6.96	5.88	3.86	3.86	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動クインチ・ラチスジ] 100t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)150t吊	9,760.7	73.01	73.01	-	-	23.86	6.51	5.90	5.65	4.77	3.13	3.13	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動クインチ・ラチスジ] 150t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)30~35t吊	3,748.2	32.07	32.07	-	-	62.47	17.01	15.36	14.99	12.43	5.46	5.46	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クインチ・ラチスジ] 30~35t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)40~45t吊	4,156.0	38.74	38.74	-	-	56.33	15.32	13.86	13.52	11.21	4.93	4.93	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クインチ・ラチスジ] 40~45t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)50~55t吊	4,539.1	43.01	43.01	-	-	51.58	14.04	12.69	12.37	10.27	5.41	5.41	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クインチ・ラチスジ] 50~55t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)60~65t吊	5,141.9	48.54	48.54	-	-	45.49	12.36	11.20	10.92	9.06	5.97	5.97	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クインチ・ラチスジ] 60~65t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)80t吊	6,050.4	56.26	56.26	-	-	38.67	10.51	9.52	9.28	7.70	5.07	5.07	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クインチ・ラチスジ] 80t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)100t吊	7,194.3	62.36	62.36	-	-	32.52	8.84	8.00	7.81	6.48	5.12	5.12	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クインチ・ラチスジ] 100t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)150t吊	9,264.9	70.34	70.34	-	-	25.24	6.86	6.21	6.06	5.03	4.42	4.42	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動クインチ・ラチスジ] 150t吊	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	普通作業員	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,612.6	28.37	28.37	-	-	71.63	28.66	23.17	15.75	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,655.2	30.21	30.21	-	-	69.79	27.92	22.58	15.34	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,857.4	37.80	37.80	-	-	62.20	24.89	20.12	13.67	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,001.0	42.27	42.27	-	-	57.73	23.10	18.68	12.69	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,059.5	43.91	43.91	-	-	56.09	22.45	18.14	12.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)35~40t吊	2,102.3	31.66	31.66	-	-	65.46	21.99	17.78	12.08	10.50	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動クインチ・ラチスジ] 35~40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考	
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	ラン機種		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.25t以上6.5t以下	無し		クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕45～50t吊	2,237.2	35.56	35.56	-	-	61.51	20.67	16.70	11.35	9.87	2.93	2.93	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕45～50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕80t吊	3,034.2	51.35	51.35	-	-	45.33	15.22	12.31	8.37	7.28	3.32	3.32	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕100t吊	3,613.4	58.55	58.55	-	-	38.06	12.78	10.34	7.03	6.11	3.39	3.39	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕150t吊	4,347.8	65.56	65.56	-	-	31.63	10.62	8.59	5.84	5.08	2.81	2.81	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕30～35t吊	1,942.6	24.75	24.75	-	-	71.04	23.81	19.24	13.07	11.56	4.21	4.21	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕30～35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕40～45t吊	2,105.7	30.57	30.57	-	-	65.54	21.96	17.75	12.06	10.67	3.89	3.89	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕40～45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕50～55t吊	2,258.9	34.56	34.56	-	-	61.09	20.48	16.54	11.24	9.94	4.35	4.35	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕50～55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕60～65t吊	2,499.9	39.88	39.88	-	-	55.21	18.51	14.95	10.16	8.98	4.91	4.91	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕60～65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕80t吊	2,863.2	47.51	47.51	-	-	48.20	16.16	13.05	8.87	7.84	4.29	4.29	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕100t吊	3,320.7	54.04	54.04	-	-	41.52	13.91	11.25	7.64	6.76	4.44	4.44	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
	クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕150t吊	4,148.7	62.81	62.81	-	-	33.24	11.13	9.01	6.12	5.41	3.95	3.95	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クインチ・ラチスジ〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	2,017.4	28.47	28.47	-	-	71.53	28.58	23.10	15.81	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	2,070.9	30.32	30.32	-	-	69.68	27.83	22.51	15.40	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	2,324.7	37.93	37.93	-	-	62.07	24.79	20.05	13.72	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	2,505.1	42.39	42.39	-	-	57.61	23.01	18.61	12.73	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	2,578.5	44.04	44.04	-	-	55.96	22.35	18.08	12.37	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕35～40t吊	2,626.9	31.67	31.67	-	-	65.45	21.96	17.74	12.14	10.51	2.88	2.88	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕35～40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
				クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕45～50t吊	2,795.6	35.57	35.57	-	-	61.50	20.64	16.67	11.40	9.87	2.93	2.93	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クインチ・ラチスジ〕45～50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K			R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
有り			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)80t吊	3,791.7	51.36	51.36	-	-	45.32	15.19	12.29	8.41	7.28	3.32	3.32	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)100t吊	4,515.8	58.57	58.57	-	-	38.04	12.75	10.32	7.06	6.11	3.39	3.39	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)150t吊	5,433.8	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.57	5.87	5.08	2.81	2.81	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)30~35t吊	2,428.0	24.77	24.77	-	-	71.01	23.75	19.20	13.13	11.57	4.22	4.22	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)40~45t吊	2,632.1	30.60	30.60	-	-	65.51	21.91	17.71	12.11	10.68	3.89	3.89	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)50~55t吊	2,823.7	34.58	34.58	-	-	61.07	20.43	16.51	11.29	9.95	4.35	4.35	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)60~65t吊	3,125.2	39.91	39.91	-	-	55.18	18.47	14.91	10.20	8.98	4.91	4.91	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)80t吊	3,579.7	47.54	47.54	-	-	48.17	16.11	13.02	8.91	7.85	4.29	4.29	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)100t吊	4,152.0	54.06	54.06	-	-	41.50	13.87	11.22	7.68	6.77	4.44	4.44	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)150t吊	5,187.8	62.85	62.85	-	-	33.20	11.10	8.98	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)20t吊	2,120.9	28.38	28.38	-	-	71.62	28.65	23.16	15.76	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮/A型] 20 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)25t吊	2,176.9	30.22	30.22	-	-	69.78	27.92	22.57	15.35	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮/A型] 25 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)35t吊	2,442.9	37.82	37.82	-	-	62.18	24.88	20.11	13.68	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮/A型] 35 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)45t吊	2,631.9	42.28	42.28	-	-	57.72	23.09	18.67	12.70	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮/A型] 45 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)50t吊	2,708.9	43.93	43.93	-	-	56.07	22.43	18.14	12.33	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮/A型] 50 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)35~40t吊	2,765.5	31.68	31.68	-	-	65.44	21.99	17.76	12.08	10.51	2.88	2.88	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)45~50t吊	2,943.1	35.57	35.57	-	-	61.50	20.66	16.69	11.35	9.88	2.93	2.93	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)80t吊	3,992.0	51.37	51.37	-	-	45.31	15.21	12.30	8.37	7.28	3.32	3.32	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t 吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考							
作業区分	アロツ実質量	堆砂の有無	ラン機種		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S											
撤去・据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスノア型)100t吊	4,754.4	58.57	58.57	-	-	38.04	12.77	10.33	7.03	6.11	3.39	3.39	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-			
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスノア型)150t吊	5,721.0	65.58	65.58	-	-	31.61	10.61	8.58	5.84	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)30~35t吊	2,555.9	24.77	24.77	-	-	71.01	23.79	19.22	13.07	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)40~45t吊	2,770.7	30.60	30.60	-	-	65.51	21.94	17.73	12.06	10.68	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)50~55t吊	2,972.5	34.59	34.59	-	-	61.06	20.45	16.53	11.24	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)60~65t吊	3,289.9	39.91	39.91	-	-	55.17	18.49	14.93	10.15	8.99	4.92	4.92	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)80t吊	3,768.3	47.54	47.54	-	-	48.17	16.14	13.04	8.86	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)100t吊	4,370.8	54.06	54.06	-	-	41.50	13.89	11.24	7.64	6.77	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスノア型)150t吊	5,461.3	62.85	62.85	-	-	33.20	11.11	8.99	6.12	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-		
	有り	6.5tを超え12.5t以下	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ノア型)20t吊	2,629.1	28.39	28.39	-	-	71.61	28.64	23.16	15.76	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ノア型)25t吊	2,698.5	30.23	30.23	-	-	69.77	27.92	22.56	15.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ノア型)35t吊	3,028.3	37.83	37.83	-	-	62.17	24.87	20.11	13.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ノア型)45t吊	3,262.7	42.29	42.29	-	-	57.71	23.09	18.66	12.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ノア型)50t吊	3,358.2	43.94	43.94	-	-	56.06	22.42	18.13	12.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスノア型)35~40t吊	3,427.4	31.67	31.67	-	-	65.45	21.99	17.76	12.08	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスノア型)45~50t吊	3,647.4	35.57	35.57	-	-	61.50	20.66	16.69	11.36	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスノア型)80t吊	4,947.1	51.36	51.36	-	-	45.32	15.21	12.31	8.37	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	
				クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスノア型)100t吊	5,891.7	58.57	58.57	-	-	38.04	12.77	10.33	7.03	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K			R				Z				S			K (*印:賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
			クレーン(機械駆動式クレーン・ フス/A型)150t吊	7,089.4	65.57	65.57	-	-	31.62	10.61	8.59	5.84	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス/A型)30~35t吊	3,167.2	24.76	24.76	-	-	71.02	23.79	19.22	13.08	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 30~35 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス/A型)40~45t吊	3,433.2	30.59	30.59	-	-	65.52	21.95	17.73	12.07	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 40~45 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス/A型)50~55t吊	3,683.2	34.57	34.57	-	-	61.08	20.46	16.53	11.25	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 50~55 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス/A型)60~65t吊	4,076.3	39.90	39.90	-	-	55.19	18.50	14.93	10.16	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 60~65 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス/A型)80t吊	4,669.0	47.53	47.53	-	-	48.18	16.14	13.04	8.87	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス/A型)100t吊	5,415.3	54.06	54.06	-	-	41.50	13.89	11.24	7.65	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 100 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クレーン(油圧駆動式クレーン・ フス/A型)150t吊	6,766.1	62.83	62.83	-	-	33.22	11.12	9.00	6.12	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ 型)20t吊	2,816.0	28.46	28.46	-	-	71.54	28.59	23.11	15.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ 型)25t吊	2,890.6	30.30	30.30	-	-	69.70	27.85	22.52	15.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ 型)35t吊	3,244.7	37.91	37.91	-	-	62.09	24.81	20.06	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ 型)45t吊	3,496.4	42.38	42.38	-	-	57.62	23.03	18.61	12.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ 型)50t吊	3,598.9	44.02	44.02	-	-	55.98	22.38	18.08	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			クレーン(機械駆動式クレーン・ フス/A型)35~40t吊	3,666.5	31.66	31.66	-	-	65.46	21.98	17.75	12.13	10.50	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 35~40 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クレーン(機械駆動式クレーン・ フス/A型)45~50t吊	3,901.9	35.56	35.56	-	-	61.51	20.64	16.68	11.40	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 45~50 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クレーン(機械駆動式クレーン・ フス/A型)80t吊	5,291.8	51.35	51.35	-	-	45.33	15.20	12.30	8.40	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
		無し	クレーン(機械駆動式クレーン・ フス/A型)100t吊	6,302.0	58.55	58.55	-	-	38.06	12.76	10.33	7.06	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 100 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クレーン(機械駆動式クレーン・ フス/A型)150t吊	7,582.9	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.58	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考															
作業区分	アロサ実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S																
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
12.5tを超え35.5t以下			クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・オハシ型〕30～35t吊	3,388.7	24.76	24.76	-	-	71.03	23.76	19.21	13.13	11.57	4.21	4.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・オハシ型〕30～35t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・オハシ型〕40～45t吊	3,673.4	30.59	30.59	-	-	65.52	21.92	17.72	12.11	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・オハシ型〕40～45t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・オハシ型〕50～55t吊	3,940.7	34.57	34.57	-	-	61.08	20.44	16.51	11.29	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・オハシ型〕50～55t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・オハシ型〕60～65t吊	4,361.4	39.90	39.90	-	-	55.19	18.47	14.92	10.20	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・オハシ型〕60～65t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・オハシ型〕80t吊	4,995.4	47.52	47.52	-	-	48.19	16.13	13.03	8.90	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・オハシ型〕80t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・オハシ型〕100t吊	5,793.7	54.05	54.05	-	-	41.51	13.88	11.23	7.68	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・オハシ型〕100t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・オハシ型〕150t吊	7,238.8	62.83	62.83	-	-	33.22	11.11	8.99	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・オハシ型〕150t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	有り			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕20t吊	3,557.5	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕20t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-			
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕25t吊	3,651.5	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕25t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕35t吊	4,098.4	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕35t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕45t吊	4,415.9	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕45t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕50t吊	4,545.3	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕50t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-		
				クローラクレーン〔機械駆動式ウインチ・オハシ型〕35～40t吊	4,635.5	31.67	31.67	-	-	65.45	21.98	17.75	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔機械駆動ウインチ・オハシ型〕35～40t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン〔機械駆動式ウインチ・オハシ型〕45～50t吊	4,933.1	35.57	35.57	-	-	61.50	20.65	16.68	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔機械駆動ウインチ・オハシ型〕45～50t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
			クローラクレーン〔機械駆動式ウインチ・オハシ型〕80t吊	6,691.0	51.36	51.36	-	-	45.32	15.20	12.30	8.38	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔機械駆動ウインチ・オハシ型〕80t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン〔機械駆動式ウインチ・オハシ型〕100t吊	7,968.7	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.33	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔機械駆動ウインチ・オハシ型〕100t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン〔機械駆動式ウインチ・オハシ型〕150t吊	9,588.7	65.58	65.58	-	-	31.61	10.60	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔機械駆動ウインチ・オハシ型〕150t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・オハシ型〕30～35t吊	4,284.0	24.76	24.76	-	-	71.02	23.78	19.21	13.10	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・オハシ型〕30～35t吊	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格																備考
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	ラン機種		K			R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)40~45t吊	4,644.0	30.60	30.60	-	-	65.51	21.93	17.72	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕40~45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)50~55t吊	4,982.1	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.52	11.27	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕50~55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)60~65t吊	5,514.0	39.91	39.91	-	-	55.18	18.48	14.92	10.18	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕60~65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)80t吊	6,315.8	47.54	47.54	-	-	48.17	16.12	13.03	8.89	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)100t吊	7,325.5	54.06	54.06	-	-	41.50	13.88	11.23	7.66	6.77	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)150t吊	9,152.9	62.84	62.84	-	-	33.21	11.11	8.99	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)20t吊	2,283.6	28.47	28.47	-	-	71.53	28.58	23.11	15.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)25t吊	2,344.1	30.31	30.31	-	-	69.69	27.85	22.51	15.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)35t吊	2,631.4	37.92	37.92	-	-	62.08	24.81	20.05	13.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)45t吊	2,835.5	42.39	42.39	-	-	57.61	23.01	18.61	12.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮/A型)50t吊	2,918.7	44.03	44.03	-	-	55.97	22.37	18.08	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)35~40t吊	2,973.5	31.67	31.67	-	-	65.45	21.95	17.75	12.14	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕35~40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)45~50t吊	3,164.3	35.56	35.56	-	-	61.51	20.65	16.67	11.40	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕45~50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)80t吊	4,291.8	51.36	51.36	-	-	45.32	15.19	12.29	8.41	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)100t吊	5,111.2	58.56	58.56	-	-	38.05	12.76	10.32	7.06	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/A型)150t吊	6,150.1	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.58	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)30~35t吊	2,747.9	24.76	24.76	-	-	71.02	23.78	19.20	13.13	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕30~35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/A型)40~45t吊	2,978.8	30.59	30.59	-	-	65.52	21.93	17.71	12.11	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕40~45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考	
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.25t以上6.5t以下			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕50～55t吊	3,195.6	34.57	34.57	-	-	61.08	20.44	16.51	11.29	9.95	4.35	4.35	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・チスジ〕50～55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕60～65t吊	3,536.7	39.90	39.90	-	-	55.19	18.47	14.92	10.20	8.99	4.91	4.91	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・チスジ〕60～65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕80t吊	4,050.9	47.53	47.53	-	-	48.18	16.12	13.02	8.91	7.85	4.29	4.29	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・チスジ〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕100t吊	4,698.3	54.05	54.05	-	-	41.51	13.88	11.23	7.68	6.76	4.44	4.44	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・チスジ〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕150t吊	5,870.2	62.83	62.83	-	-	33.22	11.11	8.99	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・チスジ〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	有り			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	2,879.8	28.42	28.42	-	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	2,956.0	30.27	30.27	-	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	3,317.8	37.87	37.87	-	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	3,574.8	42.34	42.34	-	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	3,679.5	43.98	43.98	-	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕35～40t吊	3,752.2	31.67	31.67	-	-	65.45	21.97	17.76	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クイン・チスジ〕35～40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
		クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕45～50t吊	3,993.0	35.57	35.57	-	-	61.50	20.65	16.68	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クイン・チスジ〕45～50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕80t吊	5,415.8	51.36	51.36	-	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クイン・チスジ〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕100t吊	6,449.9	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.33	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クイン・チスジ〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		クローラークレーン〔機械駆動式クイン・チスジ〕150t吊	7,761.0	65.57	65.57	-	-	31.62	10.61	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クイン・チスジ〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕30～35t吊	3,468.0	24.76	24.76	-	-	71.02	23.78	19.21	13.10	11.57	4.22	4.22	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・チスジ〕30～35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕40～45t吊	3,759.3	30.60	30.60	-	-	65.51	21.93	17.72	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・チスジ〕40～45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
		クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・チスジ〕50～55t吊	4,033.1	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.52	11.27	9.95	4.35	4.35	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・チスジ〕50～55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格																備考
作業区分	ブロッコ実質量	堆砂の有無	けん機種		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付)60~65t吊	4,463.7	39.91	39.91			55.18	18.48	14.92	10.18	8.99	4.91	4.91						クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕60~65t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付)80t吊	5,112.7	47.53	47.53			48.18	16.13	13.03	8.89	7.85	4.29	4.29						クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕80t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付)100t吊	5,930.0	54.07	54.07			41.49	13.88	11.23	7.66	6.76	4.44	4.44						クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕100t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付)150t吊	7,409.3	62.84	62.84			33.21	11.11	8.99	6.13	5.41	3.95	3.95						クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕150t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,686.2	28.42	28.42			71.58	28.61	23.14	15.78		0.00							ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役							
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,757.3	30.27	30.27			69.73	27.88	22.54	15.37		0.00							ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役							
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,094.7	37.87	37.87			62.13	24.84	20.08	13.70		0.00							ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役							
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,334.5	42.34	42.34			57.66	23.05	18.64	12.71		0.00							ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役							
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,432.2	43.98	43.98			56.02	22.39	18.11	12.35		0.00							ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役							
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・フック付)35~40t吊	3,500.8	31.68	31.68			65.44	21.97	17.75	12.11	10.51	2.88	2.88						クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕35~40t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・フック付)45~50t吊	3,725.6	35.58	35.58			61.49	20.63	16.68	11.38	9.88	2.93	2.93						クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕45~50t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・フック付)80t吊	5,053.4	51.36	51.36			45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32						クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕80t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					
		無し	クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・フック付)100t吊	6,018.5	58.58	58.58			38.03	12.76	10.32	7.04	6.11	3.39	3.39						クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕100t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					
			クローラークレーン(機械駆動式ウインチ・フック付)150t吊	7,242.1	65.58	65.58			31.61	10.60	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81						クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕150t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付)30~35t吊	3,235.7	24.77	24.77			71.01	23.76	19.21	13.10	11.58	4.22	4.22						クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕30~35t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付)40~45t吊	3,507.6	30.61	30.61			65.50	21.92	17.72	12.08	10.68	3.89	3.89						クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕40~45t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付)50~55t吊	3,763.1	34.59	34.59			61.06	20.45	16.51	11.26	9.95	4.35	4.35						クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕50~55t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					
			クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・フック付)60~65t吊	4,165.0	39.92	39.92			55.16	18.46	14.92	10.18	8.99	4.92	4.92						クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕60~65t吊				特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油					

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分			機材構成比													代表機材規格													備考		
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種	標準単価	K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下	有り	クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・テスラ型〕80t吊	4,770.9	47.55	47.55	-	48.16	16.13	13.02	8.88	7.85	4.29	4.29	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・テスラ型〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・テスラ型〕100t吊	5,533.7	54.06	54.06	-	41.50	13.88	11.23	7.66	6.77	4.44	4.44	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・テスラ型〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・テスラ型〕150t吊	6,914.5	62.86	62.86	-	33.19	11.10	8.98	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・テスラ型〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	3,363.9	28.42	28.42	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕20t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	3,452.8	30.27	30.27	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕25t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	3,875.4	37.87	37.87	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	4,175.6	42.34	42.34	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	4,297.9	43.98	43.98	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン〔機械駆動式クイン・テスラ型〕35～40t吊	4,381.3	31.66	31.66	-	65.47	21.99	17.76	12.11	10.50	2.87	2.87	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クイン・テスラ型〕35～40t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔機械駆動式クイン・テスラ型〕45～50t吊	4,662.5	35.55	35.55	-	61.52	20.66	16.69	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クイン・テスラ型〕45～50t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔機械駆動式クイン・テスラ型〕80t吊	6,323.1	51.34	51.34	-	45.34	15.21	12.31	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クイン・テスラ型〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔機械駆動式クイン・テスラ型〕100t吊	7,530.1	58.55	58.55	-	38.06	12.77	10.33	7.05	6.11	3.39	3.39	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クイン・テスラ型〕100t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔機械駆動式クイン・テスラ型〕150t吊	9,060.5	65.55	65.55	-	31.64	10.61	8.59	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動クイン・テスラ型〕150t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・テスラ型〕30～35t吊	4,048.7	24.74	24.74	-	71.05	23.80	19.22	13.11	11.56	4.21	4.21	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・テスラ型〕30～35t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・テスラ型〕40～45t吊	4,388.6	30.57	30.57	-	65.54	21.95	17.73	12.08	10.67	3.89	3.89	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・テスラ型〕40～45t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・テスラ型〕50～55t吊	4,707.9	34.56	34.56	-	61.09	20.46	16.53	11.27	9.94	4.35	4.35	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・テスラ型〕50～55t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・テスラ型〕60～65t吊	5,210.2	39.88	39.88	-	55.21	18.50	14.93	10.19	8.98	4.91	4.91	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・テスラ型〕60～65t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
クローラークレーン〔油圧駆動式クイン・テスラ型〕80t吊	5,967.4	47.51	47.51	-	48.20	16.15	13.04	8.89	7.84	4.29	4.29	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動クイン・テスラ型〕80t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
作業区分	アロツ実質量	堆砂の有無	ラン機種		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)100t吊	6,920.8	54.04	54.04	-	-	41.52	13.89	11.24	7.67	6.76	4.44	4.44	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 100 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)150t吊	8,646.5	62.82	62.82	-	-	33.24	11.12	9.00	6.14	5.41	3.94	3.94	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	3,457.3	28.45	28.45	-	-	71.55	28.59	23.12	15.80	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,548.9	30.30	30.30	-	-	69.70	27.85	22.52	15.39	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,983.6	37.90	37.90	-	-	62.10	24.82	20.06	13.71	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,292.5	42.37	42.37	-	-	57.63	23.03	18.62	12.72	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,418.3	44.01	44.01	-	-	55.99	22.38	18.09	12.36	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)35~40t吊	4,503.0	31.67	31.67	-	-	65.45	21.96	17.75	12.13	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 35~40 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)45~50t吊	4,792.1	35.57	35.57	-	-	61.50	20.64	16.68	11.39	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 45~50 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)80t吊	6,499.6	51.37	51.37	-	-	45.31	15.19	12.29	8.40	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)100t吊	7,740.7	58.57	58.57	-	-	38.04	12.76	10.32	7.05	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 100 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)150t吊	9,314.3	65.57	65.57	-	-	31.62	10.60	8.58	5.86	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)30~35t吊	4,161.5	24.76	24.76	-	-	71.02	23.77	19.20	13.12	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 30~35 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)40~45t吊	4,511.1	30.59	30.59	-	-	65.52	21.93	17.72	12.10	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 40~45 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)50~55t吊	4,839.5	34.58	34.58	-	-	61.07	20.44	16.51	11.28	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 50~55 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)60~65t吊	5,356.2	39.90	39.90	-	-	55.19	18.48	14.92	10.19	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 60~65 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)80t吊	6,135.0	47.53	47.53	-	-	48.18	16.12	13.03	8.90	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)100t吊	7,115.6	54.06	54.06	-	-	41.50	13.88	11.23	7.67	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 100 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
12.5tを超え35.5t以下	有り		クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)150t吊	8,890.6	62.83	62.83	-	33.22	11.11	8.99	6.14	5.41	3.95	3.95	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	4,319.8	28.42	28.42	-	71.58	28.61	23.14	15.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,434.0	30.27	30.27	-	69.73	27.88	22.54	15.37	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,976.7	37.87	37.87	-	62.13	24.84	20.08	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	5,362.2	42.34	42.34	-	57.66	23.05	18.64	12.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	5,519.3	43.98	43.98	-	56.02	22.39	18.11	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)35~40t吊	5,628.2	31.67	31.67	-	65.45	21.97	17.76	12.11	10.51	2.88	2.88	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 35~40 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)45~50t吊	5,989.6	35.57	35.57	-	61.50	20.65	16.68	11.38	9.87	2.93	2.93	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 45~50 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)80t吊	8,123.7	51.36	51.36	-	45.32	15.20	12.30	8.39	7.28	3.32	3.32	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)100t吊	9,674.8	58.57	58.57	-	38.04	12.76	10.33	7.04	6.11	3.39	3.39	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 100 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジ)150t吊	11,641	65.57	65.57	-	31.62	10.61	8.58	5.85	5.08	2.81	2.81	-	-	-	-	クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)30~35t吊	5,201.4	24.76	24.76	-	71.02	23.78	19.21	13.10	11.57	4.22	4.22	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 30~35 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)40~45t吊	5,638.4	30.59	30.59	-	65.52	21.94	17.72	12.09	10.67	3.89	3.89	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 40~45 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)50~55t吊	6,048.9	34.58	34.58	-	61.07	20.44	16.52	11.27	9.95	4.35	4.35	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 50~55 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)60~65t吊	6,694.6	39.90	39.90	-	55.19	18.48	14.93	10.18	8.99	4.91	4.91	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 60~65 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)80t吊	7,668.0	47.53	47.53	-	48.18	16.13	13.03	8.89	7.85	4.29	4.29	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 80 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)100t吊	8,893.6	54.07	54.07	-	41.49	13.88	11.23	7.66	6.76	4.44	4.44	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 100 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			
クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジ)150t吊	11,112	62.84	62.84	-	33.21	11.11	8.99	6.13	5.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジ] 150 t吊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-			

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考	
作業区分	アロップ実質量	堆砂の有無	ラン機種		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し	0.25t以上6.5t以下		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,406.5	33.50	33.50	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,450.3	35.51	35.51	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,658.6	43.61	43.61	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	1,806.5	48.23	48.23	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	1,866.8	49.90	49.90	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40t吊	1,908.9	35.84	35.84	-	60.90	20.13	13.70	12.41	11.89	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 35~40 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50t吊	2,047.6	39.94	39.94	-	56.77	18.76	12.77	11.57	11.08	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 45~50 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	2,866.8	55.87	55.87	-	40.52	13.38	9.12	8.26	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	3,462.2	62.84	62.84	-	33.53	11.07	7.55	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	4,217.1	69.48	69.48	-	27.54	9.09	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35t吊	1,745.1	28.33	28.33	-	66.85	22.01	14.99	13.58	13.24	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 30~35 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45t吊	1,912.8	34.62	34.62	-	60.98	20.08	13.67	12.39	12.08	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 40~45 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55t吊	2,070.4	38.78	38.78	-	56.34	18.56	12.63	11.44	11.16	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50~55 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65t吊	2,318.3	44.23	44.23	-	50.32	16.58	11.28	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 60~65 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80t吊	2,691.9	52.00	52.00	-	43.31	14.25	9.72	8.80	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 80 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100t吊	3,162.4	58.36	58.36	-	36.85	12.12	8.27	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 100 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150t吊	4,014.0	66.79	66.79	-	29.02	9.55	6.51	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 150 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-	-			
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	1,767.3	33.47	33.47	-	66.53	27.36	18.58	16.83	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考																
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種		K			R				Z					S			K (*印：賃料)			R				Z				S														
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,822.3	35.48	35.48	-	-	64.52	26.53	18.02	16.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,083.8	43.58	43.58	-	-	56.42	23.20	15.76	14.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 3.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,269.5	48.19	48.19	-	-	51.81	21.30	14.47	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,345.2	49.87	49.87	-	-	50.13	20.62	14.00	12.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 5.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・リフト)35~40t吊	2,400.0	35.85	35.85	-	-	60.89	20.16	13.68	12.39	11.89	3.26	3.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クイン・リフトスジ ブ] 3.5~4.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・リフト)45~50t吊	2,574.4	39.94	39.94	-	-	56.77	18.79	12.76	11.55	11.09	3.29	3.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クイン・リフトスジ ブ] 4.5~5.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・リフト)80t吊	3,604.6	55.88	55.88	-	-	40.51	13.39	9.11	8.25	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クイン・リフトスジ ブ] 8.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		有り	クローラクレーン(機械駆動式クイン・リフト)100t吊	4,353.3	62.83	62.83	-	-	33.54	11.09	7.54	6.83	6.56	3.63	3.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クイン・リフトスジ ブ] 10.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・リフト)150t吊	5,302.6	69.49	69.49	-	-	27.53	9.10	6.19	5.61	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [機械 駆動クイン・リフトスジ ブ] 15.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)30~35t吊	2,194.3	28.34	28.34	-	-	66.83	22.03	14.97	13.56	13.24	4.83	4.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフトスジ ブ] 3.0~3.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)40~45t吊	2,405.3	34.63	34.63	-	-	60.97	20.11	13.65	12.37	12.08	4.40	4.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフトスジ ブ] 4.0~4.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)50~55t吊	2,603.5	38.79	38.79	-	-	56.33	18.59	12.61	11.42	11.16	4.88	4.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフトスジ ブ] 5.0~5.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)60~65t吊	2,915.3	44.24	44.24	-	-	50.31	16.60	11.26	10.20	9.97	5.45	5.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフトスジ ブ] 6.0~6.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)80t吊	3,385.3	52.03	52.03	-	-	43.28	14.26	9.70	8.78	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフトスジ ブ] 8.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)100t吊	3,977.1	58.36	58.36	-	-	36.85	12.14	8.26	7.48	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフトスジ ブ] 10.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・リフト)150t吊	5,048.3	66.80	66.80	-	-	29.01	9.56	6.50	5.89	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧 駆動クイン・リフトスジ ブ] 15.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,012.2	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.0 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,074.9	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			機材構成比													代表機材規格											備考													
作業区分	プロット実質量	堆砂の有無	ラン機種	標準単価	K				R				Z					S			K (*印:賃料)				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4												
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,372.9	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,584.5	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,670.8	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]35～40t吊	2,730.9	35.84	35.84	-	-	60.90	20.13	13.70	12.41	11.89	3.26	3.26	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン[機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 35～40 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]45～50t吊	2,929.3	39.94	39.94	-	-	56.77	18.76	12.77	11.57	11.09	3.29	3.29	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン[機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 45～50 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]80t吊	4,101.3	55.87	55.87	-	-	40.52	13.38	9.12	8.26	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン[機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 80 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]100t吊	4,953.1	62.84	62.84	-	-	33.53	11.07	7.55	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン[機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 100 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]150t吊	6,033.1	69.48	69.48	-	-	27.54	9.09	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン[機械 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 150 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]30～35t吊	2,496.2	28.33	28.33	-	-	66.85	22.01	14.99	13.58	13.24	4.82	4.82	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン[油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 30～35 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]40～45t吊	2,736.1	34.61	34.61	-	-	60.99	20.09	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン[油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 40～45 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]50～55t吊	2,961.5	38.77	38.77	-	-	56.35	18.56	12.64	11.44	11.16	4.88	4.88	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン[油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 50～55 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]60～65t吊	3,316.0	44.23	44.23	-	-	50.32	16.58	11.28	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン[油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 60～65 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]80t吊	3,850.4	52.00	52.00	-	-	43.31	14.25	9.72	8.80	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン[油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 80 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]100t吊	4,523.3	58.35	58.35	-	-	36.86	12.13	8.27	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン[油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 100 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]150t吊	5,741.2	66.78	66.78	-	-	29.03	9.55	6.52	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	-	-	クローラクレーン[油圧 駆動ウインチ・ラチスジ ブ] 150 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,505.0	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,583.1	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,954.0	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-				

No.32 【 根固めブロック撤去 】

< 積算単位：個 >

条件区分				機材構成比													代表機材規格													備考		
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無	クレーン機種	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:資料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,217.5	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,324.8	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・ラクスジブ)35~40t吊	3,398.5	35.83	35.83	-	-	60.92	20.13	13.71	12.42	11.89	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動クイン・ラクスジブ] 35~40 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・ラクスジブ)45~50t吊	3,645.3	39.92	39.92	-	-	56.79	18.78	12.78	11.57	11.08	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動クイン・ラクスジブ] 45~50 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・ラクスジブ)80t吊	5,103.2	55.85	55.85	-	-	40.54	13.38	9.13	8.27	7.92	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動クイン・ラクスジブ] 80 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・ラクスジブ)100t吊	6,162.8	62.82	62.82	-	-	33.55	11.08	7.56	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動クイン・ラクスジブ] 100 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
			クローラクレーン(機械駆動式クイン・ラクスジブ)150t吊	7,506.3	69.47	69.47	-	-	27.55	9.10	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラクレーン [機械駆動クイン・ラクスジブ] 150 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)30~35t吊	3,107.1	28.32	28.32	-	-	66.86	22.03	14.99	13.58	13.23	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 30~35 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)40~45t吊	3,405.7	34.60	34.60	-	-	61.00	20.10	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 40~45 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)50~55t吊	3,686.1	38.77	38.77	-	-	56.35	18.56	12.64	11.45	11.15	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 50~55 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)60~65t吊	4,127.3	44.22	44.22	-	-	50.33	16.58	11.29	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 60~65 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)80t吊	4,792.4	52.00	52.00	-	-	43.31	14.25	9.72	8.80	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 80 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
			クローラクレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)100t吊	5,629.8	58.35	58.35	-	-	36.86	12.13	8.27	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 100 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
		クローラクレーン(油圧駆動式クイン・ラクスジブ)150t吊	7,145.5	66.77	66.77	-	-	29.04	9.56	6.52	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラクレーン [油圧駆動クイン・ラクスジブ] 150 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-		
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	2,854.1	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-		
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,943.0	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-		
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,365.6	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-		
		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,665.8	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-		

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格										備考			
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		ラン機種	K			R				Z				S			K (*印:賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		S		
無し	12.5tを超え35.5t以下		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,788.1	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジブ型)35~40t吊	3,871.5	35.83	35.83	-	-	60.92	20.13	13.71	12.42	11.89	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 35~40 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジブ型)45~50t吊	4,152.7	39.92	39.92	-	-	56.79	18.77	12.78	11.58	11.08	3.29	3.29	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 45~50 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジブ型)80t吊	5,813.3	55.86	55.86	-	-	40.53	13.38	9.13	8.27	7.91	3.61	3.61	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 80 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジブ型)100t吊	7,020.3	62.80	62.80	-	-	33.57	11.08	7.56	6.85	6.55	3.63	3.63	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 100 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チスジブ型)150t吊	8,550.7	69.47	69.47	-	-	27.55	9.10	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	-	クローラークレーン [機械 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 150 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジブ型)30~35t吊	3,538.9	28.31	28.31	-	-	66.87	22.02	15.00	13.59	13.23	4.82	4.82	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 30~35 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジブ型)40~45t吊	3,878.8	34.59	34.59	-	-	61.01	20.11	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 40~45 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジブ型)50~55t吊	4,198.1	38.75	38.75	-	-	56.37	18.58	12.64	11.45	11.15	4.88	4.88	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 50~55 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジブ型)60~65t吊	4,700.4	44.21	44.21	-	-	50.35	16.59	11.29	10.23	9.96	5.44	5.44	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 60~65 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジブ型)80t吊	5,457.6	51.98	51.98	-	-	43.33	14.26	9.72	8.81	8.58	4.69	4.69	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 80 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジブ型)100t吊	6,411.0	58.32	58.32	-	-	36.89	12.14	8.28	7.50	7.30	4.79	4.79	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 100 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チスジブ型)150t吊	8,136.7	66.75	66.75	-	-	29.06	9.56	6.52	5.91	5.75	4.19	4.19	-	-	-	-	クローラークレーン [油圧 駆動クインチ・ラチスジ ブ] 150 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
無し	12.5tを超え35.5t以下		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊	3,541.9	33.50	33.50	-	-	66.50	27.29	18.60	16.85	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-				
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,652.3	35.51	35.51	-	-	64.49	26.47	18.04	16.34	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,176.7	43.61	43.61	-	-	56.39	23.15	15.77	14.28	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,549.3	48.23	48.23	-	-	51.77	21.25	14.48	13.11	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
			ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,701.1	49.90	49.90	-	-	50.10	20.57	14.01	12.69	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50 t吊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			

No.32 【 根固めブロック撤去 】
 < 積算単位：個 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
作業区分	ブロック実質量	堆砂の有無		ラン機種	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
有り			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/ア型)35~40t吊	4,805.3	35.83	35.83	-	-	60.92	20.13	13.71	12.42	11.89	3.25	3.25	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕35~40t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/ア型)45~50t吊	5,154.3	39.92	39.92	-	-	56.79	18.78	12.78	11.57	11.08	3.29	3.29	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕45~50t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/ア型)80t吊	7,215.8	55.85	55.85	-	-	40.54	13.38	9.13	8.27	7.92	3.61	3.61	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/ア型)100t吊	8,714.1	62.82	62.82	-	-	33.55	11.08	7.56	6.84	6.55	3.63	3.63	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(機械駆動式クイン・チス/ア型)150t吊	10,614	69.47	69.47	-	-	27.55	9.10	6.20	5.62	5.38	2.98	2.98	-	-	-	クローラークレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)30~35t吊	4,392.5	28.32	28.32	-	-	66.86	22.02	15.00	13.58	13.23	4.82	4.82	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕30~35t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)40~45t吊	4,814.5	34.60	34.60	-	-	61.00	20.10	13.68	12.39	12.07	4.40	4.40	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕40~45t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)50~55t吊	5,210.9	38.76	38.76	-	-	56.36	18.57	12.64	11.45	11.15	4.88	4.88	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕50~55t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)60~65t吊	5,834.5	44.21	44.21	-	-	50.34	16.59	11.29	10.22	9.96	5.45	5.45	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕60~65t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)80t吊	6,774.5	51.99	51.99	-	-	43.32	14.25	9.72	8.81	8.58	4.69	4.69	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕80t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)100t吊	7,958.1	58.34	58.34	-	-	36.87	12.13	8.28	7.49	7.30	4.79	4.79	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕100t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
		クローラークレーン(油圧駆動式クイン・チス/ア型)150t吊	10,101	66.77	66.77	-	-	29.04	9.56	6.52	5.90	5.75	4.19	4.19	-	-	-	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕150t吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.33 【 河床等掘削 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考			
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
-	381.0	50.39	50.39	-	-	30.51	30.51	-	-	-	19.10	19.10	-	-	-	バックホウ [クローラ 型・超ロングアーム] 排出ガス対策型 (第1次 基準値) 山積0.4m ³	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.34 【 巨石採取 】
 < 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格										備考			
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
-	3,039.4	41.75	38.73	-	-	41.43	24.12	16.33	-	-	16.82	16.82	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第1次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.35 【 かがマット設置 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比											代表機材規格											備考					
かが厚さ	かが本体材質	詰石種類	詰石規格		K				R				Z			S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4			
t=30cm	亜鉛7#シタキ	割栗石	5~15cm	8,069.8	3.55	3.42	-	-	20.07	13.87	1.92	1.86	1.65	76.38	52.12	15.97	6.76	1.48	バックホウ [クローラ 型・排ガス対策型 (第1 次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	かがマット t= 30cm めっき 鉄線	割栗石 50- 50mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8K N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
t=50cm	亜鉛7#シタキ	割栗石	15~20cm	10,831	3.45	3.32	-	-	18.63	12.79	1.91	1.81	1.41	77.92	51.57	19.83	5.03	1.44	バックホウ [クローラ 型・排ガス対策型 (第1 次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	かがマット t= 50cm めっき 鉄線	割栗石 150- 200mm	吸出し防止材 合 織不織布 t=1 0mm 9.8K N/m	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.36 【 袋詰玉石 】
 < 積算単位：袋 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
袋詰玉石用袋材規格	中詰材区分		K			R				Z						S			K (*印:賃料)				R					Z				S
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2t用	購入材	18,393	8.32	5.11	3.21	-	11.23	3.80	2.59	2.35	2.32	80.45	48.98	29.79	1.68	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	バックホウ [クローラ 型・排ガス対策型 (第1 次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰玉石用袋材 2t用 (長期性 能型)	中詰材 割栗石 150-200m m	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	流用又は採取材	12,912	11.86	7.28	4.58	-	16.00	5.42	3.69	3.34	3.31	72.14	69.74	2.40	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	バックホウ [クローラ 型・排ガス対策型 (第1 次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰玉石用袋材 2t用 (長期性 能型)	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		
3t用	購入材	27,013	5.96	3.66	2.30	-	8.03	2.72	1.85	1.68	1.66	86.01	53.73	31.08	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	バックホウ [クローラ 型・排ガス対策型 (第1 次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰根固用袋材 3t用 補強ロー プ無 (黒)	中詰材 割栗石 150-200m m	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	流用又は採取材	18,615	8.65	5.31	3.34	-	11.67	3.95	2.69	2.44	2.41	79.68	77.93	1.75	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	バックホウ [クローラ 型・排ガス対策型 (第1 次)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊運転手	袋詰根固用袋材 3t用 補強ロー プ無 (黒)	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-		

No.37 【 掘削（光ケーブル配管） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考	
		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
-	1,550.5	16.12	15.97	-	-	73.63	36.43	29.79	6.69	-	10.25	10.15	-	-	-	バックホウ [クローラ型] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	特殊作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.38 【掘削(砂防)】
 < 積算単位: m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格											備考													
土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S																
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
土砂	有り	-	-	-	301.80	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型(第1次基準)〕15t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
土砂	無し	無し	-	-	265.15	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
土砂	無し	有り	-	-	364.21	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	-	-	-	364.94	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型(第1次基準)〕15t級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	無し	-	-	324.0	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	有り	-	-	485.42	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,387.4	57.80	34.01	18.54	-	26.56	24.15	-	-	-	15.64	14.22	-	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	4,009.1	0.00	-	-	-	100.00	31.52	23.46	20.77	9.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-			
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	10,965	0.00	-	-	-	100.00	49.10	26.95	17.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,927.5	58.71	30.05	15.47	-	25.99	20.15	-	-	-	15.30	11.86	-	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	5,769.1	0.00	-	-	-	100.00	25.72	24.17	21.96	9.46	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	14,869	0.00	-	-	-	100.00	48.22	26.89	18.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,400.9	58.71	34.30	17.66	-	25.99	23.00	-	-	-	15.30	13.54	-	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ 油圧式 1300kg級	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	6,672.5	0.00	-	-	-	100.00	42.69	20.17	9.53	6.98	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	8,673.7	0.00	-	-	-	100.00	48.22	26.90	18.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.39 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考	
運搬距離	土質		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.5km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	363.70	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	軟岩	443.72	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	硬岩	518.50	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
1.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	409.17	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	軟岩	499.18	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	硬岩	583.31	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
1.5km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	454.63	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	軟岩	554.65	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	硬岩	648.12	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
2.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	500.09	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	軟岩	610.11	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	硬岩	712.93	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
2.5km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	591.02	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	軟岩	721.04	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	硬岩	842.56	49.59	49.59	-	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	636.48	47.54	47.54	-	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積級	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.39 【 土砂等運搬（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
運搬距離	土質		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
3.0km以下	軟岩	776.51	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	硬岩	907.37	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
4.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	727.41	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	軟岩	887.44	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
5.0km以下	硬岩	1,037.0	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	818.34	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
6.0km以下	軟岩	998.37	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	硬岩	1,166.6	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
7.0km以下	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	954.73	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	軟岩	1,164.8	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
7.0km以下	硬岩	1,361.1	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1,045.7	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
7.0km以下	軟岩	1,275.7	47.54	47.54	-	31.01	31.01	-	-	-	21.45	21.45	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	硬岩	1,490.7	49.59	49.59	-	29.80	29.80	-	-	-	20.61	20.61	-	-	-	ダンブトラック [普通・ディーゼル] 10t積載	-	-	-	一般運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.40 【 押土（ルーズ）（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	289.31	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕15t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	330.25	59.48	59.48	-	-	24.64	24.64	-	-	-	15.88	15.88	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕15t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
破碎岩	660.12	61.28	61.28	-	-	23.54	23.54	-	-	-	15.18	15.18	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕15t級	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.41 【 積込（ルーズ）（砂防） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	243.0	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型（第2次）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	291.37	51.02	51.02	-	-	29.34	29.34	-	-	-	19.64	19.64	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型（第2次）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
破碎岩	383.0	53.42	53.42	-	-	27.90	27.90	-	-	-	18.68	18.68	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型（第2次）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	-	特殊運転手	-	-	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.42 【 不陸整正 】
 < 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K			R				Z				S			K (*印: 賃料)				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	-	-	94.882	36.82	14.73	11.41	10.68	54.74	34.09	20.65	-	-	8.44	8.44	-	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
有り	1mm以上3mm未満	再生クラッシャーラン RC-40	98.057	35.63	14.25	11.05	10.33	52.97	32.99	19.98	-	-	11.40	8.17	3.23	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	-
	3mm以上6mm未満		102.03	34.23	13.69	10.61	9.93	50.92	31.72	19.20	-	-	14.85	7.85	7.00	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャーラン RC-40	-	-	-	-	-
	6mm以上9mm未満		106.79	32.71	13.08	10.14	9.49	48.64	30.29	18.35	-	-	18.65	11.15	7.50	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	9mm以上13mm未満		112.34	31.10	12.44	9.64	9.02	46.23	28.79	17.44	-	-	22.67	15.54	7.13	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	13mm以上17mm未満		118.69	29.43	11.77	9.12	8.54	43.76	27.25	16.51	-	-	26.81	20.06	6.75	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	17mm以上21mm未満		125.04	27.93	11.17	8.66	8.10	41.55	25.88	15.67	-	-	30.52	24.12	6.40	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	21mm以上25mm未満		131.39	26.58	10.63	8.24	7.71	39.55	24.64	14.91	-	-	33.87	27.78	6.09	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	25mm以上29mm未満		137.74	25.35	10.14	7.86	7.35	37.73	23.51	14.22	-	-	36.92	31.11	5.81	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	29mm以上34mm未満		144.89	24.10	9.64	7.47	6.99	35.82	22.30	13.52	-	-	40.08	34.55	5.53	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	34mm以上39mm未満		152.83	22.85	9.14	7.08	6.63	33.96	21.14	12.82	-	-	43.19	37.95	5.24	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	39mm以上44mm未満		160.77	21.72	8.69	6.73	6.30	32.29	20.10	12.19	-	-	45.99	41.01	4.98	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	44mm以上49mm未満		168.71	20.70	8.28	6.42	6.00	30.76	19.15	11.61	-	-	48.54	43.80	4.74	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
49mm以上55mm未満	177.43	19.68	7.87	6.10	5.71	29.25	18.21	11.04	-	-	51.07	46.56	4.51	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
55mm以上61mm未満	186.96	18.68	7.47	5.79	5.42	27.76	17.28	10.48	-	-	53.56	49.28	4.28	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
61mm以上67mm未満	196.48	17.77	7.11	5.51	5.15	26.41	16.44	9.97	-	-	55.82	51.75	4.07	-	-	モータグレーダ【油圧式・排ガス対策型(第1次)】ブレード幅3.1m	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量 10~12t	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.42 【 不陸整正 】
 < 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格											備考				
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R				Z				K (*印:賃料)			R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
	67mm以上75mm未満		207.59	16.82	6.73	5.21	4.88	25.00	15.56	9.44	-	-	58.18	54.32	3.86	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型(第1次)〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第1次)〕質量10~12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕質量8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生クラッシャーラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.43 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
平均厚さ	材料		K				R				Z					K (*印：賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
75mm超125mm以下	クラッシャーレン C-40	547.55	9.92	3.64	2.82	2.64	15.87	8.43	6.13	-	-	74.21	71.94	2.09	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
125mm超175mm以下		744.40	7.29	2.68	2.07	1.94	11.67	6.20	4.51	-	-	81.04	79.38	1.53	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
175mm超200mm以下		892.05	6.08	2.23	1.73	1.62	9.73	5.17	3.76	-	-	84.19	82.80	1.28	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
200mm超225mm以下		1,144.3	9.49	3.48	2.70	2.53	15.18	8.06	5.87	-	-	75.33	73.15	2.00	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
225mm超275mm以下		1,291.9	8.41	3.09	2.39	2.24	13.45	7.14	5.20	-	-	78.14	76.22	1.77	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
275mm超325mm以下		1,488.8	7.29	2.68	2.07	1.94	11.67	6.20	4.51	-	-	81.04	79.38	1.53	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
325mm超375mm以下		1,685.6	6.43	2.36	1.83	1.71	10.30	5.47	3.98	-	-	83.27	81.80	1.35	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
375mm超400mm以下		1,833.3	5.91	2.17	1.68	1.57	9.47	5.03	3.66	-	-	84.62	83.27	1.24	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
400mm超425mm以下		2,085.6	7.81	2.87	2.22	2.08	12.50	6.64	4.83	-	-	79.69	77.91	1.64	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
425mm超475mm以下		2,233.2	7.29	2.68	2.07	1.94	11.67	6.20	4.51	-	-	81.04	79.38	1.53	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
475mm超525mm以下		2,430.0	6.70	2.46	1.91	1.78	10.71	5.69	4.14	-	-	82.59	81.06	1.41	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
525mm超575mm以下		2,626.9	6.20	2.28	1.76	1.65	9.91	5.27	3.83	-	-	83.89	82.48	1.30	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
575mm超600mm以下		2,774.6	5.86	2.15	1.67	1.56	9.39	4.99	3.63	-	-	84.75	83.41	1.23	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
600mm超625mm以下	3,026.8	7.17	2.63	2.04	1.91	11.48	6.10	4.44	-	-	81.35	79.71	1.51	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
625mm超675mm以下	3,174.4	6.84	2.51	1.95	1.82	10.94	5.81	4.23	-	-	82.22	80.66	1.44	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.43 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比														代表機材規格										備考			
平均厚さ	材料	標準単価	K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
675mm超725mm以下		3,371.3	6.43	2.36	1.83	1.71	10.30	5.47	3.98	-	-	83.27	81.80	1.35	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
725mm超775mm以下		3,568.1	6.08	2.23	1.73	1.62	9.73	5.17	3.76	-	-	84.19	82.80	1.28	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
775mm超800mm以下		3,715.8	5.83	2.14	1.66	1.55	9.35	4.97	3.61	-	-	84.82	83.48	1.23	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
800mm超825mm以下		3,968.1	6.84	2.51	1.95	1.82	10.94	5.81	4.23	-	-	82.22	80.66	1.44	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
825mm超875mm以下		4,115.7	6.59	2.42	1.88	1.75	10.55	5.60	4.08	-	-	82.86	81.35	1.39	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
875mm超925mm以下		4,312.5	6.29	2.31	1.79	1.67	10.07	5.35	3.89	-	-	83.64	82.21	1.32	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
925mm超975mm以下		4,509.4	6.01	2.21	1.71	1.60	9.62	5.11	3.72	-	-	84.37	83.00	1.26	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
975mm超1000mm以下		4,657.1	5.83	2.14	1.66	1.55	9.32	4.95	3.60	-	-	84.85	83.52	1.22	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
1000mm超1025mm以下		4,910.6	6.65	2.44	1.89	1.77	10.62	5.65	4.10	-	-	82.73	81.21	1.40	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
1025mm超1075mm以下		5,058.2	6.45	2.37	1.83	1.72	10.31	5.48	3.98	-	-	83.24	81.76	1.36	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
1075mm超1125mm以下		5,255.1	6.21	2.28	1.77	1.65	9.93	5.28	3.83	-	-	83.86	82.45	1.30	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10～12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	クラッシャーレン C-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.44 【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
平均厚さ	材料		K				R				Z					S			K (*印: 賃料)				R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
25mm超75mm以下	再生クラッシャー RC-40	485.72	9.10	4.71	4.13	-	71.80	28.85	26.26	14.60	-	19.10	16.34	2.68	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン C-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
75mm超125mm以下		565.09	7.82	4.05	3.55	-	61.73	24.82	22.57	12.55	-	30.45	28.09	2.30	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン C-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
125mm超175mm以下		644.47	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン C-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
175mm超200mm以下		704.01	6.28	3.25	2.85	-	49.54	19.91	18.12	10.07	-	44.18	42.28	1.85	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン C-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
200mm超225mm以下		1,150.0	7.69	3.98	3.49	-	60.66	24.39	22.18	12.33	-	31.65	29.33	2.26	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン C-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
225mm超275mm以下		1,209.6	7.30	3.78	3.31	-	57.68	23.20	21.09	11.72	-	35.02	32.81	2.15	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン C-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
275mm超325mm以下		1,288.9	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン C-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
325mm超375mm以下		1,368.3	6.45	3.34	2.93	-	51.00	20.52	18.64	10.36	-	42.55	40.60	1.90	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン C-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
375mm超400mm以下		1,427.9	6.19	3.20	2.81	-	48.86	19.65	17.86	9.93	-	44.95	43.08	1.82	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン C-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
400mm超425mm以下		1,873.9	7.07	3.66	3.21	-	55.85	22.46	20.42	11.35	-	37.08	34.94	2.08	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン C-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
425mm超475mm以下	1,933.4	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン C-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
475mm超525mm以下	2,012.8	6.59	3.41	2.99	-	51.99	20.90	19.01	10.57	-	41.42	39.43	1.94	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生クラッシャーラン C-40	R	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.45 【 上層路盤（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
瀝青安定処理材(40)	45mm超55mm以下	1.4m未満	3	2,141.4	0.52	0.30	0.15	-	35.30	16.15	10.46	3.56	-	64.18	58.77	5.21	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
		1.4m以上		1,536.6	3.48	1.87	0.53	0.53	6.89	2.37	1.46	1.43	0.53	89.63	81.89	7.27	0.40	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅2.4~6.0m]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-							
	55mm超65mm以下	1.4m未満	3	2,532.3	0.48	0.28	0.14	-	35.31	17.82	9.61	3.28	-	64.21	59.62	4.41	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
		1.4m以上		1,788.0	2.99	1.60	0.46	0.45	5.91	2.04	1.25	1.23	0.45	91.10	84.44	6.25	0.35	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-							
	65mm超75mm以下	1.4m未満	3	2,783.8	0.42	0.25	0.12	-	32.12	16.21	8.74	2.98	-	67.46	63.28	4.01	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
		1.4m以上		2,039.5	2.62	1.40	0.40	0.40	5.20	1.79	1.10	1.08	0.40	92.18	86.36	5.47	0.30	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-							
	75mm超85mm以下	1.4m未満	3	3,035.2	0.39	0.23	0.11	-	29.46	14.87	8.02	2.73	-	70.15	66.31	3.68	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
		1.4m以上		2,290.9	2.33	1.25	0.36	0.35	4.62	1.59	0.98	0.96	0.35	93.05	87.86	4.87	0.27	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅2.4~6.0m]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-							
	85mm超95mm以下	1.4m未満	3	3,286.7	0.35	0.21	0.10	-	27.20	13.73	7.40	2.52	-	72.45	68.92	3.40	0.10	0.02	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
		1.4m以上		2,542.4	2.10	1.13	0.32	0.32	4.15	1.43	0.88	0.86	0.32	93.75	89.08	4.39	0.24	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅2.4~6.0m]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-							
	95mm超105mm以下	1.4m未満	3	3,538.1	0.34	0.20	0.10	-	25.26	12.75	6.88	2.34	-	74.40	71.13	3.15	0.09	0.02	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-					
		1.4m以上		2,793.8	1.90	1.02	0.29	0.29	3.77	1.30	0.80	0.78	0.29	94.33	90.07	4.00	0.22	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-							
105mm超115mm以下	1.4m未満	3	4,701.3	0.51	0.30	0.15	-	38.04	19.20	10.35	3.53	-	61.45	58.89	2.37	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-						
	1.4m以上		3,045.3	1.75	0.94	0.27	0.26	3.45	1.19	0.73	0.72	0.26	94.80	90.91	3.66	0.20	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-								
115mm超125mm以下	1.4m未満	3	4,952.7	0.48	0.28	0.14	-	36.11	18.22	9.83	3.35	-	63.41	60.98	2.25	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-						
	1.4m以上		3,296.7	1.62	0.87	0.25	0.24	3.19	1.10	0.68	0.66	0.24	95.19	91.58	3.39	0.19	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-								
1.4m未満	3	5,204.2	0.46	0.27	0.13	-	34.36	17.34	9.35	3.19	-	65.18	62.87	2.14	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-							

No.45 【 上層路盤（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考					
材料	平均厚さ	平均幅員	漂青材料種類	標準単価	K				R				Z					S			K（※印：賃料）				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
下	1.4m以上	1.4m未満	135mm超145mm以下	3,548.2	1.51	0.81	0.23	0.23	2.97	1.02	0.63	0.62	0.23	95.52	92.18	3.14	0.17	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	5,455.6			0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	64.58	2.04	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.4m以上	1.4m未満	145mm超155mm以下	3,799.6	1.39	0.75	0.21	0.21	2.78	0.96	0.59	0.58	0.21	95.83	92.70	2.94	0.16	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	5,707.1			0.41	0.24	0.12	-	31.33	15.81	8.53	2.91	-	68.26	66.15	1.95	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.4m以上	1.4m未満	155mm超165mm以下	4,051.1	1.31	0.70	0.20	0.20	2.60	0.90	0.55	0.54	0.20	96.09	93.17	2.75	0.15	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	5,958.5			0.40	0.23	0.12	-	30.00	15.14	8.17	2.78	-	69.60	67.57	1.87	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.4m以上	1.4m未満	165mm超175mm以下	4,302.5	1.23	0.66	0.19	0.19	2.45	0.84	0.52	0.51	0.19	96.32	93.57	2.59	0.14	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	6,210.0			0.38	0.22	0.11	-	28.79	14.53	7.84	2.67	-	70.83	68.90	1.79	0.10	0.02	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.4m以上	1.4m未満	175mm超185mm以下	4,554.0	1.17	0.63	0.18	0.18	2.32	0.80	0.49	0.48	0.18	96.51	93.91	2.45	0.13	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	6,461.4			0.37	0.22	0.11	-	27.68	13.97	7.53	2.57	-	71.95	70.10	1.72	0.10	0.02	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.4m以上	1.4m未満	185mm超195mm以下	4,805.4	1.10	0.59	0.17	0.17	2.19	0.76	0.46	0.45	0.17	96.71	94.24	2.32	0.13	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	6,712.9			0.35	0.21	0.10	-	26.63	13.44	7.25	2.47	-	73.02	71.24	1.66	0.09	0.02	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.4m以上	25mm超75mm以下	75mm超125mm以下	5,056.9	1.04	0.56	0.16	0.16	2.08	0.72	0.44	0.43	0.16	96.88	94.53	2.21	0.12	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
	258.62			21.02	7.72	5.98	5.59	33.61	17.85	12.99	-	-	45.37	40.56	4.42	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	363.40			14.95	5.49	4.25	3.98	23.91	12.70	9.24	-	-	61.14	57.71	3.15	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
	441.99			12.29	4.51	3.50	3.27	19.66	10.44	7.60	-	-	68.05	65.23	2.59	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
648.23	16.77	6.16	4.77	4.46	26.81	14.24	10.36	-	-	56.42	52.58	3.53	-	-	-	モータグレーダ [油圧式・排ガス対策型 (第1次)] ブレード幅 3.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-			

No.45 【 上層路盤（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
材料	平均厚さ	平均幅員	漂青材料種類		K			R				Z				S			K（※印：賃料）				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
再生粒度調整砕石 RM-40	175mm超225mm以下			726.80	14.95	5.49	4.25	3.98	23.91	12.70	9.24	-	-	61.14	57.71	3.15	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	225mm超275mm以下			831.57	13.08	4.80	3.72	3.48	20.90	11.10	8.08	-	-	66.02	63.03	2.75	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	275mm超300mm以下			910.16	11.94	4.38	3.40	3.18	19.09	10.14	7.38	-	-	68.97	66.24	2.51	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	300mm超325mm以下			1,116.4	14.60	5.36	4.15	3.89	23.34	12.40	9.02	-	-	62.06	58.72	3.07	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	325mm超375mm以下			1,195.0	13.64	5.01	3.88	3.63	21.82	11.59	8.43	-	-	64.54	61.42	2.87	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	375mm超425mm以下			1,299.7	12.54	4.60	3.57	3.34	20.05	10.65	7.75	-	-	67.41	64.54	2.64	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	425mm超450mm以下			1,378.3	11.82	4.34	3.36	3.15	18.91	10.04	7.31	-	-	69.27	66.56	2.48	-	-	-	モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策型（第1次）〕ブレード幅3.1m	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第1次）〕質量10～12t	タイヤローラ〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕質量8～20t	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.46 【 上層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
平均厚さ	材料		K				R				Z					S			K (*印:賃料)				R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
75mm超125mm以下	再生粒度調整 碎石 RM-30	634.94	6.96	3.60	3.16	-	54.93	22.08	20.09	11.17	-	38.11	36.00	2.05	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
125mm超150mm以下		720.68	6.12	3.17	2.78	-	48.41	19.47	17.70	9.84	-	45.47	43.61	1.81	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
150mm超175mm以下		1,184.2	7.45	3.86	3.38	-	58.92	23.70	21.54	11.97	-	33.63	31.37	2.20	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
175mm超225mm以下		1,269.9	6.96	3.60	3.16	-	54.93	22.08	20.09	11.17	-	38.11	36.00	2.05	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
225mm超275mm以下		1,384.2	6.37	3.30	2.89	-	50.42	20.29	18.43	10.24	-	43.21	41.28	1.88	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
275mm超300mm以下		1,469.9	6.01	3.11	2.73	-	47.46	19.08	17.35	9.65	-	46.53	44.71	1.77	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
300mm超325mm以下		1,933.4	6.86	3.55	3.11	-	54.12	21.76	19.79	11.00	-	39.02	36.94	2.02	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
325mm超375mm以下		2,019.1	6.57	3.40	2.98	-	51.83	20.85	18.95	10.53	-	41.60	39.62	1.93	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
375mm超425mm以下		2,133.4	6.21	3.21	2.82	-	49.05	19.73	17.93	9.97	-	44.74	42.86	1.83	-	-	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊運転手	特殊作業員	-	-	再生粒度調整碎石 RM-30	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z						S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,600.5	0.70	0.40	0.20	-	47.23	21.61	13.99	4.77	-	52.07	49.41	2.38	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,674.1	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	47.24	6.67	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,458.1	0.77	0.44	0.22	-	51.91	23.79	15.36	5.23	-	47.32	44.41	2.61	0.21	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,531.8	0.73	0.42	0.21	-	49.35	22.58	14.62	4.98	-	49.92	42.34	7.28	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,395.8	0.80	0.46	0.23	-	54.22	24.84	16.04	5.47	-	44.98	41.93	2.73	0.22	0.06	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,469.5	0.77	0.44	0.22	-	51.51	23.61	15.24	5.19	-	47.72	39.83	7.60	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,425.8	0.79	0.45	0.23	-	53.09	24.34	15.70	5.35	-	46.12	43.15	2.67	0.21	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,499.5	0.75	0.43	0.21	-	50.48	23.14	14.93	5.09	-	48.77	41.03	7.45	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,455.9	0.77	0.44	0.22	-	52.00	23.84	15.38	5.24	-	47.23	44.32	2.61	0.21	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,529.5	0.73	0.42	0.21	-	49.43	22.62	14.64	4.99	-	49.84	42.25	7.30	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,485.9	0.77	0.44	0.22	-	50.93	23.33	15.07	5.14	-	48.30	45.45	2.56	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,559.5	0.72	0.41	0.21	-	48.47	22.18	14.36	4.89	-	50.81	43.37	7.16	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
		プライムコート PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	25mm以上 35mm未満		タックコート PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印: 賃料)			R				Z						S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	アライムコート PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		トラックコート PK-4	995.68	5.39	2.88	0.83	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.97	79.39	3.83	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライムコート PK-3	1,069.3	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	73.94	10.45	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		トラックコート PK-4	853.31	6.28	3.36	0.96	0.96	12.43	4.28	2.63	2.58	0.96	81.29	75.96	4.46	0.73	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	開粒度アスファルト混合物(13)	アライムコート PK-3	926.93	5.79	3.10	0.89	0.88	11.44	3.94	2.42	2.37	0.88	82.77	69.93	12.05	0.67	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		トラックコート PK-4	791.01	6.78	3.63	1.04	1.03	13.40	4.61	2.84	2.78	1.03	79.82	74.06	4.82	0.79	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライムコート PK-3	864.63	6.20	3.32	0.95	0.94	12.27	4.22	2.60	2.55	0.94	81.53	67.76	12.92	0.72	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		トラックコート PK-4	821.02	6.53	3.50	1.00	0.99	12.92	4.45	2.73	2.68	1.00	80.55	75.01	4.64	0.76	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アライムコート PK-3	894.64	6.00	3.21	0.92	0.91	11.85	4.08	2.51	2.46	0.91	82.15	68.83	12.49	0.70	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		トラックコート PK-4	851.04	6.30	3.37	0.97	0.96	12.47	4.29	2.64	2.59	0.96	81.23	75.88	4.48	0.73	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライムコート PK-3	924.66	5.79	3.10	0.89	0.88	11.47	3.95	2.43	2.38	0.88	82.74	69.86	12.08	0.68	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		トラックコート PK-4	881.05	6.09	3.26	0.93	0.93	12.04	4.14	2.55	2.50	0.93	81.87	76.71	4.32	0.71	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アライムコート PK-3	954.67	5.61	3.01	0.86	0.85	11.11	3.82	2.35	2.31	0.86	83.28	70.81	11.70	0.65	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
	トラックコート PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
	アライムコート PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
	トラックコート PK-4	881.05	6.09	3.26	0.93	0.93	12.04	4.14	2.55	2.50	0.93	81.87	76.71	4.32	0.71	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
再生粗粒度アスファルト混合物(20)	トラックコート PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
	アライムコート PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m未満	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,863.8	0.60	0.35	0.17	-	40.55	18.56	12.01	4.09	-	58.85	56.58	2.04	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	1,937.5	0.57	0.33	0.16	-	39.02	17.85	11.56	3.94	-	60.41	54.43	5.76	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,674.0	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	51.64	2.27	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	1,747.7	0.64	0.37	0.18	-	43.25	19.79	12.81	4.37	-	56.11	49.48	6.39	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,590.9	0.71	0.41	0.20	-	47.52	21.74	14.08	4.80	-	51.77	49.10	2.39	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	1,664.5	0.68	0.39	0.19	-	45.41	20.78	13.45	4.58	-	53.91	46.93	6.71	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,630.9	0.70	0.40	0.20	-	46.35	21.21	13.73	4.68	-	52.95	50.35	2.33	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	1,704.5	0.66	0.38	0.19	-	44.35	20.29	13.14	4.48	-	54.99	48.19	6.55	0.18	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,670.9	0.68	0.39	0.19	-	45.24	20.70	13.40	4.57	-	54.08	51.54	2.28	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	1,744.5	0.64	0.37	0.18	-	43.33	19.83	12.84	4.37	-	56.03	49.39	6.40	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,710.9	0.66	0.38	0.19	-	44.19	20.22	13.09	4.46	-	55.15	52.69	2.22	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	1,784.5	0.63	0.36	0.18	-	42.36	19.38	12.55	4.28	-	57.01	50.51	6.26	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	35mm以上 45mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			プライムコート PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
タックコート PK-4		1,259.0	4.26	2.28	0.65	0.65	8.42	2.90	1.78	1.75	0.65	87.32	83.72	3.02	0.49	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
細粒度アスファルト混合物(13)																																	

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上			アライコート PK-3	1,332.6	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	79.10	8.38	0.47	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (1)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			トラックコート PK-4	1,069.2	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	80.83	3.56	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (1)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			アライコート PK-3	1,142.8	4.69	2.51	0.72	0.71	9.27	3.19	1.96	1.93	0.71	86.04	75.62	9.77	0.55	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (1)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			トラックコート PK-4	986.05	5.44	2.91	0.83	0.83	10.76	3.70	2.28	2.23	0.83	83.80	79.19	3.86	0.63	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			アライコート PK-3	1,059.7	5.07	2.71	0.78	0.77	10.01	3.44	2.12	2.08	0.77	84.92	73.68	10.54	0.59	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			トラックコート PK-4	1,026.1	5.22	2.80	0.80	0.79	10.34	3.56	2.19	2.14	0.80	84.44	80.01	3.71	0.61	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			アライコート PK-3	1,099.7	4.88	2.61	0.75	0.74	9.64	3.32	2.04	2.00	0.74	85.48	74.65	10.16	0.57	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			トラックコート PK-4	1,066.1	5.02	2.69	0.77	0.76	9.94	3.42	2.10	2.06	0.77	85.04	80.77	3.57	0.59	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			アライコート PK-3	1,139.7	4.70	2.52	0.72	0.71	9.30	3.20	1.97	1.93	0.72	86.00	75.55	9.80	0.55	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			トラックコート PK-4	1,106.1	4.84	2.59	0.74	0.74	9.59	3.30	2.03	1.99	0.74	85.57	81.47	3.44	0.56	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			アライコート PK-3	1,179.7	4.54	2.43	0.70	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.49	76.39	9.47	0.53	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			トラックコート PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			アライコート PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
			再生粗粒度アスファルト混合物 (20)			トラックコート PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油
アライコート PK-3	2,059.7	0.54				0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
トラックコート PK-4	2,127.2	0.52				0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (1)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
アライコート PK-3	2,200.8	0.50				0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (1)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
細粒度アスファルト混合物 (13)			トラックコート PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			アライコート PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			トラックコート PK-4	2,127.2	0.52	0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (1)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			アライコート PK-3	2,200.8	0.50	0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (1)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z						S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m未満	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,889.9	0.59	0.34	0.17	-	40.00	18.30	11.85	4.04	-	59.41	57.17	2.01	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,963.6	0.57	0.33	0.16	-	38.50	17.62	11.40	3.89	-	60.93	55.02	5.69	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,786.0	0.63	0.36	0.18	-	42.33	19.37	12.54	4.27	-	57.04	54.67	2.13	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,859.6	0.60	0.35	0.17	-	40.64	18.60	12.04	4.10	-	58.76	52.53	6.00	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,836.0	0.61	0.35	0.17	-	41.18	18.84	12.20	4.16	-	58.21	55.91	2.07	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,909.7	0.59	0.34	0.17	-	39.58	18.11	11.72	4.00	-	59.83	53.75	5.85	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,886.1	0.59	0.34	0.17	-	40.08	18.34	11.87	4.05	-	59.33	57.08	2.02	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	1,959.7	0.57	0.33	0.16	-	38.57	17.65	11.43	3.89	-	60.86	54.94	5.70	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,936.1	0.58	0.33	0.17	-	39.04	17.87	11.56	3.94	-	60.38	58.19	1.97	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	2,009.7	0.56	0.32	0.16	-	37.61	17.21	11.14	3.80	-	61.83	56.05	5.56	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		プライムコート PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	45mm以上55mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			プライムコート PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
細粒度アスファルト混合物(13)		タックコート PK-4	1,522.3	3.51	1.88	0.54	0.53	6.95	2.40	1.47	1.44	0.53	89.54	86.56	2.50	0.41	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK-3	1,596.0	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
細粒度アスファルト混合物(13)		タックコート PK-4	1,285.1	4.16	2.23	0.64	0.63	8.25	2.84	1.75	1.71	0.63	87.59	84.06	2.96	0.48	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 排出ガス対策型 (第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アライコート PK-3	1,358.7	3.94	2.11	0.60	0.60	7.79	2.68	1.65	1.62	0.60	88.27	79.51	8.22	0.46	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 開粒度AS混合物(1)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		タックコート PK-4	1,181.2	4.53	2.43	0.69	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.50	82.65	3.22	0.53	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(2)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		アライコート PK-3	1,254.8	4.27	2.29	0.65	0.65	8.45	2.91	1.79	1.75	0.65	87.28	77.79	8.90	0.50	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(2)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		タックコート PK-4	1,231.2	4.35	2.33	0.67	0.66	8.60	2.96	1.82	1.79	0.66	87.05	83.36	3.09	0.51	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(2)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		アライコート PK-3	1,304.8	4.10	2.20	0.63	0.62	8.13	2.80	1.72	1.69	0.62	87.77	78.64	8.56	0.48	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(2)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		タックコート PK-4	1,281.2	4.19	2.24	0.64	0.64	8.28	2.85	1.75	1.72	0.64	87.53	83.98	2.97	0.49	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(2)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		アライコート PK-3	1,354.8	3.96	2.12	0.61	0.60	7.81	2.69	1.65	1.62	0.60	88.23	79.45	8.24	0.46	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(2)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		タックコート PK-4	1,331.3	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	84.62	2.86	0.47	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(2)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		アライコート PK-3	1,404.9	3.81	2.04	0.58	0.58	7.55	2.60	1.60	1.57	0.58	88.64	80.17	7.95	0.44	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(2)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		タックコート PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(2)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
アライコート PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	ASフィニッシャー【ホイール型】排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ【排出ガス対策型(第1次基準値)】質量8~20t	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型(第1次)】質量10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(2)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	振動ローラ【ハンドガイド式】質量0.5~0.6t	振動コンパクト【前進型】質量40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	アライコート PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	振動ローラ【ハンドガイド式】質量0.5~0.6t	振動コンパクト【前進型】質量40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	タックコート PK-4	2,529.9	0.48	0.28	0.14	-	35.35	17.84	9.62	3.28	-	64.17	62.49	1.50	0.13	0.03	振動ローラ【ハンドガイド式】質量0.5~0.6t	振動コンパクト【前進型】質量40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	アライコート PK-3	2,603.5	0.46	0.27	0.13	-	34.35	17.33	9.35	3.19	-	65.19	60.73	4.29	0.12	0.03	振動ローラ【ハンドガイド式】質量0.5~0.6t	振動コンパクト【前進型】質量40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	タックコート PK-4	2,245.3	0.53	0.31	0.15	-	39.83	20.10	10.84	3.70	-	59.64	57.75	1.69	0.14	0.04	振動ローラ【ハンドガイド式】質量0.5~0.6t	振動コンパクト【前進型】質量40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
アライコート PK-3	2,318.9	0.51	0.30	0.15	-	38.56	19.46	10.49	3.58	-	60.93	55.93	4.81	0.14	0.03	振動ローラ【ハンドガイド式】質量0.5~0.6t	振動コンパクト【前進型】質量40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z						S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m未満	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,120.5	0.56	0.33	0.16	-	42.17	21.28	11.48	3.91	-	57.27	55.26	1.79	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	2,194.1	0.55	0.32	0.16	-	40.75	20.57	11.09	3.78	-	58.70	53.40	5.09	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,180.5	0.55	0.32	0.16	-	41.01	20.69	11.16	3.81	-	58.44	56.49	1.74	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	2,254.1	0.53	0.31	0.15	-	39.67	20.02	10.80	3.68	-	59.80	54.65	4.95	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,240.5	0.53	0.31	0.15	-	39.90	20.14	10.86	3.70	-	59.57	57.67	1.70	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	2,314.1	0.51	0.30	0.15	-	38.65	19.50	10.52	3.59	-	60.84	55.83	4.82	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,300.5	0.51	0.30	0.15	-	38.87	19.61	10.58	3.61	-	60.62	58.77	1.65	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	2,374.2	0.50	0.29	0.15	-	37.66	19.01	10.25	3.49	-	61.84	56.95	4.70	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
		プライムコート PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンク	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
	55mm以上 65mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	タックコート PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
			プライムコート PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-		
細粒度アスファルト混合物 (13)		タックコート PK-4	1,785.7	2.99	1.60	0.46	0.45	5.92	2.04	1.25	1.23	0.45	91.09	88.55	2.13	0.35	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
		プライムコート PK-3	1,859.3	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.03	6.01	0.33	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
開粒度アスファルト混合物 (13)		タックコート PK-4	1,501.0	3.57	1.91	0.55	0.54	7.05	2.43	1.49	1.46	0.54	89.38	86.36	2.54	0.41	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
		プライムコート PK-3	1,574.6	3.40	1.82	0.52	0.52	6.73	2.32	1.42	1.40	0.52	89.87	82.32	7.09	0.39	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			
各種(1.90以上2.00t/m3未満)		タックコート PK-4	1,376.2	3.89	2.08	0.60	0.59	7.70	2.65	1.63	1.60	0.59	88.41	85.11	2.77	0.45	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-			

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z						S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アライコート PK-3	1,449.8	3.70	1.98	0.57	0.56	7.32	2.52	1.55	1.52	0.56	88.98	80.77	7.70	0.43	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		タックコート PK-4	1,436.3	3.73	2.00	0.57	0.57	7.38	2.54	1.56	1.53	0.57	88.89	85.73	2.65	0.43	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライコート PK-3	1,509.9	3.54	1.90	0.54	0.54	7.02	2.42	1.48	1.46	0.54	89.44	81.56	7.40	0.41	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		タックコート PK-4	1,496.3	3.58	1.92	0.55	0.54	7.08	2.44	1.50	1.47	0.54	89.34	86.31	2.54	0.42	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライコート PK-3	1,569.9	3.41	1.83	0.52	0.52	6.75	2.32	1.43	1.40	0.52	89.84	82.26	7.11	0.40	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		タックコート PK-4	1,556.3	3.44	1.84	0.53	0.52	6.80	2.34	1.44	1.41	0.52	89.76	86.84	2.45	0.40	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライコート PK-3	1,629.9	3.28	1.76	0.50	0.50	6.50	2.24	1.37	1.35	0.50	90.22	82.92	6.85	0.38	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
1.4m未満	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライコート PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		タックコート PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライコート PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		タックコート PK-4	2,727.4	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	65.23	1.39	0.12	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライコート PK-3	2,801.0	0.42	0.25	0.12	-	31.92	16.11	8.69	2.96	-	67.66	63.51	3.99	0.11	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		タックコート PK-4	2,407.2	0.49	0.29	0.14	-	37.15	18.75	10.11	3.45	-	62.36	60.60	1.58	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
1.4m未満	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アライコート PK-3	2,480.8	0.48	0.28	0.14	-	36.04	18.19	9.81	3.34	-	63.48	58.80	4.50	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		タックコート PK-4	2,266.8	0.53	0.31	0.15	-	39.45	19.91	10.74	3.66	-	60.02	58.14	1.68	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		アライコート PK-3	2,340.4	0.51	0.30	0.15	-	38.21	19.28	10.40	3.55	-	61.28	56.32	4.77	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z						K (*印：賃料)				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
65mm以上 70mm以下	各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,334.3	0.51	0.30	0.15	-	38.29	19.33	10.42	3.55	-	61.20	59.38	1.63	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK- 3	2,407.9	0.49	0.29	0.14	-	37.14	18.74	10.11	3.45	-	62.37	57.55	4.64	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,401.8	0.49	0.29	0.14	-	37.22	18.79	10.13	3.45	-	62.29	60.53	1.58	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK- 3	2,475.4	0.48	0.28	0.14	-	36.12	18.23	9.83	3.35	-	63.40	58.71	4.51	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,469.4	0.48	0.28	0.14	-	36.20	18.27	9.85	3.36	-	63.32	61.60	1.54	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK- 3	2,543.0	0.47	0.27	0.14	-	35.15	17.74	9.57	3.26	-	64.38	59.81	4.38	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		プライムコート PK- 3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世役	-	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	ASフィニッシャ [ホ イール型] 舗装幅2. -4~6.0m [排出ガ ス対策型(第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型(第1次基 準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカ ダム・排ガス対策 型(第1次) 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		プライムコート PK- 3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	ASフィニッシャ [ホ イール型] 舗装幅2. -4~6.0m [排出ガ ス対策型(第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型(第1次基 準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカ ダム・排ガス対策 型(第1次) 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		タックコート PK-4	1,983.2	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	89.68	1.92	0.31	-	ASフィニッシャ [ホ イール型] 舗装幅2. -4~6.0m [排出ガ ス対策型(第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型(第1次基 準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカ ダム・排ガス対策 型(第1次) 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		プライムコート PK- 3	2,056.8	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.49	5.43	0.30	-	ASフィニッシャ [ホ イール型] 舗装幅2. -4~6.0m [排出ガ ス対策型(第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型(第1次基 準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカ ダム・排ガス対策 型(第1次) 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
1.4m以上	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,662.9	3.21	1.72	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.42	87.69	2.29	0.37	-	ASフィニッシャ [ホ イール型] 舗装幅2. -4~6.0m [排出ガ ス対策型(第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型(第1次基 準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカ ダム・排ガス対策 型(第1次) 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		プライムコート PK- 3	1,736.6	3.08	1.65	0.47	0.47	6.10	2.10	1.29	1.27	0.47	90.82	83.97	6.43	0.36	-	ASフィニッシャ [ホ イール型] 舗装幅2. -4~6.0m [排出ガ ス対策型(第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型(第1次基 準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカ ダム・排ガス対策 型(第1次) 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	アスファルト混 合物 開粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
	各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,522.6	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.57	2.50	0.41	-	ASフィニッシャ [ホ イール型] 舗装幅2. -4~6.0m [排出ガ ス対策型(第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型(第1次基 準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカ ダム・排ガス対策 型(第1次) 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		プライムコート PK- 3	1,596.2	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	ASフィニッシャ [ホ イール型] 舗装幅2. -4~6.0m [排出ガ ス対策型(第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型(第1次基 準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカ ダム・排ガス対策 型(第1次) 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		タックコート PK-4	1,590.1	3.36	1.80	0.51	0.51	6.65	2.29	1.41	1.38	0.51	89.99	87.14	2.39	0.39	-	ASフィニッシャ [ホ イール型] 舗装幅2. -4~6.0m [排出ガ ス対策型(第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型(第1次基 準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカ ダム・排ガス対策 型(第1次) 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
		各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,590.1	3.36	1.80	0.51	0.51	6.65	2.29	1.41	1.38	0.51	89.99	87.14	2.39	0.39	-	ASフィニッシャ [ホ イール型] 舗装幅2. -4~6.0m [排出ガ ス対策型(第2次基 準値)]	タイヤローラ [排出ガ ス対策型(第1次基 準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカ ダム・排ガス対策 型(第1次) 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世役	再生アスファ ルト混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		

No.47 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
			プライムコート PK-3	1,663.7	3.21	1.72	0.49	0.49	6.36	2.19	1.35	1.32	0.49	90.43	83.28	6.71	0.37	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種 (2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,657.6	3.22	1.73	0.49	0.49	6.39	2.20	1.35	1.33	0.49	90.39	87.65	2.30	0.37	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,731.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.12	2.11	1.29	1.27	0.47	90.79	83.92	6.45	0.36	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種 (2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,725.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.13	2.11	1.30	1.27	0.47	90.78	88.15	2.21	0.36	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,798.8	2.96	1.59	0.45	0.45	5.89	2.03	1.25	1.22	0.45	91.15	84.54	6.21	0.34	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		各種 (2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			プライムコート PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
25mm以上	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,600.5	0.70	0.40	0.20	-	47.23	21.61	13.99	4.77	-	52.07	49.41	2.38	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,674.1	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	47.24	6.67	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,458.1	0.77	0.44	0.22	-	51.91	23.79	15.36	5.23	-	47.32	44.41	2.61	0.21	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,531.8	0.73	0.42	0.21	-	49.35	22.58	14.62	4.98	-	49.92	42.34	7.29	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,395.8	0.80	0.46	0.23	-	54.22	24.84	16.04	5.47	-	44.98	41.93	2.73	0.22	0.06	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,469.5	0.77	0.44	0.22	-	51.51	23.61	15.24	5.19	-	47.72	39.83	7.60	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,425.8	0.79	0.45	0.23	-	53.09	24.34	15.70	5.35	-	46.12	43.15	2.67	0.21	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,499.5	0.75	0.43	0.21	-	50.48	23.14	14.93	5.09	-	48.77	41.03	7.45	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,455.9	0.77	0.44	0.22	-	52.00	23.84	15.38	5.24	-	47.23	44.32	2.61	0.21	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,529.5	0.73	0.42	0.21	-	49.43	22.62	14.64	4.99	-	49.84	42.25	7.30	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,485.9	0.77	0.44	0.22	-	50.93	23.33	15.07	5.14	-	48.30	45.45	2.56	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,559.5	0.72	0.41	0.21	-	48.47	22.18	14.36	4.89	-	50.81	43.37	7.16	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,515.9	0.75	0.43	0.21	-	49.92	22.88	14.77	5.03	-	49.33	46.53	2.51	0.20	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,589.5	0.71	0.41	0.20	-	47.56	21.76	14.09	4.80	-	51.73	44.42	7.03	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S				K (※印:賃料)				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
35mm未満		再生粗粒度アスファルト混合物(20)	クォーク PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		細粒度アスファルト混合物(13)	クォーク PK-4	995.68	5.39	2.88	0.83	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.97	79.39	3.83	0.63	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,069.3	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	73.94	10.45	0.58	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		開粒度アスファルト混合物(13)	クォーク PK-4	853.31	6.28	3.36	0.96	0.96	12.43	4.28	2.63	2.58	0.96	81.29	75.96	4.46	0.73	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	926.93	5.78	3.10	0.89	0.88	11.44	3.94	2.42	2.37	0.88	82.77	69.93	12.05	0.67	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	791.01	6.78	3.63	1.04	1.03	13.40	4.61	2.84	2.78	1.03	79.82	74.06	4.82	0.79	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	864.63	6.20	3.32	0.95	0.94	12.27	4.22	2.60	2.55	0.94	81.53	67.76	12.92	0.72	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
1.4m以上		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	821.02	6.53	3.50	1.00	0.99	12.92	4.45	2.73	2.68	1.00	80.55	75.01	4.64	0.76	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	894.64	6.00	3.21	0.92	0.91	11.85	4.08	2.51	2.46	0.91	82.15	68.83	12.49	0.70	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	851.04	6.30	3.37	0.97	0.96	12.47	4.29	2.64	2.59	0.96	81.23	75.88	4.48	0.73	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	924.66	5.79	3.10	0.89	0.88	11.47	3.95	2.43	2.38	0.88	82.74	69.86	12.08	0.68	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	881.05	6.09	3.26	0.93	0.93	12.04	4.14	2.55	2.50	0.93	81.87	76.71	4.32	0.71	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	954.67	5.61	3.01	0.86	0.85	11.11	3.82	2.35	2.31	0.86	83.28	70.81	11.70	0.65	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	911.06	5.89	3.15	0.90	0.90	11.65	4.01	2.46	2.42	0.90	82.46	77.46	4.18	0.69	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	984.68	5.44	2.91	0.83	0.83	10.78	3.71	2.28	2.24	0.83	83.78	71.68	11.35	0.63	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比														代表機材規格										備考						
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R					Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4				
35mm以上	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,863.8	0.60	0.35	0.17	-	40.55	18.56	12.01	4.09	-	58.85	56.58	2.04	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,937.5	0.57	0.33	0.16	-	39.02	17.85	11.56	3.94	-	60.41	54.43	5.76	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,674.0	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	51.64	2.27	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,747.7	0.64	0.37	0.18	-	43.25	19.79	12.81	4.37	-	56.11	49.48	6.39	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,590.9	0.71	0.41	0.20	-	47.52	21.74	14.08	4.80	-	51.77	49.10	2.39	0.19	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,664.5	0.68	0.39	0.19	-	45.41	20.78	13.45	4.58	-	53.91	46.93	6.71	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,630.9	0.70	0.40	0.20	-	46.35	21.21	13.73	4.68	-	52.95	50.35	2.33	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,704.5	0.66	0.38	0.19	-	44.35	20.29	13.14	4.48	-	54.99	48.19	6.55	0.18	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,670.9	0.68	0.39	0.19	-	45.24	20.70	13.40	4.57	-	54.08	51.54	2.28	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,744.5	0.64	0.37	0.18	-	43.33	19.83	12.84	4.37	-	56.03	49.39	6.40	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,710.9	0.66	0.38	0.19	-	44.19	20.22	13.09	4.46	-	55.15	52.69	2.22	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,784.5	0.63	0.36	0.18	-	42.36	19.38	12.55	4.28	-	57.01	50.51	6.26	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,750.9	0.64	0.37	0.18	-	43.18	19.76	12.79	4.36	-	56.18	53.77	2.17	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,824.6	0.62	0.35	0.18	-	41.43	18.96	12.27	4.18	-	57.95	51.60	6.12	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S				K (※印:賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
45mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	クックコート PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		ブライトコート PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	細粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,259.0	4.26	2.28	0.65	0.65	8.42	2.90	1.78	1.75	0.65	87.32	83.72	3.02	0.49	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		ブライトコート PK-3	1,332.6	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	79.10	8.38	0.47	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	開粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,069.2	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	80.83	3.56	0.58	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		ブライトコート PK-3	1,142.8	4.68	2.51	0.72	0.71	9.27	3.19	1.96	1.93	0.71	86.04	75.62	9.77	0.55	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	986.05	5.44	2.91	0.83	0.83	10.76	3.70	2.28	2.23	0.83	83.80	79.19	3.86	0.63	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		ブライトコート PK-3	1,059.7	5.07	2.71	0.78	0.77	10.01	3.44	2.12	2.08	0.77	84.92	73.68	10.54	0.59	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,026.1	5.22	2.80	0.80	0.79	10.34	3.56	2.19	2.14	0.80	84.44	80.01	3.71	0.61	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
			ブライトコート PK-3	1,099.7	4.88	2.61	0.75	0.74	9.64	3.32	2.04	2.00	0.74	85.48	74.65	10.16	0.57	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,066.1	5.02	2.69	0.77	0.76	9.94	3.42	2.10	2.06	0.77	85.04	80.77	3.57	0.59	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		ブライトコート PK-3	1,139.7	4.70	2.52	0.72	0.71	9.30	3.20	1.97	1.93	0.72	86.00	75.55	9.80	0.55	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,106.1	4.84	2.59	0.74	0.74	9.59	3.30	2.03	1.99	0.74	85.57	81.47	3.44	0.56	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		ブライトコート PK-3	1,179.7	4.54	2.43	0.70	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.49	76.39	9.47	0.53	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,146.1	4.67	2.50	0.72	0.71	9.25	3.18	1.96	1.92	0.71	86.08	82.12	3.32	0.54	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
		ブライトコート PK-3	1,219.7	4.39	2.35	0.67	0.67	8.69	2.99	1.84	1.80	0.67	86.92	77.16	9.16	0.51	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S	K (*印:賃料)				R				Z					S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
45mm以上	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,127.2	0.52	0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,200.8	0.50	0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,889.9	0.59	0.34	0.17	-	40.00	18.30	11.85	4.04	-	59.41	57.17	2.01	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,963.6	0.57	0.33	0.16	-	38.50	17.62	11.40	3.89	-	60.93	55.02	5.69	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,786.0	0.63	0.36	0.18	-	42.33	19.37	12.54	4.27	-	57.04	54.67	2.13	0.17	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,859.6	0.60	0.35	0.17	-	40.64	18.60	12.04	4.10	-	58.76	52.53	6.00	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,836.0	0.61	0.35	0.17	-	41.18	18.84	12.20	4.16	-	58.21	55.91	2.07	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,909.7	0.59	0.34	0.17	-	39.58	18.11	11.72	4.00	-	59.83	53.75	5.85	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,886.1	0.59	0.34	0.17	-	40.08	18.34	11.87	4.05	-	59.33	57.08	2.02	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,959.7	0.57	0.33	0.16	-	38.57	17.65	11.43	3.89	-	60.86	54.94	5.70	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,936.1	0.58	0.33	0.17	-	39.04	17.87	11.56	3.94	-	60.38	58.19	1.97	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,009.7	0.56	0.32	0.16	-	37.61	17.21	11.14	3.80	-	61.83	56.05	5.56	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,986.1	0.56	0.32	0.16	-	38.06	17.42	11.27	3.84	-	61.38	59.24	1.92	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	2,059.7	0.54	0.31	0.15	-	36.69	16.79	10.87	3.70	-	62.77	57.14	5.42	0.14	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S				K（※印：賃料）				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
55mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	クォーク PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
		アラコート PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
	細粒度アスファルト混合物(13)	クォーク PK-4	1,522.3	3.51	1.88	0.54	0.53	6.95	2.40	1.47	1.44	0.53	89.54	86.56	2.50	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
		アラコート PK-3	1,596.0	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
	開粒度アスファルト混合物(13)	クォーク PK-4	1,285.1	4.16	2.23	0.64	0.63	8.25	2.84	1.75	1.71	0.63	87.59	84.06	2.96	0.48	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
		アラコート PK-3	1,358.7	3.94	2.11	0.60	0.60	7.79	2.68	1.65	1.62	0.60	88.27	79.51	8.22	0.46	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,181.2	4.53	2.43	0.69	0.69	8.97	3.09	1.90	1.86	0.69	86.50	82.65	3.22	0.53	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
		アラコート PK-3	1,254.8	4.27	2.29	0.65	0.65	8.45	2.91	1.79	1.75	0.65	87.28	77.79	8.90	0.50	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
	1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,231.2	4.35	2.33	0.67	0.66	8.60	2.96	1.82	1.79	0.66	87.05	83.36	3.09	0.51	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
			アラコート PK-3	1,304.8	4.10	2.20	0.63	0.62	8.13	2.80	1.72	1.69	0.62	87.77	78.64	8.56	0.48	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-		
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,281.2	4.19	2.24	0.64	0.64	8.28	2.85	1.75	1.72	0.64	87.53	83.98	2.97	0.49	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
		アラコート PK-3	1,354.8	3.96	2.12	0.61	0.60	7.81	2.69	1.65	1.62	0.60	88.23	79.45	8.24	0.46	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,331.3	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	84.62	2.86	0.47	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
		アラコート PK-3	1,404.9	3.81	2.04	0.58	0.58	7.55	2.60	1.60	1.57	0.58	88.64	80.17	7.95	0.44	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,381.3	3.88	2.08	0.59	0.59	7.66	2.64	1.62	1.59	0.59	88.46	85.17	2.76	0.45	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			
		アラコート PK-3	1,454.9	3.68	1.97	0.56	0.56	7.28	2.51	1.54	1.51	0.56	89.04	80.85	7.68	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油	-	-	-	-			

No.48 【 中間層 (車道・路肩部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
平均厚さ	平均幅員	材料		瀝青材料種類	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満 55mm以上	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タフコート PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	細粒度アスファルト混合物(13)	タフコート PK-4	2,529.9	0.48	0.28	0.14	-	35.35	17.84	9.62	3.28	-	64.17	62.49	1.50	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,603.5	0.46	0.27	0.13	-	34.35	17.33	9.35	3.19	-	65.19	60.73	4.29	0.12	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	開粒度アスファルト混合物(13)	タフコート PK-4	2,245.3	0.53	0.31	0.15	-	39.83	20.10	10.84	3.70	-	59.64	57.75	1.69	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,318.9	0.51	0.30	0.15	-	38.56	19.46	10.49	3.58	-	60.93	55.93	4.81	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タフコート PK-4	2,120.5	0.56	0.33	0.16	-	42.17	21.28	11.48	3.91	-	57.27	55.26	1.79	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,194.1	0.55	0.32	0.16	-	40.75	20.57	11.09	3.78	-	58.70	53.40	5.09	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タフコート PK-4	2,180.5	0.55	0.32	0.16	-	41.01	20.69	11.16	3.81	-	58.44	56.49	1.74	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,254.1	0.53	0.31	0.15	-	39.67	20.02	10.80	3.68	-	59.80	54.65	4.95	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タフコート PK-4	2,240.5	0.53	0.31	0.15	-	39.90	20.14	10.86	3.70	-	59.57	57.67	1.70	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,314.1	0.51	0.30	0.15	-	38.65	19.50	10.52	3.59	-	60.84	55.83	4.82	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タフコート PK-4	2,300.5	0.51	0.30	0.15	-	38.87	19.61	10.58	3.61	-	60.62	58.77	1.65	0.14	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,374.2	0.50	0.29	0.15	-	37.66	19.01	10.25	3.49	-	61.84	56.95	4.70	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タフコート PK-4	2,360.6	0.51	0.30	0.15	-	37.88	19.12	10.31	3.51	-	61.61	59.81	1.61	0.14	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,434.2	0.49	0.29	0.14	-	36.74	18.54	10.00	3.41	-	62.77	58.00	4.59	0.13	0.03	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5～0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40～60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S				K（※印：賃料）				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
65mm未満		再生粗粒度アスファルト混合物(20)	クォーク PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		細粒度アスファルト混合物(13)	クォーク PK-4	1,785.7	2.99	1.60	0.46	0.45	5.92	2.04	1.25	1.23	0.45	91.09	88.55	2.13	0.35	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,859.3	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.03	6.01	0.33	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		開粒度アスファルト混合物(13)	クォーク PK-4	1,501.0	3.57	1.91	0.55	0.54	7.05	2.43	1.49	1.46	0.54	89.38	86.36	2.54	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,574.6	3.40	1.82	0.52	0.52	6.73	2.32	1.42	1.40	0.52	89.87	82.32	7.09	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,376.2	3.89	2.08	0.60	0.59	7.70	2.65	1.63	1.60	0.59	88.41	85.11	2.77	0.45	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,449.8	3.70	1.98	0.57	0.56	7.32	2.52	1.55	1.52	0.56	88.98	80.77	7.70	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
1.4m以上		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,436.3	3.73	2.00	0.57	0.57	7.38	2.54	1.56	1.53	0.57	88.89	85.73	2.65	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,509.9	3.54	1.90	0.54	0.54	7.02	2.42	1.48	1.46	0.54	89.44	81.56	7.40	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,496.3	3.58	1.92	0.55	0.54	7.08	2.44	1.50	1.47	0.54	89.34	86.31	2.54	0.42	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,569.9	3.41	1.83	0.52	0.52	6.75	2.32	1.43	1.40	0.52	89.84	82.26	7.11	0.40	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,556.3	3.44	1.84	0.53	0.52	6.80	2.34	1.44	1.41	0.52	89.76	86.84	2.45	0.40	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,629.9	3.28	1.76	0.50	0.50	6.50	2.24	1.37	1.35	0.50	90.22	82.92	6.85	0.38	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,616.3	3.31	1.77	0.51	0.50	6.55	2.26	1.39	1.36	0.50	90.14	87.34	2.35	0.38	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,690.0	3.16	1.70	0.48	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.57	83.52	6.61	0.37	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S	K (*印:賃料)				R				Z					S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,727.4	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	65.23	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,801.0	0.42	0.25	0.12	-	31.92	16.11	8.69	2.96	-	67.66	63.51	3.99	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,407.2	0.49	0.29	0.14	-	37.15	18.75	10.11	3.45	-	62.36	60.60	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,480.8	0.48	0.28	0.14	-	36.04	18.19	9.81	3.34	-	63.48	58.80	4.50	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,266.8	0.53	0.31	0.15	-	39.45	19.91	10.74	3.66	-	60.02	58.14	1.68	0.14	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,340.4	0.51	0.30	0.15	-	38.21	19.28	10.40	3.55	-	61.28	56.32	4.77	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.00以上2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,334.3	0.51	0.30	0.15	-	38.29	19.33	10.42	3.55	-	61.20	59.38	1.63	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,407.9	0.49	0.29	0.14	-	37.14	18.74	10.11	3.45	-	62.37	57.55	4.64	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,401.8	0.49	0.29	0.14	-	37.22	18.79	10.13	3.45	-	62.29	60.53	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,475.4	0.48	0.28	0.14	-	36.12	18.23	9.83	3.35	-	63.40	58.71	4.51	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,469.4	0.48	0.28	0.14	-	36.20	18.27	9.85	3.36	-	63.32	61.60	1.54	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,543.0	0.47	0.27	0.14	-	35.15	17.74	9.57	3.26	-	64.38	59.81	4.39	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,536.9	0.48	0.28	0.14	-	35.24	17.79	9.59	3.27	-	64.28	62.60	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	2,610.5	0.46	0.27	0.13	-	34.24	17.28	9.32	3.18	-	65.30	60.85	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

65mm以上

No.48 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考				
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
70mm以下		再生粗粒度アスファルト混合物(20)	クォーク PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		細粒度アスファルト混合物(13)	クォーク PK-4	1,983.2	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	89.68	1.92	0.31	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	2,056.8	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.49	5.43	0.30	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		開粒度アスファルト混合物(13)	クォーク PK-4	1,662.9	3.21	1.72	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.42	87.69	2.29	0.37	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,736.6	3.08	1.65	0.47	0.47	6.10	2.10	1.29	1.27	0.47	90.82	83.97	6.43	0.36	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,522.6	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.57	2.50	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,596.2	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
1.4m以上		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,590.1	3.36	1.80	0.51	0.51	6.65	2.29	1.41	1.38	0.51	89.99	87.14	2.39	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,663.7	3.21	1.72	0.49	0.49	6.36	2.19	1.35	1.32	0.49	90.43	83.28	6.71	0.37	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,657.6	3.22	1.73	0.49	0.49	6.39	2.20	1.35	1.33	0.49	90.39	87.65	2.30	0.37	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,731.2	3.09	1.66	0.47	0.47	6.12	2.11	1.29	1.27	0.47	90.79	83.92	6.45	0.36	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,725.2	3.08	1.66	0.47	0.47	6.13	2.11	1.30	1.27	0.47	90.78	88.15	2.21	0.36	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,798.8	2.96	1.59	0.45	0.45	5.89	2.03	1.25	1.22	0.45	91.15	84.54	6.21	0.34	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	クォーク PK-4	1,792.7	2.98	1.60	0.46	0.45	5.90	2.03	1.25	1.23	0.45	91.12	88.59	2.12	0.35	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトル給油						
			アラコート PK-3	1,866.3	2.87	1.54	0.44	0.43	5.67	1.95	1.20	1.18	0.44	91.46	85.09	5.98	0.33	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 バトル給油						

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K			R				Z						K (※印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
25mm以上	1.4m未満	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,602.6	0.70	0.40	0.20	-	47.16	21.58	13.97	4.76	-	52.14	49.49	2.37	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,676.3	0.67	0.39	0.19	-	45.10	20.64	13.36	4.55	-	54.23	47.31	6.66	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	1.4m以上 2.0m未満	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,600.5	0.70	0.40	0.20	-	47.23	21.61	13.99	4.77	-	52.07	49.41	2.38	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,674.1	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	47.24	6.67	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	1.4m以上 2.0m未満	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,458.1	0.77	0.44	0.22	-	51.91	23.79	15.36	5.23	-	47.32	44.41	2.61	0.21	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,531.8	0.73	0.42	0.21	-	49.35	22.58	14.62	4.98	-	49.92	42.34	7.29	0.20	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	1.4m以上 2.0m未満	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,467.8	0.77	0.44	0.22	-	51.57	23.63	15.26	5.20	-	47.66	44.78	2.59	0.20	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,541.4	0.73	0.42	0.21	-	49.04	22.44	14.53	4.95	-	50.23	42.70	7.25	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	1.4m以上 2.0m未満	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,501.5	0.75	0.43	0.21	-	50.40	23.10	14.91	5.08	-	48.85	46.02	2.54	0.20	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,575.1	0.71	0.41	0.20	-	48.00	21.96	14.22	4.85	-	51.29	43.92	7.09	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	1.4m以上 2.0m未満	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,535.2	0.73	0.42	0.21	-	49.24	22.53	14.59	4.97	-	50.03	47.26	2.48	0.20	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,608.9	0.70	0.40	0.20	-	46.99	21.50	13.92	4.74	-	52.31	45.09	6.94	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	1.4m以上 2.0m未満	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,568.9	0.71	0.41	0.20	-	48.18	22.05	14.27	4.86	-	51.11	48.40	2.43	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,642.6	0.69	0.39	0.20	-	46.03	21.06	13.63	4.65	-	53.28	46.21	6.80	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	1.4m以上 2.0m未満	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,602.6	0.70	0.40	0.20	-	47.16	21.58	13.97	4.76	-	52.14	49.49	2.37	0.19	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライムコート PK-3	1,676.3	0.67	0.39	0.19	-	45.10	20.64	13.36	4.55	-	54.23	47.31	6.66	0.18	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
35mm未満		密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	997.82	5.38	2.88	0.82	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.98	79.42	3.82	0.63	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
			ブライトコート PK-3	1,071.4	5.01	2.68	0.77	0.76	9.89	3.41	2.09	2.05	0.76	85.10	73.98	10.43	0.58	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	995.68	5.39	2.88	0.83	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.97	79.39	3.83	0.63	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
			ブライトコート PK-3	1,069.3	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	73.94	10.45	0.58	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	853.31	6.28	3.36	0.96	0.96	12.43	4.28	2.63	2.58	0.96	81.29	75.96	4.46	0.73	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
			ブライトコート PK-3	926.93	5.79	3.10	0.89	0.88	11.44	3.94	2.42	2.37	0.88	82.77	69.93	12.05	0.67	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
	1.4m以上	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	863.0	6.22	3.33	0.95	0.95	12.29	4.23	2.60	2.55	0.95	81.49	76.23	4.41	0.72	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
			ブライトコート PK-3	936.62	5.72	3.06	0.88	0.87	11.33	3.90	2.40	2.35	0.87	82.95	70.23	11.93	0.67	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	896.70	5.98	3.20	0.92	0.91	11.83	4.07	2.50	2.46	0.91	82.19	77.11	4.25	0.70	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
			ブライトコート PK-3	970.32	5.53	2.96	0.85	0.84	10.92	3.76	2.31	2.27	0.84	83.55	71.28	11.51	0.64	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	930.41	5.76	3.08	0.88	0.88	11.40	3.92	2.41	2.37	0.88	82.84	77.96	4.09	0.67	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
			ブライトコート PK-3	1,004.0	5.34	2.86	0.82	0.81	10.54	3.63	2.23	2.19	0.81	84.12	72.26	11.13	0.62	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	964.11	5.57	2.98	0.85	0.85	11.00	3.79	2.33	2.28	0.85	83.43	78.71	3.95	0.65	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
			ブライトコート PK-3	1,037.7	5.17	2.77	0.79	0.79	10.22	3.52	2.16	2.12	0.79	84.61	73.14	10.76	0.60	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	997.82	5.38	2.88	0.82	0.82	10.64	3.66	2.25	2.21	0.82	83.98	79.42	3.82	0.63	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
			ブライトコート PK-3	1,071.4	5.01	2.68	0.77	0.76	9.89	3.41	2.09	2.05	0.76	85.10	73.98	10.43	0.58	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z					K (※印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m未満	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,866.6	0.60	0.35	0.17	-	40.50	18.53	12.00	4.09	-	58.90	56.63	2.04	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	1,940.2	0.57	0.33	0.16	-	38.96	17.83	11.54	3.93	-	60.47	54.49	5.76	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,863.8	0.60	0.35	0.17	-	40.55	18.56	12.01	4.09	-	58.85	56.58	2.04	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	1,937.5	0.57	0.33	0.16	-	39.02	17.85	11.56	3.94	-	60.41	54.43	5.76	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,674.0	0.67	0.39	0.19	-	45.16	20.66	13.38	4.56	-	54.17	51.64	2.27	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	1,747.7	0.64	0.37	0.18	-	43.25	19.79	12.81	4.37	-	56.11	49.48	6.39	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,686.9	0.66	0.38	0.19	-	44.81	20.51	13.27	4.52	-	54.53	52.01	2.26	0.18	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	1,760.5	0.64	0.37	0.18	-	42.94	19.65	12.72	4.33	-	56.42	49.84	6.34	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,731.8	0.65	0.37	0.19	-	43.65	19.97	12.93	4.41	-	55.70	53.26	2.20	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	1,805.4	0.63	0.36	0.18	-	41.87	19.16	12.40	4.23	-	57.50	51.07	6.19	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,776.7	0.63	0.36	0.18	-	42.55	19.47	12.60	4.30	-	56.82	54.44	2.14	0.17	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	1,850.4	0.61	0.35	0.17	-	40.84	18.69	12.10	4.12	-	58.55	52.28	6.04	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,821.7	0.62	0.35	0.18	-	41.50	18.99	12.29	4.19	-	57.88	55.56	2.09	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	1,895.3	0.59	0.34	0.17	-	39.88	18.25	11.81	4.03	-	59.53	53.41	5.89	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,866.6	0.60	0.35	0.17	-	40.50	18.53	12.00	4.09	-	58.90	56.63	2.04	0.16	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		ブライムコート PK-3	1,940.2	0.57	0.33	0.16	-	38.96	17.83	11.54	3.93	-	60.47	54.49	5.76	0.15	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

35mm以上

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z				K (※印：賃料)			R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
45mm未満		密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,261.8	4.24	2.27	0.65	0.64	8.40	2.89	1.78	1.74	0.65	87.36	83.76	3.02	0.49	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,335.4	4.01	2.15	0.61	0.61	7.94	2.73	1.68	1.65	0.61	88.05	79.14	8.36	0.47	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,259.0	4.26	2.28	0.65	0.65	8.42	2.90	1.78	1.75	0.65	87.32	83.72	3.02	0.49	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,332.6	4.02	2.15	0.62	0.61	7.95	2.74	1.68	1.65	0.61	88.03	79.10	8.38	0.47	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,069.2	5.01	2.68	0.77	0.76	9.91	3.41	2.10	2.06	0.76	85.08	80.83	3.56	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,142.8	4.69	2.51	0.72	0.71	9.27	3.19	1.96	1.93	0.71	86.04	75.62	9.77	0.55	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	1.4m以上	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,082.0	4.95	2.65	0.76	0.75	9.78	3.37	2.07	2.03	0.75	85.27	81.06	3.52	0.58	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,155.6	4.63	2.48	0.71	0.70	9.17	3.16	1.94	1.90	0.71	86.20	75.89	9.67	0.54	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,127.0	4.76	2.55	0.73	0.72	9.40	3.24	1.99	1.95	0.72	85.84	81.81	3.38	0.55	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,200.6	4.46	2.39	0.68	0.68	8.83	3.04	1.87	1.83	0.68	86.71	76.80	9.30	0.52	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,171.9	4.57	2.45	0.70	0.69	9.04	3.11	1.91	1.88	0.70	86.39	82.51	3.25	0.53	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,245.5	4.29	2.30	0.66	0.65	8.51	2.93	1.80	1.77	0.65	87.20	77.64	8.97	0.50	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,216.8	4.40	2.36	0.67	0.67	8.71	3.00	1.84	1.81	0.67	86.89	83.16	3.13	0.51	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,290.5	4.15	2.22	0.64	0.63	8.21	2.83	1.74	1.70	0.63	87.64	78.41	8.66	0.48	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,261.8	4.24	2.27	0.65	0.64	8.40	2.89	1.78	1.74	0.65	87.36	83.76	3.02	0.49	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライト PK-3	1,335.4	4.01	2.15	0.61	0.61	7.94	2.73	1.68	1.65	0.61	88.05	79.14	8.36	0.47	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K			R				Z						S			K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,130.7	0.52	0.30	0.15	-	35.47	16.23	10.51	3.58	-	64.01	62.02	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	2,204.3	0.50	0.29	0.14	-	34.29	15.69	10.16	3.46	-	65.21	59.95	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,127.2	0.52	0.30	0.15	-	35.54	16.26	10.53	3.59	-	63.94	61.95	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	2,200.8	0.50	0.29	0.14	-	34.35	15.72	10.17	3.47	-	65.15	59.89	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,889.9	0.59	0.34	0.17	-	40.00	18.30	11.85	4.04	-	59.41	57.17	2.01	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	1,963.6	0.57	0.33	0.16	-	38.50	17.62	11.40	3.89	-	60.93	55.02	5.69	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,906.0	0.59	0.34	0.17	-	39.66	18.15	11.75	4.00	-	59.75	57.52	2.00	0.16	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	1,979.6	0.57	0.33	0.16	-	38.18	17.47	11.31	3.85	-	61.25	55.39	5.64	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,962.2	0.57	0.33	0.16	-	38.53	17.63	11.41	3.89	-	60.90	58.74	1.94	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	2,035.8	0.56	0.32	0.16	-	37.13	16.99	11.00	3.75	-	62.31	56.61	5.48	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,018.3	0.56	0.32	0.16	-	37.45	17.14	11.09	3.78	-	61.99	59.89	1.88	0.15	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	2,092.0	0.53	0.31	0.15	-	36.13	16.53	10.70	3.65	-	63.34	57.79	5.34	0.14	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,074.5	0.54	0.31	0.15	-	36.43	16.67	10.79	3.68	-	63.03	60.99	1.83	0.14	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	2,148.1	0.52	0.30	0.15	-	35.18	16.10	10.42	3.55	-	64.30	58.90	5.20	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,130.7	0.52	0.30	0.15	-	35.47	16.23	10.51	3.58	-	64.01	62.02	1.79	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		ブライトコート PK-3	2,204.3	0.50	0.29	0.14	-	34.29	15.69	10.16	3.46	-	65.21	59.95	5.07	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

45mm以上

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z				K (※印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
55mm未満		密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,525.9	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.58	2.49	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライトコート PK-3	1,599.5	3.34	1.79	0.51	0.51	6.62	2.28	1.40	1.37	0.51	90.04	82.60	6.98	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,522.3	3.51	1.88	0.54	0.53	6.95	2.40	1.47	1.44	0.53	89.54	86.56	2.50	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライトコート PK-3	1,596.0	3.35	1.80	0.51	0.51	6.63	2.28	1.40	1.38	0.51	90.02	82.56	7.00	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,285.1	4.16	2.23	0.64	0.63	8.25	2.84	1.75	1.71	0.63	87.59	84.06	2.96	0.48	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライトコート PK-3	1,358.7	3.94	2.11	0.60	0.60	7.79	2.68	1.65	1.62	0.60	88.27	79.51	8.22	0.46	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	1.4m以上	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,301.2	4.12	2.20	0.63	0.63	8.14	2.80	1.72	1.69	0.63	87.74	84.24	2.93	0.48	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライトコート PK-3	1,374.8	3.90	2.09	0.60	0.59	7.70	2.65	1.63	1.60	0.59	88.40	79.75	8.12	0.45	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,357.3	3.94	2.11	0.60	0.60	7.81	2.69	1.65	1.62	0.60	88.25	84.91	2.80	0.46	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライトコート PK-3	1,431.0	3.74	2.00	0.57	0.57	7.41	2.55	1.57	1.54	0.57	88.85	80.53	7.81	0.43	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,413.5	3.79	2.03	0.58	0.58	7.51	2.58	1.59	1.56	0.58	88.70	85.49	2.69	0.44	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライトコート PK-3	1,487.1	3.60	1.93	0.55	0.55	7.13	2.45	1.51	1.48	0.55	89.27	81.26	7.51	0.42	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,469.7	3.64	1.95	0.56	0.55	7.21	2.48	1.53	1.50	0.55	89.15	86.06	2.59	0.42	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライトコート PK-3	1,543.3	3.47	1.86	0.53	0.53	6.85	2.36	1.45	1.42	0.53	89.68	81.97	7.24	0.40	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,525.9	3.51	1.88	0.54	0.53	6.94	2.39	1.47	1.44	0.53	89.55	86.58	2.49	0.41	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライトコート PK-3	1,599.5	3.34	1.79	0.51	0.51	6.62	2.28	1.40	1.37	0.51	90.04	82.60	6.98	0.39	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z					S			K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,534.1	0.48	0.28	0.14	-	35.28	17.81	9.60	3.27	-	64.24	62.56	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	2,607.7	0.46	0.27	0.13	-	34.28	17.30	9.33	3.18	-	65.26	60.81	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,529.9	0.48	0.28	0.14	-	35.35	17.84	9.62	3.28	-	64.17	62.49	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	2,603.5	0.46	0.27	0.13	-	34.35	17.33	9.35	3.19	-	65.19	60.73	4.29	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,245.3	0.53	0.31	0.15	-	39.83	20.10	10.84	3.70	-	59.64	57.75	1.69	0.14	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	2,318.9	0.51	0.30	0.15	-	38.56	19.46	10.49	3.58	-	60.93	55.93	4.81	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,264.4	0.53	0.31	0.15	-	39.49	19.93	10.75	3.66	-	59.98	58.10	1.68	0.14	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	2,338.0	0.51	0.30	0.15	-	38.25	19.30	10.41	3.55	-	61.24	56.27	4.78	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,331.8	0.51	0.30	0.15	-	38.35	19.35	10.44	3.56	-	61.14	59.32	1.63	0.14	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	2,405.5	0.49	0.29	0.14	-	37.18	18.76	10.12	3.45	-	62.33	57.51	4.64	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,399.2	0.49	0.29	0.14	-	37.27	18.81	10.14	3.46	-	62.24	60.48	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	2,472.9	0.48	0.28	0.14	-	36.15	18.25	9.84	3.35	-	63.37	58.68	4.51	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,466.7	0.48	0.28	0.14	-	36.25	18.29	9.87	3.36	-	63.27	61.55	1.54	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	2,540.3	0.48	0.28	0.14	-	35.20	17.76	9.58	3.27	-	64.32	59.75	4.39	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,534.1	0.48	0.28	0.14	-	35.28	17.81	9.60	3.27	-	64.24	62.56	1.50	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		ブライムコート PK-3	2,607.7	0.46	0.27	0.13	-	34.28	17.30	9.33	3.18	-	65.26	60.81	4.28	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		

55mm以上

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機材構成比														代表機材規格											備考				
平均厚さ	平均幅員	材料	混青材料種類	標準単価	K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
65mm未満	1.4m以上	密粒度アスファルト混合物(20)	クックコート PK-4	1,789.8	2.98	1.60	0.46	0.45	5.91	2.04	1.25	1.23	0.45	91.11	88.57	2.13	0.35	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
			ブライト PK-3	1,863.5	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.05	5.99	0.33	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
		細粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,785.7	2.99	1.60	0.46	0.45	5.92	2.04	1.25	1.23	0.45	91.09	88.55	2.13	0.35	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
			ブライト PK-3	1,859.3	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.03	6.01	0.33	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
		開粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,501.0	3.57	1.91	0.55	0.54	7.05	2.43	1.49	1.46	0.54	89.38	86.36	2.54	0.41	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
			ブライト PK-3	1,574.6	3.40	1.82	0.52	0.52	6.73	2.32	1.42	1.40	0.52	89.87	82.32	7.09	0.39	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	クックコート PK-4	1,520.2	3.52	1.89	0.54	0.53	6.97	2.40	1.47	1.45	0.54	89.51	86.53	2.50	0.41	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
			ブライト PK-3	1,593.8	3.35	1.80	0.51	0.51	6.65	2.29	1.41	1.38	0.51	90.00	82.53	7.01	0.39	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	クックコート PK-4	1,587.6	3.38	1.81	0.52	0.51	6.66	2.30	1.41	1.38	0.51	89.96	87.10	2.40	0.39	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
			ブライト PK-3	1,661.2	3.22	1.73	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.41	83.25	6.72	0.37	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	クックコート PK-4	1,655.0	3.22	1.73	0.49	0.49	6.39	2.20	1.35	1.33	0.49	90.39	87.64	2.30	0.38	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
			ブライト PK-3	1,728.6	3.09	1.66	0.47	0.47	6.13	2.11	1.30	1.27	0.47	90.78	83.90	6.46	0.36	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	クックコート PK-4	1,722.4	3.09	1.66	0.47	0.47	6.15	2.12	1.30	1.28	0.47	90.76	88.13	2.21	0.36	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
			ブライト PK-3	1,796.0	2.98	1.60	0.46	0.45	5.89	2.03	1.25	1.22	0.45	91.13	84.50	6.22	0.35	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	クックコート PK-4	1,789.8	2.98	1.60	0.46	0.45	5.91	2.04	1.25	1.23	0.45	91.11	88.57	2.13	0.35	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
			ブライト PK-3	1,863.5	2.88	1.54	0.44	0.44	5.69	1.96	1.20	1.18	0.44	91.43	85.05	5.99	0.33	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z					S			K（※印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
65mm以上	1.4m未満	密粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,732.1	0.44	0.26	0.13	-	32.74	16.52	8.91	3.04	-	66.82	65.26	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,805.7	0.42	0.25	0.12	-	31.86	16.08	8.67	2.96	-	67.72	63.58	3.98	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,727.4	0.44	0.26	0.13	-	32.77	16.54	8.92	3.04	-	66.79	65.23	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,801.0	0.42	0.25	0.12	-	31.92	16.11	8.69	2.96	-	67.66	63.51	3.99	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		開粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,407.2	0.49	0.29	0.14	-	37.15	18.75	10.11	3.45	-	62.36	60.60	1.58	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,480.8	0.48	0.28	0.14	-	36.04	18.19	9.81	3.34	-	63.48	58.80	4.50	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,428.8	0.49	0.29	0.14	-	36.82	18.58	10.02	3.42	-	62.69	60.94	1.57	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,502.4	0.48	0.28	0.14	-	35.73	18.03	9.72	3.32	-	63.79	59.15	4.46	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,504.6	0.48	0.28	0.14	-	35.70	18.02	9.72	3.31	-	63.82	62.12	1.52	0.13	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,578.2	0.46	0.27	0.13	-	34.68	17.50	9.44	3.22	-	64.86	60.36	4.33	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,580.4	0.46	0.27	0.13	-	34.65	17.49	9.43	3.21	-	64.89	63.25	1.47	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,654.0	0.45	0.26	0.13	-	33.69	17.00	9.17	3.13	-	65.86	61.48	4.21	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,656.3	0.45	0.26	0.13	-	33.66	16.99	9.16	3.12	-	65.89	64.29	1.43	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,729.9	0.44	0.26	0.13	-	32.75	16.53	8.91	3.04	-	66.81	62.55	4.09	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,732.1	0.44	0.26	0.13	-	32.74	16.52	8.91	3.04	-	66.82	65.26	1.39	0.12	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			ブライムコート PK-3	2,805.7	0.42	0.25	0.12	-	31.86	16.08	8.67	2.96	-	67.72	63.58	3.98	0.11	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	

No.49 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機材構成比														代表機材規格											備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類	標準単価	K				R				Z						R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
70mm以下	1.4m以上	密粒度アスファルト混合物(20)	クックコート PK-4	1,987.9	2.69	1.44	0.41	0.41	5.32	1.83	1.13	1.10	0.41	91.99	89.71	1.91	0.31	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	2,061.5	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.50	5.42	0.30	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		細粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,983.2	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	89.68	1.92	0.31	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	2,056.8	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.49	5.43	0.30	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		開粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,662.9	3.21	1.72	0.49	0.49	6.37	2.19	1.35	1.32	0.49	90.42	87.69	2.29	0.37	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	1,736.6	3.08	1.65	0.47	0.47	6.10	2.10	1.29	1.27	0.47	90.82	83.97	6.43	0.36	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 開粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	クックコート PK-4	1,684.5	3.17	1.70	0.49	0.48	6.27	2.16	1.33	1.30	0.48	90.56	87.86	2.26	0.37	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	1,758.1	3.04	1.63	0.47	0.46	6.01	2.07	1.27	1.25	0.46	90.95	84.19	6.35	0.35	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	クックコート PK-4	1,760.3	3.03	1.63	0.46	0.46	6.01	2.07	1.27	1.25	0.46	90.96	88.39	2.16	0.35	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	1,833.9	2.91	1.56	0.45	0.44	5.77	1.99	1.22	1.20	0.44	91.32	84.83	6.09	0.34	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	クックコート PK-4	1,836.1	2.91	1.56	0.45	0.44	5.77	1.99	1.22	1.20	0.44	91.32	88.85	2.07	0.34	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	1,909.8	2.79	1.50	0.43	0.42	5.54	1.91	1.17	1.15	0.43	91.67	85.44	5.85	0.32	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	クックコート PK-4	1,912.1	2.79	1.50	0.43	0.42	5.53	1.91	1.17	1.15	0.42	91.68	89.31	1.99	0.32	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	1,985.7	2.69	1.44	0.41	0.41	5.34	1.84	1.13	1.11	0.41	91.97	85.98	5.62	0.31	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	クックコート PK-4	1,987.9	2.69	1.44	0.41	0.41	5.32	1.83	1.13	1.10	0.41	91.99	89.71	1.91	0.31	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			ブライト PK-3	2,061.5	2.59	1.39	0.40	0.39	5.14	1.77	1.09	1.07	0.39	92.27	86.50	5.42	0.30	-	-	ASフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m [排出ガス対策型 (第2次基準値)]	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20 t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12 t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,416.4	0.67	0.46	0.11	-	48.48	19.54	15.81	5.39	-	50.85	47.98	2.69	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
		ブラムコート PK-3	1,490.0	0.64	0.43	0.11	-	46.08	18.57	15.03	5.12	-	53.28	45.60	7.50	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,496.8	0.63	0.43	0.10	-	45.87	18.49	14.96	5.10	-	53.50	50.78	2.54	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
		ブラムコート PK-3	1,570.4	0.60	0.41	0.10	-	43.72	17.62	14.26	4.86	-	55.68	48.41	7.11	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,339.3	0.71	0.48	0.12	-	51.33	20.73	16.72	5.70	-	47.96	44.92	2.84	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
		ブラムコート PK-3	1,412.9	0.68	0.46	0.11	-	48.60	19.59	15.85	5.40	-	50.72	42.62	7.91	0.10	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,370.1	0.70	0.47	0.12	-	50.16	20.25	16.34	5.57	-	49.14	46.16	2.78	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
		ブラムコート PK-3	1,443.7	0.66	0.45	0.11	-	47.56	19.17	15.51	5.29	-	51.78	43.86	7.74	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,401.0	0.68	0.46	0.11	-	49.00	19.75	15.98	5.45	-	50.32	47.41	2.72	0.10	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
		ブラムコート PK-3	1,474.6	0.65	0.44	0.11	-	46.57	18.77	15.19	5.18	-	52.78	45.03	7.57	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,431.8	0.66	0.45	0.11	-	47.95	19.33	15.64	5.33	-	51.39	48.55	2.66	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
		ブラムコート PK-3	1,505.5	0.63	0.43	0.10	-	45.60	18.38	14.87	5.07	-	53.77	46.17	7.42	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,462.7	0.65	0.44	0.11	-	46.94	18.92	15.31	5.22	-	52.41	49.63	2.60	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
		ブラムコート PK-3	1,536.3	0.62	0.42	0.10	-	44.69	18.01	14.58	4.97	-	54.69	47.26	7.27	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタキュラント	軽油 1.2号パトロール給油	-	-			
	25mm以上35mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	966.83	3.80	2.82	0.58	-	21.54	7.70	5.70	3.74	2.09	74.66	70.26	3.94	0.41	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-		
			ブラムコート PK-3	1,040.5	3.53	2.62	0.54	-	20.01	7.15	5.30	3.48	1.94	76.46	65.30	10.74	0.38	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-		
			タックコート PK-4	1,047.2	3.50	2.60	0.53	-	19.90	7.11	5.27	3.46	1.93	76.60	72.54	3.64	0.38	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号パトロール給油	-	-	-		

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K			R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
1.4m以上	物(13)	グラ(ムコート) PK-3	1,120.8	3.28	2.43	0.50	-	18.58	6.64	4.92	3.23	1.80	78.14	67.77	9.97	0.36	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		クックコート PK-4	889.69	4.13	3.06	0.63	-	23.42	8.37	6.20	4.07	2.27	72.45	67.67	4.28	0.45	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グラ(ムコート) PK-3	963.31	3.81	2.83	0.58	-	21.62	7.73	5.72	3.76	2.10	74.57	62.51	11.60	0.41	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		クックコート PK-4	920.55	3.99	2.96	0.61	-	22.62	8.09	5.99	3.93	2.19	73.39	68.77	4.14	0.43	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グラ(ムコート) PK-3	994.17	3.69	2.74	0.56	-	20.95	7.49	5.55	3.64	2.03	75.36	63.68	11.24	0.40	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		クックコート PK-4	951.40	3.86	2.86	0.59	-	21.89	7.82	5.80	3.81	2.12	74.25	69.78	4.00	0.42	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グラ(ムコート) PK-3	1,025.0	3.58	2.66	0.54	-	20.31	7.26	5.38	3.53	1.97	76.11	64.78	10.90	0.39	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		クックコート PK-4	982.26	3.74	2.77	0.57	-	21.21	7.58	5.61	3.69	2.06	75.05	70.72	3.88	0.41	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グラ(ムコート) PK-3	1,055.9	3.48	2.58	0.53	-	19.72	7.05	5.22	3.43	1.91	76.80	65.80	10.58	0.38	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		クックコート PK-4	1,013.1	3.62	2.69	0.55	-	20.55	7.35	5.44	3.57	1.99	75.83	71.64	3.76	0.39	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グラ(ムコート) PK-3	1,086.7	3.37	2.50	0.51	-	19.16	6.85	5.07	3.33	1.86	77.47	66.78	10.28	0.37	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		クックコート PK-4	1,642.7	0.58	0.39	0.10	-	41.80	16.85	13.63	4.65	-	57.62	55.14	2.32	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
再生粗粒度アスファルト混合物(20)	グラ(ムコート) PK-3	1,716.3	0.56	0.38	0.09	-	40.00	16.12	13.05	4.45	-	59.44	52.79	6.51	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	クックコート PK-4	1,749.8	0.54	0.37	0.09	-	39.23	15.81	12.80	4.36	-	60.23	57.92	2.17	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
細粒度アスファルト混合物(13)	グラ(ムコート) PK-3	1,823.4	0.52	0.35	0.09	-	37.65	15.18	12.28	4.18	-	61.83	55.57	6.12	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	クックコート PK-4	1,539.8	0.62	0.42	0.10	-	44.59	17.97	14.54	4.96	-	54.79	52.16	2.47	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グラ(ムコート) PK-3	1,613.4	0.59	0.40	0.10	-	42.55	17.15	13.88	4.73	-	56.86	49.78	6.92	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	クックコート PK-4	1,613.4	0.59	0.40	0.10	-	42.55	17.15	13.88	4.73	-	56.86	49.78	6.92	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラータンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比														代表機方材規格												備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
35mm以上 45mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,581.0	0.60	0.41	0.10	-	43.42	17.50	14.16	4.83	-	55.98	53.41	2.41	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プラムコート PK-3	1,654.6	0.57	0.39	0.09	-	41.48	16.72	13.53	4.61	-	57.95	51.04	6.75	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,622.1	0.59	0.40	0.10	-	42.32	17.06	13.80	4.70	-	57.09	54.58	2.35	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プラムコート PK-3	1,695.7	0.56	0.38	0.09	-	40.48	16.32	13.20	4.50	-	58.96	52.21	6.59	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,663.2	0.57	0.39	0.09	-	41.28	16.64	13.46	4.59	-	58.15	55.70	2.29	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			プラムコート PK-3	1,736.9	0.54	0.37	0.09	-	39.52	15.93	12.89	4.39	-	59.94	53.37	6.43	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,704.4	0.56	0.38	0.09	-	40.29	16.24	13.14	4.48	-	59.15	56.77	2.23	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		プラムコート PK-3	1,778.0	0.53	0.36	0.09	-	38.60	15.56	12.59	4.29	-	60.87	54.45	6.28	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ スタ ン ド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	1.4m以上	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	タックコート PK-4	1,193.1	3.08	2.28	0.47	-	17.45	6.24	4.62	3.03	1.69	79.47	75.91	3.19	0.33	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			プラムコート PK-3	1,266.7	2.90	2.15	0.44	-	16.43	5.87	4.35	2.86	1.59	80.67	71.51	8.82	0.31	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト混合 物(13)	タックコート PK-4	1,300.2	2.82	2.09	0.43	-	16.00	5.72	4.24	2.78	1.55	81.18	77.91	2.93	0.31	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			プラムコート PK-3	1,373.9	2.66	1.98	0.40	-	15.15	5.42	4.01	2.63	1.47	82.19	73.74	8.13	0.29	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,090.3	3.37	2.50	0.51	-	19.10	6.83	5.06	3.32	1.85	77.53	73.63	3.49	0.37	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		プラムコート PK-3	1,163.9	3.15	2.34	0.48	-	17.88	6.39	4.74	3.11	1.73	78.97	68.99	9.60	0.34	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,131.4	3.24	2.41	0.49	-	18.40	6.58	4.87	3.20	1.78	78.36	74.60	3.37	0.35	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		プラムコート PK-3	1,205.0	3.04	2.26	0.46	-	17.28	6.18	4.57	3.00	1.68	79.68	70.04	9.27	0.33	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
各種(2.10以上		タックコート PK-4	1,172.5	3.13	2.32	0.48	-	17.76	6.35	4.70	3.09	1.72	79.11	75.48	3.25	0.34	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K			R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	2.20t/m ³ 未満	グラ(ム)コート PK-3	1,246.2	2.94	2.18	0.45	-	16.70	5.97	4.42	2.90	1.62	80.36	71.05	8.96	0.32	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		タックコート PK-4	1,213.7	3.02	2.24	0.46	-	17.15	6.13	4.54	2.98	1.66	79.83	76.33	3.14	0.33	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種 (2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	グラ(ム)コート PK-3	1,287.3	2.84	2.11	0.43	-	16.17	5.78	4.28	2.81	1.57	80.99	71.97	8.68	0.31	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		タックコート PK-4	1,254.8	2.92	2.17	0.44	-	16.59	5.93	4.39	2.88	1.61	80.49	77.11	3.03	0.32	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種 (2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	グラ(ム)コート PK-3	1,328.4	2.76	2.05	0.42	-	15.67	5.60	4.15	2.72	1.52	81.57	72.83	8.41	0.30	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		タックコート PK-4	1,268.9	0.51	0.35	0.08	-	36.73	14.81	11.98	4.08	-	62.76	60.58	2.04	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	細粒度アスファルト混合物 (13)	グラ(ム)コート PK-3	1,942.6	0.49	0.33	0.08	-	35.34	14.24	11.53	3.93	-	64.17	58.29	5.75	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		タックコート PK-4	2,002.9	0.47	0.32	0.08	-	34.28	13.82	11.18	3.81	-	65.25	63.22	1.90	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
各種 (1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	グラ(ム)コート PK-3	2,076.5	0.45	0.31	0.07	-	33.06	13.33	10.78	3.67	-	66.49	60.98	5.38	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	タックコート PK-4	1,740.4	0.54	0.37	0.09	-	39.45	15.90	12.87	4.38	-	60.01	57.68	2.19	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
各種 (2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	グラ(ム)コート PK-3	1,814.0	0.53	0.36	0.09	-	37.84	15.25	12.34	4.21	-	61.63	55.33	6.16	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	タックコート PK-4	1,791.8	0.53	0.36	0.09	-	38.32	15.44	12.50	4.26	-	61.15	58.89	2.12	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
各種 (2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	グラ(ム)コート PK-3	1,865.4	0.51	0.35	0.08	-	36.79	14.83	12.00	4.09	-	62.70	56.57	5.99	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	タックコート PK-4	1,843.2	0.51	0.35	0.08	-	37.24	15.01	12.15	4.14	-	62.25	60.05	2.06	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
各種 (2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	グラ(ム)コート PK-3	1,916.9	0.50	0.34	0.08	-	35.82	14.44	11.68	3.98	-	63.68	57.71	5.83	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	タックコート PK-4	1,894.7	0.50	0.34	0.08	-	36.23	14.60	11.82	4.03	-	63.27	61.12	2.01	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
タックコート PK-4	1,968.3	0.48	0.33	0.08	-	34.89	14.06	11.38	3.88	-	64.63	58.83	5.67	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K			R				Z				S			K (*印：賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
45mm以上 55mm未満		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,946.1	0.48	0.33	0.08	-	35.28	14.22	11.51	3.92	-	64.24	62.16	1.95	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラート スタ ンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グラ(ム)コート PK-3	2,019.7	0.47	0.32	0.08	-	33.99	13.70	11.09	3.78	-	65.54	59.88	5.53	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラート スタ ンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
1.4m以上	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	タックコート PK-4	1,419.4	2.58	1.92	0.39	-	14.66	5.24	3.88	2.55	1.42	82.76	79.77	2.68	0.28	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
		グラ(ム)コート PK-3	1,493.0	2.45	1.82	0.37	-	13.93	4.98	3.69	2.42	1.35	83.62	75.84	7.48	0.27	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
	細粒度アスファルト混 合物(13)	タックコート PK-4	1,553.3	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
		グラ(ム)コート PK-3	1,626.9	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.84	6.86	0.24	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物(1 3)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,290.8	2.84	2.11	0.43	-	16.13	5.77	4.27	2.80	1.56	81.03	77.74	2.95	0.31	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
		グラ(ム)コート PK-3	1,364.4	2.68	1.99	0.41	-	15.25	5.45	4.04	2.65	1.48	82.07	73.56	8.19	0.29	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,342.2	2.73	2.03	0.41	-	15.51	5.54	4.11	2.70	1.50	81.76	78.59	2.84	0.30	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
		グラ(ム)コート PK-3	1,415.9	2.58	1.92	0.39	-	14.70	5.26	3.89	2.56	1.42	82.72	74.52	7.89	0.28	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,393.7	2.63	1.95	0.40	-	14.94	5.34	3.95	2.60	1.45	82.43	79.38	2.73	0.29	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
		グラ(ム)コート PK-3	1,467.3	2.49	1.85	0.38	-	14.19	5.07	3.76	2.47	1.37	83.32	75.41	7.61	0.27	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,445.1	2.53	1.88	0.38	-	14.40	5.15	3.81	2.50	1.40	83.07	80.14	2.63	0.27	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
		グラ(ム)コート PK-3	1,518.7	2.41	1.79	0.37	-	13.71	4.90	3.63	2.38	1.33	83.88	76.24	7.35	0.26	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,496.5	2.45	1.82	0.37	-	13.91	4.97	3.68	2.42	1.35	83.64	80.80	2.54	0.27	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
		グラ(ム)コート PK-3	1,570.1	2.33	1.73	0.35	-	13.25	4.74	3.51	2.30	1.28	84.42	77.03	7.11	0.25	-	-	ASフィニッシャー [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
			再生粗粒度アスファルト	タックコート PK-4	2,224.2	0.45	0.31	0.08	-	36.62	16.90	10.94	3.73	-	62.93	61.10	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5 ~0.6 t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物(20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラート スタ ンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m未満	混合物(20)	グラ(ム)コート PK-3	2,297.8	0.43	0.30	0.07	-	35.45	16.36	10.59	3.61	-	64.12	59.14	4.86	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,384.9	0.41	0.29	0.07	-	34.16	15.77	10.20	3.48	-	65.43	63.73	1.59	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	細粒度アスファルト混合物(13)	グラ(ム)コート PK-3	2,458.5	0.40	0.28	0.07	-	33.13	15.29	9.90	3.37	-	66.47	61.83	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,069.9	0.48	0.34	0.08	-	39.37	18.17	11.76	4.01	-	60.15	58.17	1.84	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	グラ(ム)コート PK-3	2,143.5	0.47	0.33	0.08	-	38.00	17.54	11.35	3.87	-	61.53	56.20	5.21	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,131.6	0.47	0.33	0.08	-	38.22	17.64	11.42	3.89	-	61.31	59.41	1.78	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	グラ(ム)コート PK-3	2,205.2	0.46	0.32	0.08	-	36.94	17.05	11.04	3.76	-	62.60	57.42	5.06	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,193.3	0.46	0.32	0.08	-	37.14	17.14	11.10	3.78	-	62.40	60.55	1.73	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	グラ(ム)コート PK-3	2,266.9	0.44	0.31	0.07	-	35.93	16.59	10.73	3.66	-	63.63	58.58	4.93	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,255.0	0.44	0.31	0.07	-	36.12	16.67	10.79	3.68	-	63.44	61.63	1.69	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	グラ(ム)コート PK-3	2,328.6	0.43	0.30	0.07	-	34.98	16.15	10.45	3.56	-	64.59	59.69	4.79	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	2,316.7	0.43	0.30	0.07	-	35.16	16.23	10.50	3.58	-	64.41	62.66	1.64	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	グラ(ム)コート PK-3	2,390.4	0.41	0.29	0.07	-	34.08	15.73	10.18	3.47	-	65.51	60.74	4.67	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	1,645.6	2.22	1.65	0.34	-	12.65	4.52	3.35	2.20	1.23	85.13	82.56	2.31	0.24	-	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	グラ(ム)コート PK-3	1,719.3	2.12	1.58	0.32	-	12.09	4.33	3.20	2.10	1.17	85.79	79.04	6.50	0.23	-	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		タックコート PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
細粒度アスファルト混合物(13)	グラ(ム)コート PK-3	1,880.0	1.94	1.45	0.29	-	11.06	3.96	2.93	1.92	1.07	87.00	80.83	5.94	0.21	-	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			
	タックコート PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-			

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比														代表機方材規格														備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m以上	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,491.4	2.45	1.82	0.37	-	13.96	4.99	3.70	2.43	1.35	83.59	80.74	2.55	0.27	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	1,565.0	2.34	1.74	0.35	-	13.29	4.75	3.52	2.31	1.29	84.37	76.95	7.14	0.25	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,553.1	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	1,626.7	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.83	6.87	0.24	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,614.8	2.26	1.68	0.34	-	12.89	4.61	3.41	2.24	1.25	84.85	82.21	2.36	0.25	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	1,688.4	2.17	1.61	0.33	-	12.32	4.41	3.26	2.14	1.19	85.51	78.65	6.61	0.23	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,676.5	2.18	1.62	0.33	-	12.42	4.44	3.29	2.16	1.20	85.40	82.87	2.27	0.24	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	1,750.1	2.09	1.55	0.32	-	11.89	4.25	3.15	2.07	1.15	86.02	79.39	6.38	0.23	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,738.2	2.10	1.56	0.32	-	11.97	4.28	3.17	2.08	1.16	85.93	83.49	2.19	0.23	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	1,811.8	2.02	1.50	0.31	-	11.49	4.11	3.04	2.00	1.11	86.49	80.09	6.16	0.22	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コ ンパインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	クックコート PK-4	2,393.9	0.41	0.29	0.07	-	34.04	15.71	10.17	3.47	-	65.55	63.86	1.59	0.06	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
			プラムコート PK-3	2,467.5	0.40	0.28	0.07	-	33.01	15.24	9.86	3.36	-	66.59	61.97	4.52	0.06	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-
細粒度アスファルト混 合物(13)		クックコート PK-4	2,574.7	0.38	0.27	0.06	-	31.63	14.60	9.45	3.22	-	67.99	66.41	1.48	0.06	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物 (1 3)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	2,648.3	0.37	0.26	0.06	-	30.76	14.20	9.19	3.13	-	68.87	64.55	4.22	0.06	0.03	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度A S混合物 (1 3)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)		クックコート PK-4	2,220.3	0.46	0.32	0.08	-	36.69	16.93	10.96	3.74	-	62.85	61.02	1.71	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
		プラムコート PK-3	2,294.0	0.44	0.31	0.07	-	35.52	16.39	10.61	3.62	-	64.04	59.05	4.87	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-	
各種(2.00以上	クックコート PK-4	2,289.7	0.44	0.31	0.07	-	35.57	16.42	10.63	3.62	-	63.99	62.21	1.66	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガ イド式] 質量 0.5 ~0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物 (20)	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レ ギュラー スタ ンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-	-		

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	添付材料種類		K			R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
65mm以上 70mm以下	2.10t/m ³ 未満	グラムコート PK-3	2,363.3	0.43	0.30	0.07	-	34.47	15.91	10.30	3.51	-	65.10	60.27	4.72	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		タックコート PK-4	2,359.2	0.43	0.30	0.07	-	34.53	15.94	10.31	3.52	-	65.04	63.32	1.61	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グラムコート PK-3	2,432.8	0.41	0.29	0.07	-	33.48	15.45	10.00	3.41	-	66.11	61.42	4.59	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		タックコート PK-4	2,428.6	0.41	0.29	0.07	-	33.54	15.48	10.02	3.42	-	66.05	64.38	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グラムコート PK-3	2,502.2	0.40	0.28	0.07	-	32.56	15.03	9.72	3.32	-	67.04	62.48	4.46	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		タックコート PK-4	2,498.0	0.40	0.28	0.07	-	32.61	15.05	9.74	3.32	-	66.99	65.37	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種 (2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	グラムコート PK-3	2,571.7	0.38	0.27	0.06	-	31.68	14.62	9.46	3.23	-	67.94	63.50	4.34	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		タックコート PK-4	2,498.0	0.40	0.28	0.07	-	32.61	15.05	9.74	3.32	-	66.99	65.37	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グラムコート PK-3	2,502.2	0.40	0.28	0.07	-	32.56	15.03	9.72	3.32	-	67.04	62.48	4.46	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		タックコート PK-4	2,428.6	0.41	0.29	0.07	-	33.54	15.48	10.02	3.42	-	66.05	64.38	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グラムコート PK-3	2,432.8	0.41	0.29	0.07	-	33.48	15.45	10.00	3.41	-	66.11	61.42	4.59	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		タックコート PK-4	2,359.2	0.43	0.30	0.07	-	34.53	15.94	10.31	3.52	-	65.04	63.32	1.61	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レスタスタ	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
1.4m以上	再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	タックコート PK-4	1,815.3	2.02	1.50	0.31	-	11.47	4.10	3.04	1.99	1.11	86.51	84.17	2.10	0.22	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		グラムコート PK-3	1,889.0	1.93	1.44	0.29	-	11.02	3.94	2.92	1.91	1.07	87.05	80.91	5.91	0.21	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	細粒度アスファルト混合物 (13)	タックコート PK-4	1,996.2	1.83	1.36	0.28	-	10.42	3.73	2.76	1.81	1.01	87.75	85.62	1.91	0.20	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		グラムコート PK-3	2,069.8	1.77	1.31	0.27	-	10.04	3.59	2.66	1.75	0.97	88.19	82.59	5.39	0.19	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種 (1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,641.8	2.24	1.66	0.34	-	12.68	4.53	3.36	2.20	1.23	85.08	82.50	2.32	0.24	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		グラムコート PK-3	1,715.4	2.13	1.58	0.32	-	12.14	4.34	3.21	2.11	1.18	85.73	78.97	6.51	0.23	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種 (2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,711.2	2.14	1.59	0.32	-	12.16	4.35	3.22	2.11	1.18	85.70	83.23	2.22	0.23	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		グラムコート PK-3	1,784.8	2.05	1.52	0.31	-	11.67	4.17	3.09	2.03	1.13	86.28	79.78	6.26	0.22	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
	各種 (2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,780.7	2.06	1.53	0.31	-	11.68	4.18	3.09	2.03	1.13	86.26	83.88	2.14	0.22	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		グラムコート PK-3	1,854.3	1.98	1.47	0.30	-	11.22	4.01	2.97	1.95	1.09	86.80	80.55	6.02	0.21	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3~4t	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		

No.50 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,850.0	1.98	1.47	0.30	-	11.24	4.02	2.98	1.95	1.09	86.78	84.49	2.06	0.21	-	ASフィニッシャ〔ク ローラ型〕 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ（搭乗式コ ンパインド型） 3～4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グラムコート PK-3	1,923.7	1.90	1.41	0.29	-	10.82	3.87	2.86	1.88	1.05	87.28	81.25	5.80	0.21	-	ASフィニッシャ〔ク ローラ型〕 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ（搭乗式コ ンパインド型） 3～4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,919.5	1.91	1.42	0.29	-	10.84	3.88	2.87	1.88	1.05	87.25	85.04	1.98	0.21	-	ASフィニッシャ〔ク ローラ型〕 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ（搭乗式コ ンパインド型） 3～4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グラムコート PK-3	1,993.1	1.83	1.36	0.28	-	10.43	3.73	2.76	1.81	1.01	87.74	81.92	5.60	0.20	-	ASフィニッシャ〔ク ローラ型〕 舗装幅1. 4～3.0m	振動ローラ（搭乗式コ ンパインド型） 3～4 t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生 粗粒度AS混合 物（20）	アスファルト乳 剤 PK-3 プライムコート 用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考						
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S			K (*印: 賃料)				R				Z				S			
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,416.4	0.67	0.46	0.11	-	48.48	19.54	15.81	5.39	-	50.85	47.98	2.69	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,490.0	0.64	0.43	0.11	-	46.08	18.57	15.03	5.12	-	53.28	45.60	7.50	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,496.8	0.63	0.43	0.10	-	45.87	18.49	14.96	5.10	-	53.50	50.78	2.54	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,570.4	0.60	0.41	0.10	-	43.72	17.62	14.26	4.86	-	55.68	48.41	7.11	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,339.3	0.71	0.48	0.12	-	51.33	20.73	16.72	5.70	-	47.96	44.92	2.84	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,412.9	0.68	0.46	0.11	-	48.60	19.59	15.85	5.40	-	50.72	42.62	7.91	0.10	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,370.1	0.70	0.47	0.12	-	50.16	20.25	16.34	5.57	-	49.14	46.16	2.78	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,443.7	0.66	0.45	0.11	-	47.56	19.17	15.51	5.29	-	51.78	43.86	7.74	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,401.0	0.68	0.46	0.11	-	49.00	19.75	15.98	5.45	-	50.32	47.41	2.72	0.10	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,474.6	0.65	0.44	0.11	-	46.57	18.77	15.19	5.18	-	52.78	45.03	7.57	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,431.8	0.66	0.45	0.11	-	47.95	19.33	15.64	5.33	-	51.39	48.55	2.66	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,505.5	0.63	0.43	0.10	-	45.60	18.38	14.87	5.07	-	53.77	46.17	7.42	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,462.7	0.65	0.44	0.11	-	46.94	18.92	15.31	5.22	-	52.41	49.63	2.60	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,536.3	0.62	0.42	0.10	-	44.69	18.01	14.58	4.97	-	54.69	47.26	7.27	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	25mm以上 35mm未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	966.83	3.80	2.82	0.58	-	21.54	7.70	5.70	3.74	2.09	74.66	70.26	3.94	0.41	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,040.5	3.53	2.62	0.54	-	20.01	7.15	5.30	3.48	1.94	76.46	65.30	10.74	0.38	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	-	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S			K (*印: 賃料)			R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,047.2	3.50	2.60	0.53	-	19.90	7.11	5.27	3.46	1.93	76.60	72.54	3.64	0.38	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,120.8	3.28	2.43	0.50	-	18.58	6.64	4.92	3.23	1.80	78.14	67.77	9.97	0.36	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	889.69	4.13	3.06	0.63	-	23.42	8.37	6.20	4.07	2.27	72.45	67.67	4.28	0.45	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	963.31	3.81	2.83	0.58	-	21.62	7.73	5.72	3.76	2.10	74.57	62.51	11.60	0.41	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	920.55	3.99	2.96	0.61	-	22.62	8.09	5.99	3.93	2.19	73.39	68.77	4.14	0.43	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	994.17	3.69	2.74	0.56	-	20.95	7.49	5.55	3.64	2.03	75.36	63.68	11.24	0.40	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	951.40	3.86	2.86	0.59	-	21.89	7.82	5.80	3.81	2.12	74.25	69.78	4.00	0.42	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,025.0	3.58	2.66	0.54	-	20.31	7.26	5.38	3.53	1.97	76.11	64.78	10.90	0.39	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	982.26	3.74	2.77	0.57	-	21.21	7.58	5.61	3.69	2.06	75.05	70.72	3.88	0.41	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,055.9	3.48	2.58	0.53	-	19.72	7.05	5.22	3.43	1.91	76.80	65.80	10.58	0.38	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,013.1	3.62	2.69	0.55	-	20.55	7.35	5.44	3.57	1.99	75.83	71.64	3.76	0.39	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,086.7	3.37	2.50	0.51	-	19.16	6.85	5.07	3.33	1.86	77.47	66.78	10.28	0.37	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,642.7	0.58	0.39	0.10	-	41.80	16.85	13.63	4.65	-	57.62	55.14	2.32	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,716.3	0.56	0.38	0.09	-	40.00	16.12	13.05	4.45	-	59.44	52.79	6.51	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
タックコート PK-4		1,749.8	0.54	0.37	0.09	-	39.23	15.81	12.80	4.36	-	60.23	57.92	2.17	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
グライムコート PK-3		1,823.4	0.52	0.35	0.09	-	37.65	15.18	12.28	4.18	-	61.83	55.57	6.12	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S				K (*印: 賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
35mm以上 45mm未満	1.4m未満	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,539.8	0.62	0.42	0.10	-	44.59	17.97	14.54	4.96	-	54.79	52.16	2.47	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,613.4	0.59	0.40	0.10	-	42.55	17.15	13.88	4.73	-	56.86	49.78	6.92	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,581.0	0.60	0.41	0.10	-	43.42	17.50	14.16	4.83	-	55.98	53.41	2.41	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,654.6	0.57	0.39	0.09	-	41.48	16.72	13.53	4.61	-	57.95	51.04	6.75	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,622.1	0.59	0.40	0.10	-	42.32	17.06	13.80	4.70	-	57.09	54.58	2.35	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,695.7	0.56	0.38	0.09	-	40.48	16.32	13.20	4.50	-	58.96	52.21	6.59	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,663.2	0.57	0.39	0.09	-	41.28	16.64	13.46	4.59	-	58.15	55.70	2.29	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,736.9	0.54	0.37	0.09	-	39.52	15.93	12.89	4.39	-	59.94	53.37	6.43	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,704.4	0.56	0.38	0.09	-	40.29	16.24	13.14	4.48	-	59.15	56.77	2.23	0.09	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,778.0	0.53	0.36	0.09	-	38.60	15.56	12.59	4.29	-	60.87	54.45	6.28	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,193.1	3.08	2.28	0.47	-	17.45	6.24	4.62	3.03	1.69	79.47	75.91	3.19	0.33	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
		グライムコート PK-3	1,266.7	2.90	2.15	0.44	-	16.43	5.87	4.35	2.86	1.59	80.67	71.51	8.82	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
タックコート PK-4		1,300.2	2.82	2.09	0.43	-	16.00	5.72	4.24	2.78	1.55	81.18	77.91	2.93	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
グライムコート PK-3		1,373.9	2.66	1.98	0.40	-	15.15	5.42	4.01	2.63	1.47	82.19	73.74	8.13	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
タックコート PK-4		1,090.3	3.37	2.50	0.51	-	19.10	6.83	5.06	3.32	1.85	77.53	73.63	3.49	0.37	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			
グライムコート PK-3		1,163.9	3.15	2.34	0.48	-	17.88	6.39	4.74	3.11	1.73	78.97	68.99	9.60	0.34	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-			

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,131.4	3.24	2.41	0.49	-	18.40	6.58	4.87	3.20	1.78	78.36	74.60	3.37	0.35	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,205.0	3.04	2.26	0.46	-	17.28	6.18	4.57	3.00	1.68	79.68	70.04	9.27	0.33	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,172.5	3.13	2.32	0.48	-	17.76	6.35	4.70	3.09	1.72	79.11	75.48	3.25	0.34	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,246.2	2.94	2.18	0.45	-	16.70	5.97	4.42	2.90	1.62	80.36	71.05	8.96	0.32	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,213.7	3.02	2.24	0.46	-	17.15	6.13	4.54	2.98	1.66	79.83	76.33	3.14	0.33	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,287.3	2.84	2.11	0.43	-	16.17	5.78	4.28	2.81	1.57	80.99	71.97	8.68	0.31	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,254.8	2.92	2.17	0.44	-	16.59	5.93	4.39	2.88	1.61	80.48	77.11	3.03	0.32	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,328.4	2.76	2.05	0.42	-	15.67	5.60	4.15	2.72	1.52	81.57	72.83	8.41	0.30	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
	1.4m未満	再生粗粒度アスファルト 混合物(20)	タックコート PK-4	1,868.9	0.51	0.35	0.08	-	36.73	14.81	11.98	4.08	-	62.76	60.58	2.04	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	1,942.6	0.49	0.33	0.08	-	35.34	14.24	11.53	3.93	-	64.17	58.29	5.75	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度アスファルト混 合物(13)	タックコート PK-4	2,002.9	0.47	0.32	0.08	-	34.28	13.82	11.18	3.81	-	65.25	63.22	1.90	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,076.5	0.45	0.31	0.07	-	33.06	13.33	10.78	3.67	-	66.48	60.98	5.38	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,740.4	0.54	0.37	0.09	-	39.45	15.90	12.87	4.38	-	60.01	57.68	2.19	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,814.0	0.53	0.36	0.09	-	37.84	15.25	12.34	4.21	-	61.63	55.33	6.16	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,791.8	0.53	0.36	0.09	-	38.32	15.44	12.50	4.26	-	61.15	58.89	2.12	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,865.4	0.51	0.35	0.08	-	36.79	14.83	12.00	4.09	-	62.70	56.57	5.99	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S			K (*印: 賃料)				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
45mm以上 55mm未満	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,843.2	0.51	0.35	0.08	-	37.24	15.01	12.15	4.14	-	62.25	60.05	2.06	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,916.9	0.50	0.34	0.08	-	35.82	14.44	11.68	3.98	-	63.68	57.71	5.83	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		タックコート PK-4	1,894.7	0.50	0.34	0.08	-	36.23	14.60	11.82	4.03	-	63.27	61.12	2.01	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,968.3	0.48	0.33	0.08	-	34.89	14.06	11.38	3.88	-	64.63	58.83	5.67	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		タックコート PK-4	1,946.1	0.48	0.33	0.08	-	35.28	14.22	11.51	3.92	-	64.24	62.16	1.95	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,019.7	0.47	0.32	0.08	-	33.99	13.70	11.09	3.78	-	65.54	59.88	5.53	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,419.4	2.58	1.92	0.39	-	14.66	5.24	3.88	2.55	1.42	82.76	79.77	2.68	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,493.0	2.45	1.82	0.37	-	13.93	4.98	3.69	2.42	1.35	83.62	75.84	7.48	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		タックコート PK-4	1,553.3	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,626.9	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.84	6.86	0.24	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		タックコート PK-4	1,290.8	2.84	2.11	0.43	-	16.13	5.77	4.27	2.80	1.56	81.03	77.74	2.95	0.31	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,364.4	2.68	1.99	0.41	-	15.25	5.45	4.04	2.65	1.48	82.07	73.56	8.19	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,342.2	2.73	2.03	0.41	-	15.51	5.54	4.11	2.70	1.50	81.76	78.59	2.84	0.30	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,415.9	2.58	1.92	0.39	-	14.70	5.26	3.89	2.56	1.42	82.72	74.52	7.89	0.28	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,393.7	2.63	1.95	0.40	-	14.94	5.34	3.95	2.60	1.45	82.43	79.38	2.73	0.29	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,467.3	2.49	1.85	0.38	-	14.19	5.07	3.76	2.47	1.37	83.32	75.41	7.61	0.27	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
		各種 (2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,445.1	2.53	1.88	0.38	-	14.40	5.15	3.81	2.50	1.40	83.07	80.14	2.63	0.27	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	1,518.7	2.41	1.79	0.37	-	13.71	4.90	3.63	2.38	1.33	83.88	76.24	7.35	0.26	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		各種 (2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,496.5	2.45	1.82	0.37	-	13.91	4.97	3.68	2.42	1.35	83.64	80.80	2.54	0.27	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	1,570.1	2.33	1.73	0.35	-	13.25	4.74	3.51	2.30	1.28	84.42	77.03	7.11	0.25	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
1.4m未満		再生粗粒度アスファルト 混合物 (20)	タックコート PK-4	2,224.2	0.45	0.31	0.08	-	36.62	16.90	10.94	3.73	-	62.93	61.10	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,297.8	0.43	0.30	0.07	-	35.45	16.36	10.59	3.61	-	64.12	59.14	4.86	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度アスファルト混 合物 (13)	タックコート PK-4	2,384.9	0.41	0.29	0.07	-	34.16	15.77	10.20	3.48	-	65.43	63.73	1.59	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,458.5	0.40	0.28	0.07	-	33.13	15.29	9.90	3.37	-	66.47	61.83	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		各種 (1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,069.9	0.48	0.34	0.08	-	39.37	18.17	11.76	4.01	-	60.15	58.17	1.84	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,143.5	0.47	0.33	0.08	-	38.00	17.54	11.35	3.87	-	61.53	56.20	5.21	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		各種 (2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,131.6	0.47	0.33	0.08	-	38.22	17.64	11.42	3.89	-	61.31	59.41	1.78	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,205.2	0.46	0.32	0.08	-	36.94	17.05	11.04	3.76	-	62.60	57.42	5.06	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		各種 (2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,193.3	0.46	0.32	0.08	-	37.14	17.14	11.10	3.78	-	62.40	60.55	1.73	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,266.9	0.44	0.31	0.07	-	35.93	16.59	10.73	3.66	-	63.63	58.58	4.93	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		各種 (2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,255.0	0.44	0.31	0.07	-	36.12	16.67	10.79	3.68	-	63.44	61.63	1.69	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK- 3	2,328.6	0.43	0.30	0.07	-	34.98	16.15	10.45	3.56	-	64.59	59.69	4.79	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S	K (*印: 賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
55mm以上 65mm未満		各種 (2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	2,316.7	0.43	0.30	0.07	-	35.16	16.23	10.50	3.58	-	64.41	62.66	1.64	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
			グライムコート PK- 3	2,390.4	0.41	0.29	0.07	-	34.08	15.73	10.18	3.47	-	65.51	60.74	4.67	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
1.4m以上	再生粗粒度アスファ ルト混合物 (20)	タックコート PK-4	1,645.6	2.22	1.65	0.34	-	12.65	4.52	3.35	2.20	1.23	85.13	82.56	2.31	0.24	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,719.3	2.12	1.58	0.32	-	12.09	4.33	3.20	2.10	1.17	85.79	79.04	6.50	0.23	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	細粒度アスファルト混 合物 (13)	タックコート PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,880.0	1.94	1.45	0.29	-	11.06	3.96	2.93	1.92	1.07	87.00	80.83	5.94	0.21	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種 (1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,491.4	2.45	1.82	0.37	-	13.96	4.99	3.70	2.43	1.35	83.59	80.74	2.55	0.27	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,565.0	2.34	1.74	0.35	-	13.29	4.75	3.52	2.31	1.29	84.37	76.95	7.14	0.25	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種 (2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,553.1	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,626.7	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.83	6.87	0.24	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種 (2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,614.8	2.26	1.68	0.34	-	12.89	4.61	3.41	2.24	1.25	84.85	82.21	2.36	0.25	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,688.4	2.17	1.61	0.33	-	12.32	4.41	3.26	2.14	1.19	85.51	78.65	6.61	0.23	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種 (2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,676.5	2.18	1.62	0.33	-	12.42	4.44	3.29	2.16	1.20	85.40	82.87	2.27	0.24	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,750.1	2.09	1.55	0.32	-	11.89	4.25	3.15	2.07	1.15	86.02	79.39	6.38	0.23	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種 (2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,738.2	2.10	1.56	0.32	-	11.97	4.28	3.17	2.08	1.16	85.93	83.49	2.19	0.23	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,811.8	2.02	1.50	0.31	-	11.49	4.11	3.04	2.00	1.11	86.49	80.09	6.16	0.22	-	-	ASフィニッシャ [ク ローラ型] 舗装幅1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生粗粒 度AS混合物 (2 0)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z				S			K (*印: 賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	2,393.9	0.41	0.29	0.07	-	34.04	15.71	10.17	3.47	-	65.55	63.86	1.59	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,467.5	0.40	0.28	0.07	-	33.01	15.24	9.86	3.36	-	66.59	61.97	4.52	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,574.7	0.38	0.27	0.06	-	31.63	14.60	9.45	3.22	-	67.99	66.41	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,648.3	0.37	0.26	0.06	-	30.76	14.20	9.19	3.13	-	68.87	64.55	4.22	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,220.3	0.46	0.32	0.08	-	36.69	16.93	10.96	3.74	-	62.85	61.02	1.71	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,294.0	0.44	0.31	0.07	-	35.52	16.39	10.61	3.62	-	64.04	59.05	4.87	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,289.7	0.44	0.31	0.07	-	35.57	16.42	10.63	3.62	-	63.99	62.21	1.66	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,363.3	0.43	0.30	0.07	-	34.47	15.91	10.30	3.51	-	65.10	60.27	4.72	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,359.2	0.43	0.30	0.07	-	34.53	15.94	10.31	3.52	-	65.04	63.32	1.61	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,432.8	0.41	0.29	0.07	-	33.48	15.45	10.00	3.41	-	66.11	61.42	4.59	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,428.6	0.41	0.29	0.07	-	33.54	15.48	10.02	3.42	-	66.05	64.38	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,502.2	0.40	0.28	0.07	-	32.56	15.03	9.72	3.32	-	67.04	62.48	4.46	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,498.0	0.40	0.28	0.07	-	32.61	15.05	9.74	3.32	-	66.99	65.37	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,571.7	0.38	0.27	0.06	-	31.68	14.62	9.46	3.23	-	67.94	63.50	4.34	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	65mm以上 70mm以下	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	タックコート PK-4	1,815.3	2.02	1.50	0.31	-	11.47	4.10	3.04	1.99	1.11	86.51	84.17	2.10	0.22	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK-3	1,889.0	1.93	1.44	0.29	-	11.02	3.94	2.92	1.91	1.07	87.05	80.91	5.91	0.21	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.51 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R				Z					S			K (*印: 賃料)				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,996.2	1.83	1.36	0.28	-	10.42	3.73	2.76	1.81	1.01	87.75	85.62	1.91	0.20	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		ブライムコート PK-3	2,069.8	1.77	1.31	0.27	-	10.04	3.59	2.66	1.75	0.97	88.19	82.59	5.39	0.19	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,641.8	2.24	1.66	0.34	-	12.68	4.53	3.36	2.20	1.23	85.08	82.50	2.32	0.24	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		ブライムコート PK-3	1,715.4	2.13	1.58	0.32	-	12.14	4.34	3.21	2.11	1.18	85.73	78.97	6.51	0.23	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,711.2	2.14	1.59	0.32	-	12.16	4.35	3.22	2.11	1.18	85.70	83.23	2.22	0.23	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		ブライムコート PK-3	1,784.8	2.05	1.52	0.31	-	11.67	4.17	3.09	2.03	1.13	86.28	79.78	6.26	0.22	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,780.7	2.06	1.53	0.31	-	11.68	4.18	3.09	2.03	1.13	86.26	83.88	2.14	0.22	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		ブライムコート PK-3	1,854.3	1.98	1.47	0.30	-	11.22	4.01	2.97	1.95	1.09	86.80	80.55	6.02	0.21	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,850.0	1.98	1.47	0.30	-	11.24	4.02	2.98	1.95	1.09	86.78	84.49	2.06	0.21	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		ブライムコート PK-3	1,923.7	1.90	1.41	0.29	-	10.82	3.87	2.86	1.88	1.05	87.28	81.25	5.80	0.21	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,919.5	1.91	1.42	0.29	-	10.84	3.88	2.87	1.88	1.05	87.25	85.04	1.98	0.21	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
		ブライムコート PK-3	1,993.1	1.83	1.36	0.28	-	10.43	3.73	2.76	1.81	1.01	87.74	81.92	5.60	0.20	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-

No.52 【 表層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印: 賃料)				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
25mm以上 35mm未満	1.4m未満	再生密粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,427.3	0.66	0.45	0.11	-	48.11	19.39	15.69	5.35	-	51.23	48.38	2.67	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,500.9	0.63	0.43	0.10	-	45.75	18.44	14.92	5.09	-	53.62	46.00	7.44	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,496.8	0.63	0.43	0.10	-	45.87	18.49	14.96	5.10	-	53.50	50.78	2.54	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,570.4	0.60	0.41	0.10	-	43.72	17.62	14.26	4.86	-	55.68	48.41	7.11	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	1,348.9	0.71	0.48	0.12	-	50.96	20.57	16.60	5.66	-	48.33	45.31	2.82	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,422.5	0.66	0.45	0.11	-	48.26	19.45	15.74	5.37	-	51.08	43.05	7.85	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	1,380.3	0.69	0.47	0.11	-	49.79	20.10	16.22	5.53	-	49.52	46.56	2.76	0.11	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,453.9	0.66	0.45	0.11	-	47.22	19.03	15.40	5.25	-	52.12	44.26	7.68	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	1,411.6	0.68	0.46	0.11	-	48.63	19.60	15.86	5.41	-	50.69	47.80	2.70	0.10	0.06	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,485.2	0.65	0.44	0.11	-	46.23	18.63	15.08	5.14	-	53.12	45.42	7.52	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	1,443.0	0.66	0.45	0.11	-	47.59	19.18	15.52	5.29	-	51.75	48.93	2.64	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,516.6	0.63	0.43	0.10	-	45.27	18.25	14.76	5.03	-	54.10	46.57	7.36	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,474.3	0.65	0.44	0.11	-	46.57	18.77	15.19	5.18	-	52.78	50.02	2.58	0.10	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,547.9	0.62	0.42	0.10	-	44.36	17.88	14.47	4.93	-	55.02	47.64	7.22	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		再生密粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	977.72	3.75	2.78	0.57	-	21.30	7.61	5.64	3.70	2.07	74.95	70.60	3.90	0.41	-	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK-3	1,051.3	3.49	2.59	0.53	-	19.80	7.08	5.24	3.44	1.92	76.71	65.66	10.63	0.38	-	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-

No.52 【 表層 (歩道部) 】
 < 積算単位 : m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,047.2	3.50	2.60	0.53	-	19.90	7.11	5.27	3.46	1.93	76.60	72.54	3.64	0.38	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,120.8	3.28	2.43	0.50	-	18.58	6.64	4.92	3.23	1.80	78.14	67.77	9.97	0.36	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	899.35	4.08	3.03	0.62	-	23.17	8.28	6.13	4.03	2.25	72.75	68.02	4.24	0.44	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	972.97	3.77	2.80	0.57	-	21.41	7.65	5.67	3.72	2.08	74.82	62.89	11.48	0.41	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	930.70	3.94	2.92	0.60	-	22.38	8.00	5.92	3.89	2.17	73.68	69.11	4.09	0.43	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,004.3	3.66	2.71	0.56	-	20.73	7.41	5.49	3.60	2.01	75.61	64.05	11.12	0.40	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	962.05	3.82	2.83	0.58	-	21.65	7.74	5.73	3.76	2.10	74.53	70.10	3.96	0.42	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,035.7	3.55	2.63	0.54	-	20.11	7.19	5.32	3.50	1.95	76.34	65.12	10.79	0.39	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	993.40	3.69	2.74	0.56	-	20.95	7.49	5.55	3.64	2.03	75.36	71.09	3.83	0.40	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,067.0	3.43	2.55	0.52	-	19.52	6.98	5.17	3.39	1.89	77.05	66.17	10.47	0.37	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	1,024.7	3.58	2.66	0.54	-	20.32	7.26	5.38	3.53	1.97	76.10	71.95	3.72	0.39	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,098.4	3.34	2.48	0.51	-	18.97	6.78	5.02	3.30	1.84	77.69	67.12	10.17	0.36	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
再生密粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,657.2	0.57	0.39	0.09	-	41.43	16.70	13.51	4.61	-	58.00	55.54	2.30	0.09	0.05	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	グライムコート PK-3	1,730.8	0.54	0.37	0.09	-	39.67	15.99	12.94	4.41	-	59.79	53.20	6.45	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	タックコート PK-4	1,749.8	0.54	0.37	0.09	-	39.23	15.81	12.80	4.36	-	60.23	57.92	2.17	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	グライムコート PK-3	1,823.4	0.52	0.35	0.09	-	37.65	15.18	12.28	4.18	-	61.83	55.57	6.12	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.52 【 表層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				K (*印：資料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
35mm以上 45mm未満	1.4m未満	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,552.7	0.62	0.42	0.10	-	44.22	17.82	14.42	4.92	-	55.16	52.55	2.45	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,626.3	0.59	0.40	0.10	-	42.22	17.02	13.77	4.69	-	57.19	50.16	6.87	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,594.5	0.60	0.41	0.10	-	43.05	17.35	14.04	4.79	-	56.35	53.80	2.39	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,668.1	0.57	0.39	0.09	-	41.16	16.59	13.42	4.58	-	58.27	51.42	6.69	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,636.3	0.58	0.39	0.10	-	41.95	16.91	13.68	4.66	-	57.47	54.98	2.33	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK-3	1,709.9	0.56	0.38	0.09	-	40.15	16.18	13.10	4.46	-	59.29	52.62	6.53	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,678.1	0.56	0.38	0.09	-	40.91	16.49	13.34	4.55	-	58.53	56.10	2.27	0.09	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,751.7	0.54	0.37	0.09	-	39.20	15.80	12.78	4.36	-	60.26	53.74	6.38	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,719.9	0.56	0.38	0.09	-	39.92	16.09	13.02	4.44	-	59.52	57.17	2.21	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,793.5	0.53	0.36	0.09	-	38.27	15.43	12.48	4.25	-	61.20	54.83	6.23	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	再生密粒度アスファルト混合物(13)	再生密粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,207.6	3.03	2.25	0.46	-	17.23	6.16	4.56	3.00	1.67	79.74	76.22	3.15	0.33	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	1,281.2	2.85	2.12	0.43	-	16.25	5.81	4.30	2.82	1.58	80.90	71.84	8.72	0.31	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
細粒度アスファルト混合物(13)		タックコート PK-4	1,300.2	2.82	2.09	0.43	-	16.00	5.72	4.24	2.78	1.55	81.18	77.91	2.93	0.31	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,373.9	2.66	1.98	0.40	-	15.15	5.42	4.01	2.63	1.47	82.19	73.74	8.13	0.29	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)		タックコート PK-4	1,103.1	3.33	2.47	0.51	-	18.88	6.75	5.00	3.28	1.83	77.79	73.94	3.45	0.36	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK-3	1,176.7	3.11	2.31	0.47	-	17.69	6.32	4.68	3.08	1.72	79.20	69.33	9.49	0.34	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-		

No.52 【 表層 (歩道部) 】
 < 積算単位 : m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,144.9	3.21	2.38	0.49	-	18.19	6.50	4.82	3.16	1.76	78.60	74.88	3.33	0.35	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,218.5	3.01	2.23	0.46	-	17.09	6.11	4.52	2.97	1.66	79.90	70.37	9.17	0.33	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,186.7	3.09	2.29	0.47	-	17.55	6.27	4.65	3.05	1.70	79.36	75.77	3.21	0.34	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,260.3	2.91	2.16	0.44	-	16.51	5.90	4.37	2.87	1.60	80.58	71.37	8.86	0.32	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,228.5	2.98	2.21	0.45	-	16.95	6.06	4.49	2.95	1.64	80.07	76.62	3.10	0.32	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
		グライムコート PK-3	1,302.1	2.82	2.09	0.43	-	15.98	5.71	4.23	2.78	1.55	81.20	72.28	8.58	0.31	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	
各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,270.3	2.89	2.14	0.44	-	16.39	5.86	4.34	2.85	1.59	80.72	77.38	3.00	0.31	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		
	グライムコート PK-3	1,343.9	2.72	2.02	0.41	-	15.49	5.54	4.10	2.69	1.50	81.79	73.15	8.31	0.30	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-		
1.4m未満	再生密粒度アスファルト 混合物(13)	タックコート PK-4	1,887.1	0.50	0.34	0.08	-	36.38	14.66	11.87	4.04	-	63.12	60.96	2.02	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,960.7	0.48	0.33	0.08	-	35.01	14.11	11.42	3.89	-	64.51	58.68	5.70	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	細粒度アスファルト混 合物(13)	タックコート PK-4	2,002.9	0.47	0.32	0.08	-	34.28	13.82	11.18	3.81	-	65.25	63.22	1.90	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	2,076.5	0.45	0.31	0.07	-	33.06	13.33	10.78	3.67	-	66.49	60.98	5.38	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,756.5	0.54	0.37	0.09	-	39.08	15.75	12.75	4.34	-	60.38	58.07	2.17	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,830.1	0.51	0.35	0.08	-	37.51	15.12	12.23	4.17	-	61.98	55.74	6.10	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	タックコート PK-4	1,808.7	0.53	0.36	0.09	-	37.96	15.30	12.38	4.22	-	61.51	59.27	2.10	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		グライムコート PK-3	1,882.3	0.50	0.34	0.08	-	36.47	14.70	11.90	4.05	-	63.03	56.96	5.93	0.08	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	

No.52 【 表層 (歩道部) 】
 < 積算単位 : m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格												備考	
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
45mm以上 55mm未満	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,861.0	0.51	0.35	0.08	-	36.89	14.87	12.03	4.10	-	62.60	60.42	2.04	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,934.6	0.49	0.33	0.08	-	35.47	14.30	11.57	3.94	-	64.04	58.14	5.77	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,913.2	0.50	0.34	0.08	-	35.88	14.46	11.70	3.99	-	63.62	61.49	1.99	0.08	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	1,986.8	0.47	0.32	0.08	-	34.55	13.93	11.27	3.84	-	64.98	59.23	5.62	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,965.5	0.48	0.33	0.08	-	34.92	14.08	11.39	3.88	-	64.60	62.53	1.94	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
		グライムコート PK-3	2,039.1	0.47	0.32	0.08	-	33.66	13.57	10.98	3.74	-	65.87	60.26	5.48	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6 t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-
	再生密粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,437.5	2.55	1.89	0.39	-	14.48	5.18	3.83	2.52	1.40	82.97	80.01	2.65	0.28	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,511.1	2.43	1.80	0.37	-	13.76	4.92	3.65	2.39	1.33	83.81	76.13	7.39	0.26	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
	細粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,553.3	2.36	1.75	0.36	-	13.40	4.79	3.55	2.33	1.30	84.24	81.50	2.45	0.26	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,626.9	2.25	1.67	0.34	-	12.79	4.57	3.39	2.22	1.24	84.96	77.84	6.86	0.24	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,306.9	2.81	2.08	0.43	-	15.92	5.69	4.22	2.77	1.54	81.27	78.03	2.91	0.30	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,380.5	2.65	1.97	0.40	-	15.07	5.39	3.99	2.62	1.46	82.28	73.87	8.09	0.29	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上 各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,359.1	2.70	2.00	0.41	-	15.31	5.47	4.06	2.66	1.48	81.99	78.87	2.80	0.29	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,432.8	2.56	1.90	0.39	-	14.53	5.19	3.85	2.53	1.41	82.91	74.80	7.80	0.28	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,411.4	2.59	1.93	0.39	-	14.75	5.27	3.91	2.56	1.43	82.66	79.65	2.70	0.28	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,485.0	2.46	1.83	0.37	-	14.02	5.01	3.71	2.44	1.36	83.52	75.70	7.52	0.27	-	-	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4 t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-

No.52 【 表層 (歩道部) 】
 < 積算単位 : m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印: 賃料)				R				Z					S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,463.6	2.50	1.86	0.38	-	14.22	5.08	3.77	2.47	1.38	83.28	80.38	2.60	0.27	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,537.3	2.38	1.77	0.36	-	13.53	4.84	3.58	2.35	1.31	84.09	76.53	7.27	0.26	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,515.9	2.42	1.79	0.37	-	13.74	4.91	3.64	2.39	1.33	83.84	81.04	2.51	0.26	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
		グライムコート PK- 3	1,589.5	2.30	1.71	0.35	-	13.10	4.68	3.47	2.28	1.27	84.60	77.29	7.03	0.25	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-	
1.4m未満	再生密粒度アスファルト 混合物(13)	クックコート PK-4	2,246.0	0.44	0.31	0.07	-	36.26	16.74	10.83	3.69	-	63.30	61.49	1.69	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		グライムコート PK- 3	2,319.6	0.43	0.30	0.07	-	35.12	16.21	10.49	3.58	-	64.45	59.53	4.81	0.07	0.03	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	細粒度アスファルト混 合物(13)	クックコート PK-4	2,384.9	0.41	0.29	0.07	-	34.16	15.77	10.20	3.48	-	65.43	63.73	1.59	0.07	0.03	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		グライムコート PK- 3	2,458.5	0.40	0.28	0.07	-	33.13	15.29	9.90	3.37	-	66.47	61.83	4.54	0.06	0.03	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合 物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	2,089.2	0.48	0.34	0.08	-	39.00	18.00	11.65	3.97	-	60.52	58.58	1.82	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		グライムコート PK- 3	2,162.8	0.46	0.32	0.08	-	37.66	17.38	11.25	3.84	-	61.88	56.60	5.16	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	2,151.9	0.47	0.33	0.08	-	37.86	17.47	11.31	3.86	-	61.67	59.78	1.77	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		グライムコート PK- 3	2,225.5	0.45	0.31	0.08	-	36.60	16.89	10.93	3.73	-	62.95	57.81	5.02	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	2,214.6	0.46	0.32	0.08	-	36.79	16.98	10.99	3.75	-	62.75	60.91	1.72	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		グライムコート PK- 3	2,288.2	0.44	0.31	0.07	-	35.60	16.43	10.63	3.63	-	63.96	58.96	4.88	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	2,277.3	0.44	0.31	0.07	-	35.77	16.51	10.69	3.64	-	63.79	62.00	1.67	0.07	0.04	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-
		グライムコート PK- 3	2,350.9	0.43	0.30	0.07	-	34.65	15.99	10.35	3.53	-	64.92	60.06	4.75	0.07	0.03	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6t	振動コンパクト [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギュ ラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-	-

No.52 【 表層 (歩道部) 】
 < 積算単位 : m² >

条件区分				標準単価	機方材構成比													代表機方材規格													備考				
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印: 賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
55mm以上 65mm未満		各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	2,340.0	0.43	0.30	0.07	-	34.82	16.07	10.40	3.55	-	64.75	63.02	1.62	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	ガソリン レギユ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
			グライムコート PK- 3	2,413.6	0.41	0.29	0.07	-	33.75	15.58	10.08	3.44	-	65.84	61.11	4.63	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイ ド式] 質量 0.5~ 0.6 t	振動コンバクタ [前進 型] 質量 40~60 kg	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	ガソリン レギユ ラー スタンド	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-
1.4m以上	再生密粒度アスファルト 混合物(13)	クックコート PK-4	1,667.4	2.19	1.63	0.33	-	12.47	4.46	3.30	2.17	1.21	85.34	82.80	2.28	0.24	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,741.0	2.10	1.56	0.32	-	11.95	4.27	3.16	2.08	1.16	85.95	79.29	6.41	0.23	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	細粒度アスファルト混 合物(13)	クックコート PK-4	1,806.4	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	84.11	2.11	0.22	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,880.0	1.94	1.45	0.29	-	11.06	3.96	2.93	1.92	1.07	87.00	80.83	5.94	0.21	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混 合物 細粒度AS混 合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	各種(1.90以上 2.00t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,510.7	2.43	1.80	0.37	-	13.78	4.93	3.65	2.39	1.34	83.79	80.98	2.52	0.26	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,584.3	2.31	1.72	0.35	-	13.14	4.70	3.48	2.28	1.27	84.55	77.22	7.05	0.25	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.00以上 2.10t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,573.4	2.33	1.73	0.35	-	13.22	4.73	3.50	2.30	1.28	84.45	81.75	2.42	0.25	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,647.0	2.22	1.65	0.34	-	12.64	4.52	3.35	2.20	1.22	85.14	78.10	6.78	0.24	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.10以上 2.20t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,636.1	2.24	1.66	0.34	-	12.72	4.55	3.37	2.21	1.23	85.04	82.45	2.33	0.24	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,709.7	2.14	1.59	0.32	-	12.17	4.35	3.22	2.12	1.18	85.69	78.91	6.53	0.23	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.20以上 2.30t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,698.8	2.16	1.60	0.33	-	12.25	4.38	3.24	2.13	1.19	85.59	83.10	2.24	0.23	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,772.4	2.06	1.53	0.31	-	11.75	4.20	3.11	2.04	1.14	86.19	79.65	6.30	0.22	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
	各種(2.30以上 2.40t/m ³ 未満)	クックコート PK-4	1,761.5	2.07	1.54	0.31	-	11.80	4.22	3.13	2.05	1.14	86.13	83.73	2.16	0.22	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		
		グライムコート PK- 3	1,835.1	1.99	1.48	0.30	-	11.33	4.05	3.00	1.97	1.10	86.68	80.35	6.09	0.22	-	-	ASフィニッシュ [ク ローラ型] 舗装幅 1. 4~3.0 m	振動ローラ (搭乗式コン バインド型) 3~4 t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト 混合物 再生密粒 度AS混合物 (1 3)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライ ムコート用	軽油 1. 2号 パトロール給油	-	-		

No.52 【 表層 (歩道部) 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				K (*印: 賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
65mm以上 70mm以下	1.4m未満	再生密粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,418.4	0.41	0.29	0.07	-	33.68	15.55	10.06	3.43	-	65.91	64.24	1.57	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,492.0	0.40	0.28	0.07	-	32.69	15.09	9.76	3.33	-	66.91	62.33	4.48	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		細粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	2,574.7	0.38	0.27	0.06	-	31.63	14.60	9.45	3.22	-	67.99	66.41	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,648.3	0.37	0.26	0.06	-	30.76	14.20	9.19	3.13	-	68.87	64.55	4.22	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	タックコート PK-4	2,242.1	0.44	0.31	0.07	-	36.33	16.77	10.85	3.70	-	63.23	61.41	1.70	0.07	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,315.7	0.43	0.30	0.07	-	35.18	16.24	10.51	3.58	-	64.39	59.46	4.82	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	タックコート PK-4	2,312.5	0.43	0.30	0.07	-	35.23	16.26	10.52	3.59	-	64.34	62.59	1.64	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,386.2	0.41	0.29	0.07	-	34.15	15.76	10.20	3.48	-	65.44	60.65	4.68	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	タックコート PK-4	2,383.1	0.41	0.29	0.07	-	34.18	15.78	10.21	3.48	-	65.41	63.70	1.60	0.07	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,456.8	0.40	0.28	0.07	-	33.15	15.30	9.90	3.38	-	66.45	61.81	4.54	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	タックコート PK-4	2,453.6	0.41	0.29	0.07	-	33.20	15.32	9.92	3.38	-	66.39	64.74	1.55	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,527.2	0.40	0.28	0.07	-	32.23	14.88	9.63	3.28	-	67.37	62.85	4.42	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	タックコート PK-4	2,524.2	0.40	0.28	0.07	-	32.27	14.89	9.64	3.29	-	67.33	65.72	1.51	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
			グライムコート PK-3	2,597.8	0.38	0.27	0.06	-	31.35	14.47	9.37	3.19	-	68.27	63.87	4.30	0.06	0.03	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	
		再生密粒度アスファルト混合物(13)	タックコート PK-4	1,839.8	1.99	1.48	0.30	-	11.31	4.04	2.99	1.97	1.10	86.70	84.40	2.07	0.21	-	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-
			グライムコート PK-3	1,913.5	1.91	1.42	0.29	-	10.87	3.89	2.88	1.89	1.05	87.22	81.15	5.84	0.21	-	-	-	ASフィニッシャー [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	-	-	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	-

No.52 【 表層 (歩道部) 】
 < 積算単位 : m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K			R				Z				S			K (*印: 賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
1.4m以上	細粒度アスファルト混合物(13)	クックコート PK-4	1,996.2	1.83	1.36	0.28	-	10.42	3.73	2.76	1.81	1.01	87.75	85.62	1.91	0.20	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	2,069.8	1.77	1.31	0.27	-	10.04	3.59	2.66	1.75	0.97	88.19	82.59	5.39	0.19	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 細粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	クックコート PK-4	1,663.5	2.19	1.63	0.33	-	12.50	4.47	3.31	2.17	1.21	85.31	82.76	2.29	0.24	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,737.1	2.10	1.56	0.32	-	11.97	4.28	3.17	2.08	1.16	85.93	79.25	6.43	0.23	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	クックコート PK-4	1,734.0	2.11	1.57	0.32	-	12.00	4.29	3.18	2.09	1.16	85.89	83.45	2.19	0.23	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,807.6	2.02	1.50	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.46	80.04	6.18	0.22	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	クックコート PK-4	1,804.6	2.03	1.51	0.31	-	11.52	4.12	3.05	2.00	1.12	86.45	84.10	2.11	0.22	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,878.2	1.95	1.45	0.29	-	11.07	3.96	2.93	1.93	1.07	86.98	80.80	5.95	0.21	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	クックコート PK-4	1,875.1	1.96	1.45	0.30	-	11.10	3.97	2.94	1.93	1.07	86.94	84.68	2.03	0.21	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	1,948.7	1.87	1.39	0.28	-	10.68	3.82	2.83	1.86	1.03	87.45	81.50	5.73	0.20	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	クックコート PK-4	1,945.7	1.88	1.40	0.28	-	10.69	3.82	2.83	1.86	1.04	87.43	85.25	1.96	0.20	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
		グライムコート PK-3	2,019.3	1.81	1.35	0.27	-	10.30	3.68	2.73	1.79	1.00	87.89	82.14	5.53	0.20	-	ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3~4t	-	-	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	アスファルト乳剤 PK-3 グライムコート用	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-

No.53 【 アスカーブ 】
 < 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考		
断面積	材料		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度アスファルト 混合物(13)	724.02	5.11	2.77	2.06	-	52.16	22.38	10.15	9.19	7.49	42.73	40.63	1.52	0.47	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m ³ /h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
140cm2以上 155cm2未満		757.29	4.89	2.65	1.97	-	49.86	21.38	9.71	8.79	7.16	45.25	43.24	1.45	0.45	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m ³ /h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
155cm2以上 175cm2未満		796.19	4.65	2.52	1.88	-	47.37	20.29	9.23	8.36	6.81	47.98	46.07	1.38	0.43	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m ³ /h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
175cm2以上 195cm2未満		840.61	4.41	2.39	1.78	-	44.86	19.21	8.74	7.92	6.45	50.73	48.91	1.31	0.41	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m ³ /h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
195cm2以上 215cm2未満		884.94	4.19	2.27	1.69	-	42.61	18.25	8.30	7.52	6.13	53.20	51.49	1.24	0.38	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m ³ /h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
215cm2以上 235cm2未満		929.37	3.99	2.16	1.61	-	40.58	17.38	7.91	7.16	5.84	55.43	53.79	1.18	0.37	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m ³ /h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
235cm2以上 255cm2未満		973.79	3.80	2.06	1.53	-	38.73	16.59	7.55	6.83	5.57	57.47	55.91	1.13	0.35	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m ³ /h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
255cm2以上 280cm2未満		1,023.7	3.62	1.96	1.46	-	36.84	15.78	7.18	6.50	5.30	59.54	58.06	1.07	0.33	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m ³ /h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-
280cm2以上 300cm2未満	1,073.7	3.45	1.87	1.39	-	35.11	15.04	6.84	6.20	5.05	61.44	60.02	1.02	0.32	-	ダンプトラック [普通・ ディーゼル] 2 t 積級	アスファルトカーバ 4.0~4.5 m ³ /h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	一般運転手	再生アスファルト 混合物 再生細粒 度AS混合物(1 3)	軽油 1.2号 パトロール給油	ガソリン レギュ ラー スタンド	-	-	-	

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数		材料	K				R				Z				K (*印:貨料)				R				Z					S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
35mm以上 45mm未満	有り	-	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	2,115.4	0.59	0.45	0.11	-	42.50	19.23	15.57	5.30	-	56.91	54.68	2.03	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
				各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	2,086.5	0.60	0.46	0.11	-	43.10	19.50	15.78	5.38	-	56.30	54.04	2.06	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
				各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	2,144.3	0.58	0.44	0.11	-	41.93	18.97	15.36	5.23	-	57.49	55.29	2.00	0.14	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
				各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	2,202.1	0.56	0.43	0.10	-	40.83	18.47	14.95	5.10	-	58.61	56.47	1.95	0.13	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
				各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	2,259.9	0.55	0.42	0.10	-	39.78	18.00	14.57	4.96	-	59.67	57.58	1.90	0.13	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
				各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	2,317.6	0.54	0.41	0.10	-	38.79	17.55	14.21	4.84	-	60.67	58.64	1.85	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
	無し	-	-	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	2,018.9	0.55	0.42	0.10	-	39.84	18.03	14.59	4.97	-	59.61	57.30	2.12	0.13	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
					各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	1,990.1	0.56	0.43	0.10	-	40.41	18.29	14.80	5.04	-	59.03	56.68	2.16	0.13	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
					各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	2,047.8	0.55	0.42	0.10	-	39.29	17.78	14.39	4.90	-	60.16	57.88	2.09	0.13	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
					各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	2,105.6	0.53	0.40	0.10	-	38.21	17.29	13.99	4.77	-	61.26	59.04	2.04	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
					各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	2,163.4	0.51	0.39	0.10	-	37.19	16.83	13.62	4.64	-	62.30	60.14	1.98	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
					各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	2,221.2	0.49	0.38	0.09	-	36.22	16.39	13.26	4.52	-	63.29	61.18	1.93	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-
1.4m未満	有り	-	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	2,332.1	0.54	0.41	0.10	-	38.55	17.44	14.12	4.81	-	60.91	58.89	1.84	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
				各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	2,297.8	0.54	0.41	0.10	-	39.12	17.70	14.33	4.88	-	60.34	58.28	1.87	0.13	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
				各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	2,366.4	0.53	0.40	0.10	-	38.00	17.19	13.92	4.74	-	61.47	59.48	1.81	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
				各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	2,435.0	0.50	0.39	0.09	-	36.93	16.71	13.52	4.61	-	62.57	60.63	1.76	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	
				各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	2,503.7	0.49	0.38	0.09	-	35.91	16.25	13.15	4.48	-	63.60	61.72	1.71	0.12	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 質量 40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1.2号 バトロール給油	-	

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数		材料	K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
45mm以上 50mm以下	無し			各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	2,572.3	0.48	0.37	0.09	-	34.94	15.81	12.80	4.36	-	64.58	62.76	1.67	0.11	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1, 2号 バトロール給油	-
				アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	2,235.6	0.49	0.38	0.09	-	35.98	16.28	13.18	4.49	-	63.53	61.44	1.92	0.12	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1, 2号 バトロール給油	-
				各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	2,201.3	0.50	0.39	0.09	-	36.54	16.54	13.38	4.56	-	62.96	60.83	1.95	0.12	0.05	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1, 2号 バトロール給油	-
				各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	2,269.9	0.48	0.37	0.09	-	35.44	16.04	12.98	4.42	-	64.08	62.03	1.89	0.11	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1, 2号 バトロール給油	-
				各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	2,338.5	0.47	0.36	0.09	-	34.40	15.57	12.60	4.29	-	65.13	63.15	1.83	0.11	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1, 2号 バトロール給油	-
				各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	2,407.2	0.45	0.35	0.08	-	33.42	15.12	12.24	4.17	-	66.13	64.20	1.78	0.11	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1, 2号 バトロール給油	-
				各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	2,475.8	0.44	0.34	0.08	-	32.49	14.70	11.90	4.05	-	67.07	65.20	1.73	0.10	0.04	-	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 質量 40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 1, 2号 バトロール給油	-
35mm以上 45mm未満	有り	片側1車線	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	1,718.2	4.47	2.44	0.74	0.74	9.12	3.25	2.01	2.00	0.74	86.41	67.32	16.00	2.50	0.52	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1, 2号 バトロール給油	-			
			各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	1,689.3	4.56	2.49	0.76	0.75	9.27	3.31	2.04	2.03	0.75	86.17	66.76	16.27	2.54	0.53	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1, 2号 バトロール給油	-			
			各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	1,747.1	4.40	2.40	0.73	0.73	8.97	3.20	1.98	1.96	0.73	86.63	67.85	15.73	2.46	0.52	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1, 2号 バトロール給油	-			
			各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	1,804.9	4.26	2.33	0.71	0.70	8.67	3.10	1.91	1.90	0.70	87.07	68.89	15.23	2.38	0.50	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1, 2号 バトロール給油	-			
			各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	1,862.7	4.12	2.25	0.69	0.68	8.40	3.00	1.85	1.84	0.68	87.48	69.88	14.76	2.30	0.48	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1, 2号 バトロール給油	-			
			各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	1,920.4	4.01	2.19	0.67	0.66	8.15	2.91	1.80	1.78	0.66	87.84	70.77	14.31	2.23	0.47	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1, 2号 バトロール給油	-			
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	1,553.2	4.96	2.71	0.82	0.82	10.09	3.60	2.22	2.21	0.82	84.95	74.45	7.08	2.76	0.58	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1, 2号 バトロール給油	-					
	各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	1,524.3	5.05	2.76	0.84	0.83	10.27	3.67	2.26	2.25	0.83	84.68	73.98	7.21	2.82	0.59	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1, 2号 バトロール給油	-					
	各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	1,582.1	4.86	2.66	0.81	0.80	9.89	3.53	2.18	2.17	0.80	85.25	74.94	6.95	2.71	0.57	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1, 2号 バトロール給油	-					
	各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	1,639.9	4.68	2.56	0.78	0.77	9.55	3.41	2.10	2.09	0.78	85.77	75.83	6.70	2.62	0.55	-	ASフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1, 2号 バトロール給油	-					

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数		材料	K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し	無し	無し	無し	各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	1,697.7	4.52	2.47	0.75	0.75	9.22	3.29	2.03	2.02	0.75	86.26	76.66	6.47	2.53	0.53	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	1,755.5	4.38	2.39	0.73	0.72	8.92	3.19	1.97	1.95	0.72	86.70	77.42	6.26	2.44	0.51	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
				アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	1,414.1	4.80	2.62	0.80	0.79	9.77	3.49	2.15	2.14	0.79	85.43	81.76	3.04	0.56	-	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	1,385.2	4.89	2.67	0.81	0.81	9.96	3.56	2.19	2.18	0.81	85.15	81.40	3.10	0.57	-	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	1,443.0	4.68	2.56	0.78	0.77	9.57	3.42	2.11	2.09	0.78	85.75	82.16	2.97	0.55	-	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	1,500.8	4.50	2.46	0.75	0.74	9.20	3.29	2.02	2.01	0.75	86.30	82.84	2.86	0.53	-	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	1,558.6	4.34	2.37	0.72	0.72	8.87	3.17	1.95	1.94	0.72	86.79	83.46	2.75	0.51	-	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
	各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	1,616.4	4.19	2.29	0.70	0.69	8.54	3.05	1.88	1.87	0.69	87.27	84.06	2.66	0.49	-	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
	各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	2,007.1	3.83	2.09	0.64	0.63	7.81	2.79	1.72	1.71	0.63	88.36	72.02	13.69	2.14	0.45	-	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	1,971.1	3.90	2.13	0.65	0.64	7.94	2.84	1.75	1.74	0.64	88.16	71.52	13.94	2.18	0.46	-	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	2,043.3	3.77	2.06	0.63	0.62	7.67	2.74	1.69	1.68	0.62	88.56	72.51	13.45	2.10	0.44	-	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
	各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	2,115.5	3.62	1.98	0.60	0.60	7.40	2.64	1.63	1.62	0.60	88.98	73.48	12.99	2.03	0.42	-	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-		
各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	2,187.7	3.51	1.92	0.58	0.58	7.16	2.55	1.58	1.57	0.58	89.33	74.35	12.56	1.96	0.41	-	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	2,260.0	3.39	1.86	0.56	0.56	6.93	2.47	1.53	1.52	0.56	89.68	75.17	12.16	1.90	0.40	-	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-			
有り	有り	有り	有り	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	1,842.1	4.17	2.28	0.69	0.69	8.49	3.03	1.87	1.86	0.69	87.34	78.49	5.97	2.33	0.49	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	1,806.1	4.26	2.33	0.71	0.70	8.67	3.10	1.91	1.90	0.70	87.07	78.04	6.08	2.38	0.50	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	1,878.3	4.10	2.24	0.68	0.68	8.34	2.98	1.84	1.82	0.68	87.56	78.89	5.85	2.28	0.48	-	-	ASフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数		材料	K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
55mm未満	無し	無し	無し	各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	1,950.5	3.94	2.15	0.66	0.65	8.03	2.87	1.77	1.76	0.65	88.03	79.68	5.63	2.20	0.46	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	2,022.8	3.80	2.08	0.63	0.63	7.74	2.76	1.71	1.69	0.63	88.46	80.41	5.43	2.12	0.44	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
				各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	2,095.0	3.66	2.00	0.61	0.60	7.49	2.67	1.65	1.64	0.61	88.85	81.07	5.24	2.05	0.43	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	
	無し	無し	無し	無し	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	1,703.0	3.98	2.17	0.66	0.66	8.10	2.90	1.78	1.77	0.66	87.92	84.87	2.52	0.47	-	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	1,667.0	4.07	2.22	0.68	0.67	8.27	2.96	1.82	1.81	0.67	87.66	84.55	2.57	0.48	-	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	1,739.2	3.90	2.13	0.65	0.64	7.94	2.84	1.75	1.74	0.64	88.16	85.17	2.47	0.46	-	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	1,811.4	3.74	2.04	0.62	0.62	7.62	2.72	1.68	1.67	0.62	88.64	85.77	2.37	0.44	-	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	1,883.7	3.59	1.96	0.60	0.59	7.32	2.62	1.61	1.60	0.59	89.09	86.34	2.28	0.42	-	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	1,955.9	3.45	1.89	0.57	0.57	7.04	2.52	1.55	1.54	0.57	89.51	86.87	2.19	0.40	-	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	有り	有り	有り	有り	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	2,296.0	3.35	1.83	0.56	0.55	6.81	2.43	1.50	1.49	0.55	89.84	75.56	11.97	1.87	0.39	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	2,252.7	3.41	1.86	0.57	0.56	6.94	2.48	1.53	1.52	0.56	89.65	75.10	12.20	1.90	0.40	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	2,339.3	3.28	1.79	0.55	0.54	6.68	2.39	1.47	1.46	0.54	90.04	76.03	11.75	1.83	0.38	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	2,426.0	3.17	1.73	0.53	0.52	6.44	2.30	1.42	1.41	0.52	90.39	76.87	11.33	1.77	0.37	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	2,512.7	3.05	1.67	0.51	0.50	6.21	2.22	1.37	1.36	0.50	90.74	77.68	10.94	1.71	0.36	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	2,599.3	2.95	1.61	0.49	0.49	6.03	2.15	1.33	1.32	0.49	91.02	78.42	10.57	1.65	0.34	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
	有り	有り	有り	有り	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	2,131.0	3.60	1.97	0.60	0.59	7.35	2.62	1.62	1.61	0.60	89.05	81.41	5.16	2.01	0.42	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-
					各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	2,087.7	3.68	2.01	0.61	0.61	7.50	2.68	1.65	1.64	0.61	88.82	81.02	5.26	2.05	0.43	-	ASフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	排水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-

No.54 【 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考
平均施工幅員	平均厚さ	排水パイプの設置	片側車線数		材料	K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
55mm以上 65mm未満	片側2車線以上	各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	2,174.4	3.53	1.93	0.59	0.58	7.20	2.57	1.59	1.58	0.58	89.27	81.79	5.05	1.97	0.41	-	ASフィニッシュヤ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	軽油 1.2号	パトロール給油	-		
		各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	2,261.0	3.39	1.86	0.56	0.56	6.93	2.47	1.53	1.52	0.56	89.68	82.47	4.86	1.90	0.40	-	ASフィニッシュヤ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	軽油 1.2号	パトロール給油	-		
		各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	2,347.7	3.27	1.79	0.54	0.54	6.67	2.38	1.47	1.46	0.54	90.06	83.12	4.68	1.83	0.38	-	ASフィニッシュヤ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	軽油 1.2号	パトロール給油	-		
		各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	2,434.4	3.14	1.72	0.52	0.52	6.44	2.30	1.42	1.41	0.52	90.42	83.73	4.51	1.76	0.37	-	ASフィニッシュヤ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 18	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	軽油 1.2号	パトロール給油	-		
	無し	無し	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	1,991.9	3.39	1.86	0.56	0.56	6.92	2.48	1.52	1.51	0.56	89.69	87.09	2.15	0.40	-	-	ASフィニッシュヤ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	軽油 1.2号	パトロール給油	-		
			各種(1.90t/m ³ 以上2.00t/m ³ 未満)	1,948.6	3.47	1.90	0.58	0.57	7.08	2.53	1.56	1.55	0.57	89.45	86.79	2.20	0.41	-	-	ASフィニッシュヤ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	軽油 1.2号	パトロール給油	-		
			各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満)	2,035.3	3.33	1.82	0.55	0.55	6.77	2.42	1.49	1.48	0.55	89.90	87.35	2.11	0.39	-	-	ASフィニッシュヤ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	軽油 1.2号	パトロール給油	-		
			各種(2.10t/m ³ 以上2.20t/m ³ 未満)	2,121.9	3.19	1.74	0.53	0.53	6.50	2.32	1.43	1.42	0.53	90.31	87.87	2.02	0.37	-	-	ASフィニッシュヤ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	軽油 1.2号	パトロール給油	-		
			各種(2.20t/m ³ 以上2.30t/m ³ 未満)	2,208.6	3.05	1.67	0.51	0.50	6.24	2.23	1.37	1.37	0.51	90.71	88.36	1.94	0.36	-	-	ASフィニッシュヤ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	軽油 1.2号	パトロール給油	-		
			各種(2.30t/m ³ 以上2.40t/m ³ 未満)	2,295.3	2.95	1.61	0.49	0.49	6.01	2.15	1.32	1.31	0.49	91.04	88.79	1.87	0.34	-	-	ASフィニッシュヤ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	タイヤローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8~20t	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10~12t	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	土木一般世話役	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物(13)	アスファルト乳剤 P KR ゴム入り	軽油 1.2号	パトロール給油	-		

No.55 【 踏掛版 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				機材構成比														代表機材規格											備考					
コンクリート規格	鉄筋量	ゴム支承の有無	鉄筋材料規格・径	標準単価	K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R					Z				S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.08t/m ³ 以上 0.10t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	30,825	2.65	2.63	-	-	16.62	5.94	3.89	2.24	1.90	67.89	41.45	17.59	3.24	2.09	12.84	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物		
	無し	SD345 D13	29,825	2.74	2.72	-	-	17.19	6.14	4.02	2.32	1.96	66.80	42.82	18.18	2.16	0.58	13.27	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
0.10t/m ³ 以上 0.12t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	32,910	2.48	2.46	-	-	15.58	5.57	3.64	2.10	1.78	67.24	38.82	20.13	3.03	1.96	14.70	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
	無し	SD345 D13	31,910	2.56	2.54	-	-	16.06	5.74	3.76	2.16	1.83	66.22	40.03	20.77	2.02	0.54	15.16	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
0.12t/m ³ 以上 0.14t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	34,995	2.34	2.32	-	-	14.64	5.23	3.43	1.97	1.67	66.68	36.51	22.38	2.85	1.84	16.34	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
	無し	SD345 D13	33,995	2.41	2.39	-	-	15.08	5.39	3.53	2.03	1.72	65.69	37.55	23.04	1.90	0.51	16.82	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
0.14t/m ³ 以上 0.16t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	37,081	2.21	2.19	-	-	13.82	4.94	3.23	1.86	1.58	66.18	34.45	24.37	2.69	1.74	17.79	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
	無し	SD345 D13	36,081	2.27	2.25	-	-	14.20	5.08	3.32	1.91	1.62	65.24	35.39	25.05	1.79	0.48	18.29	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
0.16t/m ³ 以上 0.18t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	39,166	2.09	2.07	-	-	13.08	4.68	3.06	1.76	1.49	65.74	32.62	26.15	2.55	1.65	19.09	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
	無し	SD345 D13	38,166	2.14	2.12	-	-	13.42	4.80	3.14	1.81	1.53	64.85	33.49	26.83	1.69	0.45	19.59	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
0.18t/m ³ 以上 0.20t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	41,251	1.98	1.97	-	-	12.42	4.44	2.91	1.67	1.42	65.34	30.98	27.75	2.42	1.56	20.26	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
	無し	SD345 D13	40,251	2.03	2.01	-	-	12.73	4.55	2.98	1.71	1.45	64.48	31.74	28.44	1.60	0.43	20.76	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
0.20t/m ³ 以上 0.22t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	43,336	1.88	1.87	-	-	11.82	4.23	2.77	1.59	1.35	64.98	29.49	29.19	2.30	1.49	21.32	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
	無し	SD345 D13	42,336	1.92	1.91	-	-	12.11	4.33	2.83	1.63	1.38	64.15	30.18	29.88	1.52	0.41	21.82	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
0.22t/m ³ 以上 0.24t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	45,421	1.79	1.78	-	-	11.28	4.03	2.64	1.52	1.29	64.65	30.57	28.07	2.20	1.42	22.28	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			
	無し	SD345 D13	44,421	1.83	1.82	-	-	11.53	4.12	2.70	1.55	1.32	63.86	31.27	28.70	1.45	0.39	22.78	-	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共 一般構造物			

No.55 【 踏掛版 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
コンクリート規格	鉄筋量	ゴム支承の有無	鉄筋材料規格・径		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z					S
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
0.24t/m ³ 以上 0.26t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	47,506	1.72	1.71	-	-	10.77	3.85	2.52	1.45	1.23	64.36	31.79	26.83	2.10	1.36	23.15	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 厚10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立 共一般構造物			
	無し	SD345 D13	46,506	1.75	1.74	-	-	11.02	3.94	2.58	1.48	1.26	63.58	32.45	27.41	1.39	0.37	23.65	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共一般構造物			
0.26t/m ³ 以上 0.28t/m ³ 未満	有り	SD345 D13	49,591	1.64	1.63	-	-	10.33	3.69	2.42	1.39	1.18	64.08	32.87	25.71	2.01	1.30	23.95	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	ゴム支承 コンクリート ヒンジ用緩衝ゴム SBR 厚10mm	瀝青質目地板 厚10mm	鉄筋工 加工・組立 共一般構造物			
	無し	SD345 D13	48,591	1.68	1.67	-	-	10.54	3.77	2.47	1.42	1.20	63.34	33.55	26.23	1.33	0.35	24.44	コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	型枠工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート 用棒鋼 SD345 D13	生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉 W/C 55%	瀝青質目地板 厚10mm	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共一般構造物			

No.56 【 基礎ブロック（立入防止柵） 】

< 積算単位：個 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考													
		K				R				Z				K（*印：賃料）			R				Z				S																
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																		
設置	3,582.1	0.00	-	-	-	51.99	46.13	5.86	-	-	48.01	48.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロッ ク 18×55× 45 (cm)	-	-	-	-	-	-	-			
撤去	931.05	0.00	-	-	-	100.00	88.72	11.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	1,862.1	0.00	-	-	-	100.00	88.72	11.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.57 【 金網（フェンス）・支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S	
作業区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
設置	6,275.9	0.00	-	-	31.08	27.66	3.04	-	68.92	68.92	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	金網柵 H200 0 アングル型 ビニル被覆 V- GS2 3.2× 50	-	-	-	-	-
撤去	975.45	0.00	-	-	100.00	88.99	9.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	1,950.9	0.00	-	-	100.00	88.99	9.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.58 【 歩車道境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
再利用区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
処分	473.35	7.07	7.07	-	90.36	44.39	20.17	18.06	-	2.57	2.57	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用	902.97	6.45	6.45	-	91.21	27.00	18.49	18.40	16.47	2.34	2.34	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	-	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.59 【 地先境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
再利用区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
処分	473.35	7.07	7.07	-	90.36	44.39	20.17	18.06	-	2.57	2.57	-	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m ³	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	902.97	6.45	6.45	-	91.21	27.00	18.49	18.40	16.47	2.34	2.34	-	-	-	-	-	小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m ³	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊運転手	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.60 【 特殊ブロック舗装 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
作業区分	ブロック規格		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
設置	30cm×30cm	6,114.5	0.00	-	-	-	26.12	7.53	7.09	4.06	1.41	73.88	73.88	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 研 磨平板 30cm ×30cm×6e m	-	-	-	-	-	-
設置	40cm×40cm	6,424.5	0.00	-	-	-	24.86	7.17	6.75	3.86	1.34	75.14	75.14	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック 研 磨平板 40cm ×40cm×6e m	-	-	-	-	-	-
撤去	-	799.24	0.00	-	-	-	100.00	28.84	27.15	15.53	5.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.61 【 舗装版破碎 】
 < 積算単位：m² >

舗装版種別	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考			
	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co-As (As ⁺)舗装によるAs ⁺ 舗装版厚		積込作業の有無	K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
アスファルト舗装版	無し	不要	10cm以下	有り	99.293	10.87	10.87	-	-	79.68	34.84	23.66	21.18	-	9.45	9.45	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			10cmを超え15cm以下	有り	144.16	10.90	10.90	-	-	79.63	34.69	23.71	21.23	-	9.47	9.47	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え40cm以下	有り	366.40	22.29	14.21	7.44	-	66.36	27.71	22.65	14.07	-	11.35	11.02	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15cm以下	有り	411.90	36.40	23.85	12.55	-	53.94	24.48	20.01	9.45	-	9.66	9.66	-	-	-	-	コンクリート圧砕機 [建物用] 735~850mm	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え35cm以下	有り	578.59	37.05	24.52	12.53	-	53.33	24.44	19.98	8.91	-	9.62	9.62	-	-	-	-	コンクリート圧砕機 [建物用] 735~850mm	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	無し	必要	4cm以下	有り	1,835.4	2.48	2.03	0.45	-	94.18	53.76	40.42	-	3.34	3.34	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				4cmを超え10cm以下	無し	1,612.8	2.83	2.31	0.52	-	93.36	61.16	32.20	-	3.81	3.81	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				4cmを超え10cm以下	有り	3,144.0	2.83	2.31	0.52	-	93.36	52.84	40.52	-	3.81	3.81	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				10cmを超え15cm以下	有り	4,234.7	2.96	2.42	0.54	-	93.05	52.72	40.33	-	3.99	3.99	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				10cmを超え15cm以下	無し	3,722.3	3.38	2.76	0.62	-	92.08	59.97	32.11	-	4.54	4.54	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				15cmを超え30cm以下	有り	7,503.4	3.13	2.56	0.57	-	92.66	52.36	40.30	-	4.21	4.21	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
				15cmを超え30cm以下	無し	6,596.2	3.57	2.92	0.65	-	91.63	59.54	32.09	-	4.80	4.80	-	-	-	-	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m ³ /min	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
	アスファルト舗装版	無し	不要	10cm以下	有り	99.293	10.87	10.87	-	-	79.68	34.84	23.66	21.18	-	9.45	9.45	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
				10cmを超え15cm以下	有り	144.16	10.90	10.90	-	-	79.63	34.69	23.71	21.23	-	9.47	9.47	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊運転手	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
15cmを超え35cm以下				有り	507.86	22.04	14.17	7.23	-	66.62	27.65	22.57	14.47	-	11.34	11.01	-	-	-	-	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
必要			15cm以下	有り	585.41	35.51	22.93	12.58	-	54.79	24.52	20.06	10.21	-	9.70	9.70	-	-	-	-	コンクリート圧砕機 [建物用] 735~850mm	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え35cm以下	有り	734.33	35.74	23.17	12.57	-	54.57	24.53	20.03	10.01	-	9.69	9.69	-	-	-	-	コンクリート圧砕機 [建物用] 735~850mm	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 (第2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.61 【 舗装版破碎 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機材構成比													代表機材規格												備考			
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(鉛)舗装によるアスファルト舗装版厚	積込作業の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S		
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4	
コンクリート+アスファルト(鉛)-舗装版	無し	不要	15cm以下	有り	646.71	20.15	13.90	5.67	-	68.65	27.13	22.14	17.39	-	11.20	10.88	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え22.5cm以下	有り	691.78	19.70	13.83	5.30	-	69.13	26.99	22.05	18.08	-	11.17	10.85	-	-	-	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級	-	-	特殊運転手	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.62 【 舗装版切断 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格										備考					
舗装版種別	アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(①b)舗装版の全体厚		K			R				Z						K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
アスファルト舗装版	15cm以下	-	-	444.60	7.47	4.79	-	-	45.78	16.22	13.13	-	-	46.75	42.82	2.52	-	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式〕 切削深20cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径2 2インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	15cmを超え30cm以下	-	-	719.95	16.55	10.61	-	-	39.86	14.12	11.43	-	-	43.59	38.54	3.24	-	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式〕 超低騒音型 切削深30cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3 0インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	30cmを超え40cm以下	-	-	1,013.5	17.69	11.34	-	-	40.11	14.21	11.50	-	-	42.20	37.12	3.26	-	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式〕 超低騒音型 切削深40cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3 8インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
コンクリート舗装版	15cm以下	-	-	959.48	5.53	3.55	-	-	33.93	12.02	9.73	-	-	60.54	57.64	1.86	-	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式〕 切削深20cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径2 2インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	15cmを超え30cm以下	-	-	1,881.2	15.40	9.87	-	-	37.08	13.14	10.63	-	-	47.52	42.83	3.01	-	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式〕 超低騒音型 切削深30cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3 0インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
コンクリート+アスファルト(①b)舗装版	15cm以下	-	-	959.48	5.53	3.55	-	-	33.93	12.02	9.73	-	-	60.54	57.64	1.86	-	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式〕 切削深20cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径2 2インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	15cm以下	-	-	1,307.4	10.34	6.63	-	-	24.90	8.82	7.14	-	-	64.76	61.61	2.02	-	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式〕 超低騒音型 切削深30cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3 0インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	15cmを超え30cm以下	-	-	1,881.2	15.40	9.87	-	-	37.08	13.14	10.63	-	-	47.52	42.83	3.01	-	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式〕 超低騒音型 切削深30cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3 0インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
	30cmを超え40cm以下	-	-	2,185.7	14.07	9.02	-	-	31.91	11.31	9.15	-	-	54.02	49.98	2.59	-	-	-	コンクリートカッタ 〔バキューム式・湿式〕 超低騒音型 切削深40cm級	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3 8インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.0km以下	0.1t以下	577.86	16.81	16.81	-	-	76.09	39.75	36.34	-	-	7.10	7.10	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	764.27	16.73	16.73	-	-	76.21	39.58	36.63	-	-	7.06	7.06	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	936.68	16.93	16.93	-	-	75.92	40.05	35.87	-	-	7.15	7.15	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	1,211.6	16.95	16.95	-	-	75.90	40.09	35.81	-	-	7.15	7.15	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	1,668.3	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	2,213.5	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	2,847.3	16.93	16.93	-	-	75.92	40.03	35.89	-	-	7.15	7.15	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	3,676.8	16.86	16.86	-	-	76.03	39.86	36.17	-	-	7.11	7.11	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
5.0km以下	0.1t以下	1,789.5	16.90	16.90	-	-	75.96	39.98	35.98	-	-	7.14	7.14	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	1,975.9	16.86	16.86	-	-	76.02	39.89	36.13	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	2,148.3	16.94	16.94	-	-	75.91	40.07	35.84	-	-	7.15	7.15	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	2,432.6	16.83	16.83	-	-	76.06	39.81	36.25	-	-	7.11	7.11	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	2,879.9	16.91	16.91	-	-	75.95	39.98	35.97	-	-	7.14	7.14	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	3,425.2	16.91	16.91	-	-	75.95	39.99	35.96	-	-	7.14	7.14	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	4,068.3	16.87	16.87	-	-	76.01	39.88	36.13	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	4,888.4	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
0.1t以下	3,490.4	16.87	16.87	-	-	76.01	39.92	36.09	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装 置付] 2 t積 2.0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分			機材構成比													代表機材規格													備考			
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
9.0km以下	0.1t超0.2t以下	3,676.8	16.86	16.86	-	-	76.03	39.86	36.17	-	-	7.11	7.11	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	3,849.2	16.90	16.90	-	-	75.97	39.97	36.00	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	4,124.2	16.91	16.91	-	-	75.95	39.97	35.98	-	-	7.14	7.14	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	4,580.9	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	5,126.1	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	5,759.9	16.91	16.91	-	-	75.95	39.98	35.97	-	-	7.14	7.14	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	6,589.4	16.87	16.87	-	-	76.01	39.90	36.11	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
14.0km以下	0.1t以下	5,671.3	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	5,857.7	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	6,030.2	16.90	16.90	-	-	75.96	39.98	35.98	-	-	7.14	7.14	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	6,319.1	16.87	16.87	-	-	76.01	39.90	36.11	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	6,761.8	16.89	16.89	-	-	75.98	39.96	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	7,307.0	16.90	16.90	-	-	75.97	39.95	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	7,954.8	16.88	16.88	-	-	75.99	39.92	36.07	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1.5t超2.0t以下	8,770.3	16.88	16.88	-	-	75.99	39.92	36.07	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
9.0km以下	0.1t以下	8,346.2	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	8,532.6	16.88	16.88	-	-	76.00	39.91	36.09	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考		
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	8,705.1	16.89	16.89	-	-	75.98	39.96	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	8,975.3	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	9,436.7	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	9,981.9	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	10,611	16.90	16.90	-	-	75.97	39.96	36.01	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	11,445	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	11,496	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	11,683	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	11,855	16.90	16.90	-	-	75.97	39.96	36.01	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	12,144	16.88	16.88	-	-	76.00	39.92	36.08	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	12,587	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	13,132	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	30.0km以下	1.1t超1.5t以下	13,780	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	14,595	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.1t以下	15,141	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	15,327	16.88	16.88	-	-	76.00	39.93	36.07	-	-	7.12	7.12	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	15,499	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 0 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		機材構成比														代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
35.0km以下	0.3t超0.5t以下	15,774	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	16,231	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	16,776	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	17,410	16.89	16.89	-	-	75.98	39.96	36.02	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	18,240	16.88	16.88	-	-	75.99	39.92	36.07	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
46.0km以下	0.1t以下	19,759	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	19,931	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	20,118	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	20,388	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	20,849	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	21,395	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	22,024	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
1.5t超2.0t以下	22,844	16.89	16.89	-	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
60.0km以下	0.1t以下	25,822	16.89	16.89	-	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	26,008	16.88	16.88	-	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	26,180	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	26,451	16.89	16.89	-	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
トラック機種	片道運搬距離(km)		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
	0.5t超0.8t以下	26,912	16.89	16.89	-	75.98	39.93	36.05	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	27,457	16.89	16.89	-	75.98	39.94	36.04	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	28,086	16.89	16.89	-	75.98	39.95	36.03	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	28,921	16.88	16.88	-	75.99	39.93	36.06	-	-	7.13	7.13	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 2t積2.0t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.0km以下	0.1t以下	647.39	23.55	23.55	-	67.92	35.49	32.43	-	-	8.53	8.53	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	855.81	23.45	23.45	-	68.05	35.34	32.71	-	-	8.50	8.50	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	1,050.2	23.70	23.70	-	67.71	35.72	31.99	-	-	8.59	8.59	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	1,358.6	23.72	23.72	-	67.69	35.75	31.94	-	-	8.59	8.59	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	1,869.9	23.63	23.63	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	2,481.1	23.64	23.64	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	3,192.3	23.69	23.69	-	67.72	35.71	32.01	-	-	8.59	8.59	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	4,120.4	23.60	23.60	-	67.85	35.58	32.27	-	-	8.55	8.55	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	5,234.5	23.67	23.67	-	67.75	35.66	32.09	-	-	8.58	8.58	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	6,209.8	23.62	23.62	-	67.82	35.59	32.23	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t以下	2,006.0	23.66	23.66	-	67.77	35.67	32.10	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	2,214.4	23.61	23.61	-	67.83	35.59	32.24	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	2,408.8	23.71	23.71	-	67.70	35.74	31.96	-	-	8.59	8.59	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
5.0km以下	0.3t超0.5t以下	2,725.7	23.57	23.57	-	67.89	35.54	32.35	-	-	8.54	8.54	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	3,228.5	23.67	23.67	-	67.75	35.67	32.08	-	-	8.58	8.58	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	3,839.7	23.67	23.67	-	67.75	35.67	32.08	-	-	8.58	8.58	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	4,559.4	23.62	23.62	-	67.82	35.58	32.24	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	5,479.1	23.63	23.63	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	6,601.6	23.62	23.62	-	67.82	35.59	32.23	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	7,568.4	23.63	23.63	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
9.0km以下	0.1t以下	3,912.0	23.63	23.63	-	67.81	35.61	32.20	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	4,120.4	23.60	23.60	-	67.85	35.58	32.27	-	-	8.55	8.55	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	4,314.9	23.66	23.66	-	67.77	35.65	32.12	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	4,623.3	23.66	23.66	-	67.77	35.68	32.09	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	5,134.5	23.64	23.64	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	5,745.8	23.64	23.64	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	6,457.0	23.67	23.67	-	67.75	35.67	32.08	-	-	8.58	8.58	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	7,385.1	23.62	23.62	-	67.82	35.60	32.22	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	8,499.1	23.66	23.66	-	67.77	35.65	32.12	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	9,474.5	23.62	23.62	-	67.82	35.61	32.21	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4t積2.9t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長1=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t以下	6,357.0	23.65	23.65	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	6,565.4	23.63	23.63	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	6,759.8	23.66	23.66	-	67.77	35.67	32.10	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	7,082.2	23.62	23.62	-	67.82	35.60	32.22	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	7,579.5	23.65	23.65	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	8,190.7	23.65	23.65	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	8,916.0	23.63	23.63	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	9,830.1	23.63	23.63	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	10,958	23.63	23.63	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	2.6t超2.95t以下	11,919	23.64	23.64	-	67.80	35.62	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
	20.0km以下	0.1t以下	9,354.9	23.64	23.64	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	9,563.4	23.63	23.63	-	67.81	35.61	32.20	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	9,757.8	23.65	23.65	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	10,061	23.65	23.65	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-
0.5t超0.8t以下		10,577	23.64	23.64	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
0.8t超1.1t以下		11,189	23.64	23.64	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	
1.1t超1.5t以下	11,894	23.65	23.65	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t 積 2. 9 t 吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-		

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分			機材構成比													代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
27.0km以下	1.5t超2.0t以下	12,828	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	13,937	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	14,917	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t以下	12,886	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	13,095	23.64	23.64	-	-	67.80	35.62	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	13,289	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	13,612	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	14,109	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	14,720	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	15,445	23.64	23.64	-	-	67.80	35.63	32.17	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	16,359	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	17,487	23.64	23.64	-	-	67.80	35.62	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
2.6t超2.95t以下	18,449	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
0.1t以下	16,971	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
0.1t超0.2t以下	17,179	23.63	23.63	-	-	67.81	35.62	32.19	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
0.2t超0.3t以下	17,373	23.65	23.65	-	-	67.78	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
0.3t超0.5t以下	17,682	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分			機材構成比													代表機材規格													備考			
トラック機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)	標準単価	K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
35.0km以下	0.5t超0.8t以下	18,193	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	18,804	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	19,516	23.65	23.65	-	-	67.78	35.65	32.13	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	20,444	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	21,558	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	22,533	23.63	23.63	-	-	67.81	35.63	32.18	-	-	8.56	8.56	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
46.0km以下	0.1t以下	22,147	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.1t超0.2t以下	22,341	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	22,550	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	22,852	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	23,369	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	23,981	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	24,686	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	25,606	23.65	23.65	-	-	67.78	35.64	32.14	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
0.1t以下	28,943	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.63 【 現場発生品・支給品運搬 】
 < 積算単位：回 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
トラック機種	片道運搬距離(km)		1回当り平均積載質量(t)	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
60.0km以下	0.1t超0.2t以下	29,151	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2t超0.3t以下	29,346	23.65	23.65	-	-	67.79	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.3t超0.5t以下	29,648	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.5t超0.8t以下	30,165	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8t超1.1t以下	30,777	23.64	23.64	-	-	67.79	35.63	32.16	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.1t超1.5t以下	31,482	23.65	23.65	-	-	67.79	35.63	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	1.5t超2.0t以下	32,416	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0t超2.6t以下	33,524	23.64	23.64	-	-	67.79	35.64	32.15	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2.6t超2.95t以下	34,505	23.64	23.64	-	-	67.79	35.62	32.17	-	-	8.57	8.57	-	-	-	トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	-	-	-	特殊運転手	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-